

FENDT

Reinigungs- und Chemieprodukte







Reinigungs- und Chemieprodukte

Willkommen bei unserem FENDT und AGCO Parts Reinigungs- und Chemieprodukte-Katalog. Die Produkte der Marken FENDT und AGCO Parts stehen für Qualität und sind speziell für den Einsatz in Landtechnik und Landwirtschaft konzipiert. Das umfangreiche Sortiment reicht von Reinigungs- und Wartungsprodukten über Frostschutz bis hin zur Hautpflege.

Bestellungen platzieren Sie ganz einfach im AGCO Net.

Bei Fragen zu den Produkten können Sie sich gerne direkt an den Hersteller mapo Schmierstofftechnik GmbH unter der Telefonnummer +43 2235 / 872 72-0 wenden.

Viel Spaß mit unseren FENDT und AGCO Parts Reinigungs- und Chemieprodukten für Werkstatt und Verkauf!

Inhaltsverzeichnis

- 4 Für die Ballenpresse
- 5 Für die Feldspritze
- 6 Scheibenreinigung für die Scheibenwischanlage
- 7 Fahrzeug- und Kabinenpflege
- 10 Korrosionswachs
- 12 Frostschutzprodukte
- 16 Kraftstoff-Additive
- 17 System-Additive
- 18 Schmiermittel
- 20 Reiniger für Werkstatt und Fahrzeug
- 21 Wartungsprodukte
- 22 Zubehör-Geräte
- 23 Sprühgeräte
- 24 Hautpflege
- 26 Betriebshygiene

Für die Ballenpresse

Ballenpressen-Getriebeöl CLP ISO 150

Mineralisches Hochdruck-Industriegetriebeöl für stark beanspruchte Industriegetriebe und Gleitführungen.

Enthält EP-Additive und Korrosionsinhibitoren.
Gemäß CLP DIN 51517/T3, CKD ISO 6743-6

Passendes Zubehör siehe Seite 22.



Ballenpressen-Getriebeöl ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 500 632* |
| 20l Kanister | X991 601 500 631 |
| 60l Fass | X991 601 500 633 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Ballenpressen-Kettenöl CGLP 100

Hervorragendes Gleitbahnenöl mit CGLP-Hochdruck-Additiv mit Haftzusatz.

Erhöhtes Druckaufnahmevermögen sowie Verschleißschutz, bestens geeignet für Gleitflächen, Senkrechtführungen sowie Hochleistungs-Gatterführungen. Kettentropf-Schmierung.

Passendes Zubehör siehe Seite 22.



Ballenpressen-Kettenöl ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 500 312* |
| 20l Kanister | X991 601 500 311 |
| 60l Fass | X991 601 500 313 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister



Für die Feldspritze

Bio Feldspritzenreiniger Ultra

Biologisch abbaubarer Hochleistungsreiniger mit stark schmutzlösender Wirkung.

Einfach abspülen, trocknet rückstandsfrei. Löst Spritzmittelrückstände und Farbstoffreste an Traktoren, Weinerntemaschinen, Feldspritzen, Kunststofftanks, Metalltanks, Planen, Maschinen, Felgen usw.. Auch für die schnelle Reinigung von LKW und PKW geeignet. Verwendbar in Selbstbedienungswaschanlagen und Sprühgeräten. Hochdruckreiniger geeignet. Mischungsverhältnis: 1:5



Bio Feldspritzenreiniger Ultra ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------------|------------------|
| 10kg Kanister | X991 601 500 520 |

Feldspritzen Bio Frostschutz GREEN

Biologisch abbaubares Frostschutzmittel-Konzentrat auf Basis wässriger Tensidereiniger, Alkohol und Glykol.

Verhindert das Einfrieren der Feldspritze während der Einlagerung im Winter.

Darf nicht als Kühler- oder Scheibenfrostschutzmittel eingesetzt werden.



Feldspritzen Bio Frostschutz GREEN ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 075 000* |
| 25l Kanister | X991 601 076 000 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister



Scheibenreiniger für die Scheibenwischanlage

Scheibenfrostschutz

Für die Scheibenreinigung im Winter.

Unverdünnt bis -30°C.

Geeignet für Scheibenwaschanlagen mit Fächerdüsen und für Polycarbonatscheinwerfergläser. Enthält Tenside, Additive und Alkohole. Geprüfte Qualität.



Scheibenfrostschutz ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|--------------------|
| 1l Flasche | X991 601 500 381* |
| 5l Kanister | X991 601 500 383** |
| 25l Kanister | X991 601 500 382 |

* Verpackungseinheit 12 Flaschen

** Verpackungseinheit 4 Kanister

Sommer-Scheibenreiniger 1:10

Citrus-Scheibenreinigungskonzentrat für den Sommer.

Entfernt Fett, Straßenschmutz, Insekten usw. von der Windschutzscheibe.

Geeignet für Fächerstrahldüsen, Scheinwerferwaschanlagen. Mit Gummi, Kunststoff und Lack verträglich. Angenehmer Zitrusduft.

Farbe: grün



Sommer-Scheibenreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 1l Flasche | X991 601 500 321* |
| 25l Kanister | X991 601 500 322 |

* Verpackungseinheit 12 Flaschen



Fahrzeug- und Kabinenpflege

Bio Glanz Shampoo

Fahrzeugshampoo mit Glanzeffekt und Frischduft für KFZ und Landmaschinen außen und innen.

Guter stabiler Schaum.

Anwendung: Je nach Verschmutzung 1 : 25 bis 1 : 50 mit Wasser verdünnbar.

Über 90 % biologisch abbaubar.



Bio Glanz Shampoo ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 1l Flasche | X991 601 500 532* |
| 10l Kanister | X991 601 500 531 |

* Verpackungseinheit 12 Flaschen

Bio Innenraumreiniger

Desinfizierender Allzweckreiniger mit hoher Reinigungskraft!

Entfernt mühelos Öl, Fett, Wachse, Nikotin usw.

Anwendung: Innenreiniger für Traktorkabinen, Traktorsitze, Kabinendach, Innenverkleidung, Kunststoffteile, Cockpit, Lüftungskanäle usw. Extrahiergerät geeignet.

Verdünnung des Konzentrats: 1 : 5,

für Sprühsauger 1 : 10.

Biologisch abbaubar.



Bio Innenraumreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|-----------------|-------------------|
| 1l Sprühflasche | X991 601 500 512* |
| 10l Kanister | X991 601 500 511 |
| 25l Kanister | X991 601 500 513 |

* Verpackungseinheit 12 Sprühflaschen

1l-Gebinde ist ein Fertiggemisch in wiederverwendbarer, stabiler Sprühflasche.

Innenraum-Schaumreiniger

Zur Innenraum-Reinigung bei Verschmutzungen in KFZ- und Landmaschinen-Fahrerkabinen.

Auf Glas, Bildschirmoberfläche, Konsolen, Fahrersitz, Himmel und Kunststoffverkleidungen.

Kein Verkleben und Verschmieren,

trocknet streifenfrei. Angenehmer Zitrusduft.

Mit trockenem Microfasertuch nachwischen.

Schaumfarbe: weiß. Vor Gebrauch gut schütteln!



Innenraum-Schaumreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------|-------------------|
| 500ml Dose | X991 601 500 560* |

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Cockpitfresh Exklusiv Pflege

Profi Cockpitfresh Exklusiv mit Mehrfachfunktion – ein Produkt für alles.

Hervorragendes Lederpflegemittel, Imprägnierung von Cabriodächern, Kunststoff, Stoßstangen, Zierleisten und als Versiegelung und Glanzmittel für Motor, Motorraum und Türgummi.

Geruch: sehr neutral.



Cockpitfresh Exklusiv Pflege ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------|-------------------|
| 600ml Dose | X991 601 500 540* |

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Fahrzeug- und Kabinenpflege

Profi Glasreiniger ROT

Profi-Glasreiniger ist bestens geeignet für Fahrzeugscheiben innen und außen.

Sofort kristallklare Sicht, keine störenden Lichtreflexe in der Dunkelheit und bei Regen.

Entfernt Silikon, Fett, Insekten, Nikotin usw. mühelos!

Anwendung: Aufsprühen, gelösten Schmutz mit saugendem Papier oder fusselfreiem Tuch abwischen!



Profi Glasreiniger ROT ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|-----------------|-------------------|
| 1l Sprühflasche | X991 601 500 572* |
| 10l Kanister | X991 601 500 571 |

* Verpackungseinheit 12 Sprühflaschen

Die stabile 1l-Sprühflasche ist wiederverwendbar!

Gummi/Kunststoff-Balsam

Gummibalsam pflegt, schützt und macht Gummi dauerelastisch – kein Anfrieren der Türgummidichtung im Winter.

Zur Auffrischung sämtlicher Gummi- und Kunststoffteile.

Anwendung: Auf gereinigten, trockenen Gummi- und Kunststoffteilen oder Reifen aufsprühen und mit Schwamm oder Microfasertuch verteilen.



Gummi/Kunststoff-Balsam ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|-----------------|-------------------|
| 1l Sprühflasche | X991 601 500 552* |
| 10l Kanister | X991 601 500 551 |

* Verpackungseinheit 12 Sprühflaschen

Die stabile 1l-Sprühflasche ist wiederverwendbar!

Flugrostentferner

Phosphorsaurer Schaumreiniger für die schonende und effektive Entfernung von Flugrost auf lackierten und verchromten Oberflächen.

Zum Entfernen von Kalk und Schmutz in Waschhallen, als Felgenreiniger sowie für die Fahrzeugwäsche geeignet.



Flugrostentferner ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5kg Kanister | X991 601 500 201* |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

BIO Baumharzentferner

Löst zuverlässig und schnell auch starke Verschmutzungen und Verharzungen auf Forstmaschinen und anderen Fahrzeugen sowie Motorsägen.

Materialschonend, greift Kunststoffe, Lacke und Metalle nicht an.

Biologisch abbaubar (OECD-Test) - biologische Abbaubarkeit >89%, 21 Tage.



Bio Baumharzentferner ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|-----------------|--------------------|
| 1l Sprühflasche | X991 601 500 501* |
| 5l Kanister | X991 601 500 502** |

* Verpackungseinheit 12 Sprühflaschen

** Verpackungseinheit 5 Kanister

Die stabile 1l-Sprühflasche ist wiederverwendbar!

Fahrzeug- und Kabinenpflege

Titan Universalreiniger

Universalreiniger für die Reinigung von Land- und Forstmaschinen, Geräten, LKW, Werkstättenböden und landwirtschaftlichen Anlagen.

Geeignet für Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreinigungsgeräte.

Einwirkzeit ca. 2 - 3 Minuten

Mischungsverhältnis bis 1 : 20.

Für Chrom nur bedingt einsetzbar.



Titan Universalreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 500 582* |
| 25l Kanister | X991 601 500 581 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Griff-Bürste Orange, B 25 Plus und B 50 Plus

Waschbürste säurebeständig mit Stiel, 25 cm und 50 cm lang, mit gesplissten Borsten, die eine sanfte Reinigung auch auf lackierten Oberflächen garantieren.



Griffbürste Orange ist wie folgt erhältlich:

| B 25 Plus | Art.Nr. |
|-----------|------------------|
| 1 Stück | X991 601 500 410 |
| B 50 Plus | Art.Nr. |
| 1 Stück | X991 601 500 420 |

Waschbürste Orange B 25

Waschbürste mit guter Reinigungsmittelanhaftung, 25 cm breit, mit gesplissten Borsten, die eine sanfte Reinigung auch auf lackierten Oberflächen garantieren. Geeignet für Glanzshampoo und Kaltreiniger.



Waschbürste und Teleskopstange sind erhältlich:

| Waschbürste B 25 | Art.Nr. |
|------------------|------------------|
| 1 Stück | X991 601 500 490 |
| Teleskopstange | Art.Nr. |
| 1 Stück | X991 601 500 480 |

Teleskopstange
300 cm lang

Korrosionswachs

Korrosionswachs LH-2

Vollsynthetisches Langzeit-Wachs-Korrosionsschutzöl, auch für See- und Tropenklima geeignet.

Zur Außenkonservierung von Landmaschinen und Kommunaltraktoren, Stahlblechen, Ersatzteilen, Werkzeugen, etc.

Farbe: hell/gelb. Sprühfähig.

Schutzfilm: trocken, grifffest.

Bei Außenlagerung bis zu 12 Monate haltbar.

Produkt vor Gebrauch gut aufrühren!



Korrosionswachs LH-2 ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 500 242* |
| 30l Kanister | X991 601 500 241 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Korrosionswachs transparent 4600

Transparentes Korrosionsschutzwachs für alle Oberflächen geeignet. Schützt lackierte, bünierete, verchromte Metallteile.

Das Produkt ist chemisch resistent sowie salzwasserbeständig. Zum Konservieren von Industriemaschinen, KFZ-Motorenteilen, Booten, Metallflächen, Winterdienstfahrzeugen, Landmaschinen. Auf Glas polierbar.

Besonders geeignet für Alu-Flächen.

Schichtstärke: 5 µm extrem geringer Verbrauch (ca. 3-4l/Traktor).



Korrosionswachs transparent 4600 ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------------|--------------------|
| 1l Schraub-Dose | X991 601 500 253* |
| 400ml Spray-Dose | X991 601 500 254** |

* Verpackungseinheit 12 Schraub-Dosen

** Verpackungseinheit 12 Spray-Dosen

Spritzpistole 2000 KD

Pistolenkörper Aluminium-Presseteil, Oberfläche pulverbeschichtet schwarz.

Wird zum Verarbeiten vom Korrosionswachs transparent eingesetzt.

Für 1-Liter-Dose mit Kunststoff- oder Blechgewinde.

Betriebsdruck 6 - 8 bar.



Spritzpistole ist erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------|------------------|
| 1 Stück | X991 601 500 470 |

Wachs- und Fettentferner

Entfernt zuverlässig Wachs- und Fettrückstände.



Wachs- und Fettentferner ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|-------------|--------------------|
| 1l Flasche | X991 601 500 333* |
| 5l Kanister | X991 601 500 334** |

* Verpackungseinheit 12 Flaschen

** Verpackungseinheit 4 Kanister

Die stabile 1l-Sprühflasche ist wiederverwendbar!



Frostschutz

Kühlerfrostschutz BLAU (Konzentrat)

Kühlerfrostschutz Ready Mix BLAU (Fertiggemisch)

Amin-, nitrit- und phosphatfrei mit Langzeitwirkung und Korrosionsschutz.

Fendt Anti-Freeze Blau entspricht der British Standard Norm BS6580 und findet Anwendung in AGCO-Power und Perkins Motoren. Verhindert Kavitationsschäden, schützt vor Ablagerungen im Kühlsystem, greift Lack nicht an.

Ist verträglich mit Schlauch- und Dichtungsmaterial. Für Sommer- und Winterbetrieb geeignet.

Korrosionsschutz-Prüfung nach ASTM D 3306.



Kühlerfrostschutz Blau ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 020 000* |
| 20l Kanister | X991 601 021 000 |
| 60l Fass | X991 601 022 000 |
| 208l Fass | X991 601 023 000 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister



Kühlerfrostschutz Ready Mix Blau ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 500 353* |
| 20l Kanister | X991 601 500 351 |
| 208l Fass | X991 601 500 352 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Passendes Zubehör siehe Seite 22.

Frostschutzmischungstabelle auf Seite 15.

Kühlerfrostschutz GRÜN 48 Extra (Konzentrat)

Kühlerfrostschutz Ready Mix GRÜN Extra (Fertiggemisch)

Amin-, nitrit- und phosphatfrei mit Langzeitwirkung und Korrosionsschutz.

Laut der DQC-Freigabe Norm von Deutz (DQC CA-14) findet der Frostschutz Grün 48 bei Deutz Motoren Anwendung.

Verhindert Kavitationsschäden, schützt vor Ablagerungen im Kühlsystem, greift Lack nicht an. Ist verträglich mit Schlauch- und Dichtungsmaterial. Für Sommer- und Winterbetrieb geeignet. Dieses Frostschutzmittel kann auch für AGCO Power, Mercedes-, MTU und MAN-Motoren verwendet werden. Korrosionsschutz-Prüfung nach ASTM D 3306,

ASTM D 4985. Kühlerfrostschutz GRÜN Extra 48 extra nicht mit anderen Frostschutzmitteln mischen!



Kühlerfrostschutz Grün 48 Extra ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 005 000* |
| 20l Kanister | X991 601 006 000 |
| 60l Fass | X991 601 007 000 |
| 208l Fass | X991 601 008 000 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister



Kühlerfrostschutz Ready Mix Grün Extra ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 500 363* |
| 20l Kanister | X991 601 500 362 |
| 208l Fass | X991 601 500 361 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Korrosion, Kavitation und Ablagerungen.
- Schaumverminderung.
- Umweltschonend durch längere Lebensdauer.
- Nicht verwenden bei galvanischen Leitungen und Behältern.
- Silikathaltiger Kühlerfrostschutz.
- Patentierte anorganische und organische Anti-Korrosions-Inhibitoren.

Spezifikationen:

MAN 324 NF, MAN 324 NF Pritarder, MAN Aquatarder PWR Bremssystem (inkl. Kühlung), Jenbacher, MTU MTL 5048, Bomag, Liebherr TLV 035/TLV 23009A, Scania 1451, BMW N 600 69.0, Opel/GM 0240, MB 325.0, VW TL 774 C, Deutz TR 0199-99-1115/5 DE, Spezial Volvo-Frostschutz, Fendt AGCO, Steyr/Case.

Frostschutzmischungstabelle auf Seite 15.

Frostschutz

Kühlerfrostschutz ROT-VIOLETT (Konzentrat)

AGCO Parts Kühlerschutz ROT-VIOLETT (G40, G12++) ist ein nitrit-, amin- und phosphatfreies Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol (Ethandiol; Monoethylenglykol) mit einer Si-OAT-Technologie.

Produkteigenschaften:

AGCO Kühlerschutz ROT-VIOLETT (G40, G12++) schützt alle modernen Motoren, insbesondere hoch belastete Aluminiummotoren hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung. Es verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem mit seinen wichtigen Bauteilen wie Kühlkanälen im Zylinderkopf, Motorblock, Kühler und Wasserpumpe. Violette Flüssigkeit.

AGCO Kühlerschutz ROT-VIOLETT (G40, G12++) ist ein Spezial-Frostschutz-Konzentrat muss mit mind. 33 % Vol. eingesetzt werden.

Hohes Wärmeübertragungsvermögen.

Hinweis:

Da sich die besonderen Anwendungsvorteile von AGCO Kühlerschutz ROT-VIOLETT (G40, G12++) nur bei alleiniger Verwendung von Kühlerschutz ROT-VIOLETT (G40, G12++) einstellen, wird eine Vermischung mit anderen Kühlerschutzmitteln nicht empfohlen.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 065 000* |
| 20l Kanister | X991 601 066 000 |
| 60l Fass | X991 601 067 000 |
| 208l Fass | X991 601 068 000 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

AGCO Kühlerschutz ROT-VIOLETT (G40, G12++) sollte vor dem Einfüllen in den Kühlkreislauf mit destilliertem Wasser gemischt und in einer Konzentration von 33 bis 50 Vol% eingesetzt werden.

Spezifikationen:

ab BJ. 2008 Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda, VW TL 774 G, G12 Plus/Plus, Scania 1451, MB 325.5, MAN Si-OAT-System 324, Steyr MAT 3624, Deutz DQC CC-14. Besonders auch für Oldtimer geeignet.

Frostschutzmischungstabelle auf Seite 15.



Frostschutz

Kühlerfrostschutz Orange (Konzentrat)

Dieser Frostschutz findet in Valtra Traktoren ab Fahrgestellnummer YK5N103H0FS086009 und bei allen in Beauvais hergestellten Massey Ferguson Traktoren ab Fahrgestellnummer H016001 Anwendung. Bei Maschinen vor dieser Seriennummer findet der blaue Kühlerfrostschutz Anwendung. Eine Mischung der beiden Frostschutzmittel ist nicht möglich. Kühlerschutz ORANGE ist nitrit-, amin-, borat-, phosphat- und silikatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Aluminium-Motoren-geeignet. Verbesserte Wärmeübertragung.

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Korrosion, Kavitation und Ablagerungen.
- Schaumverminderung.
- Umweltschonend durch längere Lebensdauer.
- Nicht verwenden bei galvanisierten Leitungen oder Behältern.
- Organic-Acid-Technologie.
- Patentierte organische Anti-Korrosions-Inhibitoren. (ohne Silikat)

Anwendung:

Kühlerschutz ORANGE enthält hochwertige Korrosionsschutz-Additive und zeichnet sich durch einen optimalen Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem verwendeten Metalle und Metall-Legierungen einschließlich Aluminium aus. (Es ist in Kühlsystemen mit Vollaluminiummotoren einsetzbar, auch als Lebensfüllung). Kühlerfrostschutz Orange nicht mit anderen Frostschutzmitteln mischen!

Frostschutzmischungstabelle auf Seite 15.



Kühlerfrostschutz Orange ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 055 000* |
| 20l Kanister | X991 601 056 000 |
| 60l Fass | X991 601 057 000 |
| 208l Fass | X991 601 058 000 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Hinweis:

Den Kühlerfrostschutz mit destilliertem Wasser mischen! Nach Vorschrift der Motorenhersteller soll die Einsatzkonzentration im Kühlsystem bei 50 Vol.% liegen. Das entspricht ASTM D 3306. Nach Befüllung, Motor bei eingeschalteter Heizung warmlaufen lassen.

Spezifikationen:

ASTM D4985, AN 324 SNF, MB-Freigabe 325.3, MTU MTL 5048, Porsche Carrera, Boxster, Cayenne, VW TL 774 D/F (Audi, Seat, Skoda, VW G12 Plus), Opel/GM 6277M, Ford WSS-M 97B44-D, Scania TI 02, CAT-Baumaschinen, VOLVO Coolant VCS, Renault VI, Perkins-Motor ab 2012, DAF-Coolant.

Kühlerfrostschutz Ready Mix Orange (Fertiggemisch)

Dieser Frostschutz findet in Valtra Traktoren ab Fahrgestellnummer YK5N103H0FS086009 und bei allen in Beauvais hergestellten Massey Ferguson Traktoren ab Fahrgestellnummer H016001 Anwendung. Bei Maschinen vor dieser Seriennummer findet der blaue Kühlerfrostschutz Anwendung. Eine Mischung der beiden Frostschutzmittel ist nicht möglich. Kühlerschutz Ready Mix ORANGE ist nitrit-, amin-, borat-, phosphat- und silikatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Aluminium-Motoren-geeignet. Verbesserte Wärmeübertragung.



Kühlerschutz Orange Ready Mix ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 800 372* |
| 20l Kanister | X991 601 800 371 |
| 208l Fass | X991 601 800 373 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Frostschutzmischungstabelle auf Seite 15.

Produkteigenschaften, Anwendung, Hinweis und Spezifikationen siehe Kühlerfrostschutz ORANGE.

Frostschutz

Kühlerfrostschutz ROSA (Konzentrat)

AGCO Parts Kühlerschutz ROSA (G12+) ist nitrit-, amin-, phosphatfreier und silikatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Aluminium-Motoren-geeignet. Verbesserte Wärmeübertragung sowie hohe chemische Stabilität.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 050 000* |
| 20l Kanister | X991 601 051 000 |
| 60l Fass | X991 601 052 000 |
| 208l Fass | X991 601 053 000 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Korrosion, Kavitation und Ablagerungen.
- Schaumverminderung.
- Umweltschonend durch längere Lebensdauer.
- Nicht verwenden bei galvanisierten Leitungen oder Behältern.
- OAT-Technologie.
- Patentierte organische Anti-Korrosions-Inhibitoren. (ohne Silikat)

Hinweis:

Vor Verwendung mit destilliertem Wasser mischen. AGCO Kühlerschutz ROSA (G12+) enthält hochwertige Korrosionszusätze und zeichnet sich durch einen optimalen Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem verwendeten Metalle und Metall-Legierungen einschließlich Aluminium aus. AGCO Kühlerschutz ROSA nicht mit anderen Frostschutzmitteln mischen!

Spezifikationen:

MAN 324 SNF, MB-Freigabe 325.3, MTU MTL 5048, Porsche Carrera, Boxster, Cayenne, VW TL 774 D/F (Audi, Seat, Skoda, VW G12 Plus), Opel/GM 6277M, Ford WSS-M 97B44-D, Scania TI 02, CAT-Baumaschinen, Volvo Coolant VCS, Renault Vi.

Frostschutzmischungstabelle siehe unten.

Mischungstabelle für alle Kühlerfrostschutz-Konzentrate:

| Konzentrat | destilliertes Wasser | Gefrierschutz |
|------------|----------------------|---------------|
| 1 Teil | 2 Teile | -20° C |
| 1 Teil | 1,5 Teile | -27° C |
| 1 Teil | 1 Teil | -37° C |

Mischungstabelle für alle Kühlerfrostschutz-Fertiggemische:

| Fertiggemisch | destilliertes Wasser | Gefrierschutz |
|---------------|----------------------|---------------|
| Pur | | -40° C |
| 1 Teil | 1 Teil | -20° C |

Bremsenfrostschutz

Zuverlässiger Frostschutz für Druckluft-Bremsanlagen.

Frostschutz bis -80°C, für alle Hersteller geeignet.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------|-------------------|
| 1l Flasche | X991 601 800 160* |

* Verpackungseinheit 12 Flaschen

Kraftstoff-Additive

Antiparaffin – Fließverbesserer

Additiv zur Verbesserung der Fließfähigkeit des Dieseldiesels

Hält Einspritzdüsen sauber, bewirkt leiseren Motorlauf, ist kraftstoffsparend und korrosionsschützend. Saubere Verbrennung. Für Fahrzeuge mit DPF-Filter, Common-Rail und Pumpe-Düse. Einsatz für Diesel-Kraftstoff nach Norm EN 590 bzw. C.A.R.E. Diesel-Kraftstoff. Mischungsverhältnis: 1 : 1000



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|--------------------|
| 1l Dose | X991 601 800 101* |
| 5l Kanister | X991 601 800 103** |
| 20l Kanister | X991 601 800 102 |

* Verpackungseinheit 12 Dosen
** Verpackungseinheit 4 Kanister

Benzin Systemcleaner

AGCO Parts Benzin Systemcleaner ist ein leistungssteigerndes Benzin-Additiv,

welches die Kraftstoffverteilung im Brennraum optimiert und die Einspritzanlage und Zündkerzen reinigt. Für alle Benzin-Fahrzeuge mit KAT, Hybrid-PKW und Oldtimerfahrzeuge geeignet. Einsatz für Benzin-Kraftstoff nach DIN EN 228 (ROZ 91, 95, 98, 100).



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------------|--------------------|
| 250ml Flasche | X991 601 800 112* |
| 1l Dose | X991 601 800 111** |

* Verpackungseinheit 9 Flaschen
** Verpackungseinheit 12 Dosen

DPF-Cleaner Diesel Energy

Hochwertiges Diesel-Partikel-Filter-Reinigungs-Additiv.

Optimiert die Regeneration von DPF-Filtern und der Abgasanlage, reinigt die Einspritzanlage. Für alle Diesel-Fahrzeuge und stationäre Motoren mit AdBlue, Pumpe-Düse, Common-Rail oder Saug-Diesel Motoren. Wirkt gegen Pilz- und Bakterienkulturen. Einsatz für Diesel-Kraftstoff nach Norm EN 590 bzw. C.A.R.E. Diesel-Kraftstoff. Deutlich niedrigere Verbrauchswerte (bis zu 5%). Patentiertes Produkt.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------------|---------------------|
| 250ml Flasche | X991 601 800 126* |
| 1l Dose | X991 601 800 121** |
| 5l Kanister | X991 601 800 124*** |
| 20l Kanister | X991 601 800 122 |
| 60l Fass | X991 601 800 125 |
| 208l Fass | X991 601 800 123 |

* Verpackungseinheit 9 Flaschen, ** Verpackungseinheit 12 Dosen, *** Verpackungseinheit 4 Kanister

Turbo Diesel Injektorcleaner

Dieselsatz für Land- und Baumaschinen, PKW und LKW. Verbessert die Motorleistung und sorgt für Sauberkeit des Verbrennungsraums, Kraftstofftanks und Filters. Verhindert und löst Rückstände im Kraftstoffsystem. Wirksam gegen Pilze und Bakterienkulturen. Für Fahrzeuge mit KAT, DPF, Common Rail und Pumpe-Düse besonders geeignet. Verbessert Fließigenschaften bei Winterdiesel. Zugabe bei jeder Tankfüllung. Kraftstoffeinsparung bis max. 5%. Einsatz für Diesel-Kraftstoff nach Norm EN 590 bzw. C.A.R.E. Diesel-Kraftstoff.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------------|---------------------|
| 250ml Flasche | X991 601 800 156* |
| 1l Dose | X991 601 800 151** |
| 5l Kanister | X991 601 800 154*** |
| 20l Kanister | X991 601 800 152 |
| 60l Fass | X991 601 800 155 |
| 208l Fass | X991 601 800 153 |

* Verpackungseinheit 9 Flaschen, ** Verpackungseinheit 12 Dosen, *** Verpackungseinheit 4 Kanister

System-Additive

Öl-Schlamm-Spülung

Löst Verbrennungsrückstände, entfernt Öl-Schlamm und schädliche Ablagerungen im Motorinneren.

Vermindert den Schadstoffausstoß und verbessert die Abgaswerte. Auch für Fahrzeuge mit Katalysator sowie Oldtimer-Fahrzeuge geeignet.

Achtung: nur bei geringer Motorbelastung einsetzen. 300ml-Dose reicht für ca. 5-7l Motoröl.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------|-------------------|
| 300ml Dose | X991 601 800 130* |

* Verpackungseinheit 12 Dosen

ÖL-STOP

ÖL-STOP verringert den Motorölverbrauch und reaktiviert Dichtungsmaterialien.

Reduziert die Geräusche von Ventil-Stößel und macht Dichtungen wieder geschmeidig.

Die volle Wirkung zeigt sich nach längerem Einsatz.

Achtung: nicht überdosieren!

300ml-Dose reicht für 4-5l Motoren- oder Getriebeöl.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------|-------------------|
| 300ml Dose | X991 601 800 140* |

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Kühlerreiniger

Zusatz zum vorhandenen Frostschutz oder mit Leitungswasser zur 15- bis 30-minütigen Reinigung des Kühlsystems.

Nach der Reinigung ablassen und durchspülen.

Entfernt Rostansatz, Kesselstein und Schlammablagerungen im Kühler und den Kühlwasserkanälen.

Für alle Metalle einschließlich Aluminium geeignet.

Neutral gegenüber Gummi und Dichtmaterialien.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------------|-------------------|
| 250ml Flasche | X991 601 800 260* |

* Verpackungseinheit 12 Flaschen

Schmiermittel

Bio-Kettenöl VG 100

Professionelles Kettenöl für Antriebsketten und Gleitschienen.

Von z.B. Ballenpressen und Häckslern auf Pflanzenölbasis mit Haftzusatz. Verschleiß- und Korrosionsschutz, hohe Viskosität, Verharzungsschutz. Ganzjahreseinsatz für Motorsägen von DOLMAR, SOLO, Jonsered, Makita, Husqvarna, STIHL.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 800 183* |
| 20l Kanister | X991 601 800 181 |
| 60l Fass | X991 601 800 184 |
| 208l Fass | X991 601 800 182 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Kettenöl EP-100 mineralisch

Spezial-Haftschrmerstoff für Antriebsketten und Gleitschienen.

Von z.B. Ballenpressen und Häckslern. Fadenziehend, hohes Druckaufnahmevermögen. (EP-Zusatz). Auch für Motorsägen geeignet. (ausgenommen Österreich).



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 800 223* |
| 20l Kanister | X991 601 800 221 |
| 60l Fass | X991 601 800 224 |
| 208l Fass | X991 601 800 222 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

CA Grease 5000 Synthetisches-Haft-Fett-Spray

Synthetisches, extrem haftfähiges Hochleistungs-Fettspray auf Calcium-Basis.

Schützt vor Korrosion und gegen Verschleiß. Salzwasserfest und emulsionsbeständig. Einsatz in Land- und Forsttechnik, Bau- und Metallindustrie sowie Landmaschinen-/PKW-/LKW-Werkstätten. Für offene Seile, Rollen, Kupplungen, Gelenke, Ketten, Bowzüge, CNC-Werkzeugführungssysteme etc. Um eine bessere Sichtbarkeit auf Ketten oder Gleitflächen zu erzielen, wurde das Produkt fluoreszierend eingefärbt. Einsatztemperatur: -30°C bis +110°C



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------|-------------------|
| 500ml Dose | X991 601 800 190* |

* Verpackungseinheit 6 Dosen

CA-Plex S 2 Haftfett Neon

Wasserbeständiges Langzeitschmierfett mit synthetischer Komponente und außergewöhnlichen Hafteigenschaften.

Für Industrie, Land- und Baumaschinen, KFZ. KP2G-30

Einsatztemperatur: -30°C bis +110°C

NLGI: 2, CA12 0H

Passende Fettresse auf Seite 22.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|----------------|-------------------|
| 400g Kartusche | X991 601 800 590* |

* Verpackungseinheit 12 Kartuschen

Schmiermittel

Weißes PTFE Fett

Bildet einen extrem belastbaren, wasser- und salzwasser beständigen Schmier- und Gleitfilm.

Schützt vor Korrosion. Beseitigt Quietschen bei Bolzen, Scharnieren, Sitzlaufschienen, Schaltmechanismen, Rollen, Zahnrädern, offenen Kugellagern.

Als Batteriepolfett einsetzbar.

Einsatztemperatur: -35°C bis +110°C



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------|-------------------|
| 400ml Dose | X991 601 800 340* |

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Multifunktionsöl 6000

Macht Mechanik wieder flott, beseitigt Quietschen, durchdringt Rost, verdrängt Feuchtigkeit.

Schmiert Scharniere, Rollen, Bolzen, Pneumatik-Werkzeug.

Löst Rost und lockert festgefressene Teile.

Profieinsatz in Industrie, Gewerbe und Werkstätten.

Auch als Kontaktspray einsetzbar.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------|--------------------|
| 400ml Dose | X991 601 800 281* |
| 5l Kanne | X991 601 800 282** |

* Verpackungseinheit 12 Dosen

** Verpackungseinheit 4 Kannen

Profi Rostlöser MOS 2

Ein vielseitig einsetzbares Profi-Schmier- und Gleitmittel mit hoher Kriechfestigkeit.

Verdrängt Feuchtigkeit, macht festsitzende Schrauben, Bolzen und Muttern beweglich, löst Rost und schützt vor Korrosion.

Auch als Kontaktspray einsetzbar.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------|-------------------|
| 400ml Dose | X991 601 800 300* |

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Haft-Ketten-Spray

Hochwertiges Haft-Ketten-Spray bildet langanhaltenden Schmierfilm.

Beständig gegen Salzwasser, Säuren, Laugen und Oxidation.

Wirkt gegen Rost, vermindert den Verschleiß und ist geräuschkämpfend.

Einsatztemperatur: -30°C bis +210°C



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------|-------------------|
| 400ml Dose | X991 601 800 210* |

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Reiniger für Werkstatt und Fahrzeug

Motorreiniger

Öl- und fettlösender Motorreiniger mit rückfettender Wirkung.

Durch seine hochviskose Konsistenz bleibt der Motorreiniger auch an senkrechten Metalloberflächen haften und erzielt eine effiziente Glanzreinigung. Gereinigte Motorenteile können sofort weiterbehandelt werden.

Anwendung: Landmaschinen-Motor und Fahrzeugteile (trocken) einsprühen nach einer max. 15 minütigen

Einwirkzeit trockenwischen oder mit einem starken Wasserstrahl gründlich abspülen.

Greift weder Lack, Chrom, Aluminium noch Gummitteile an.

Achtung: Darf nicht auf heißen Oberflächen aufgetragen werden.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------|-------------------|
| 500ml Dose | X991 601 800 270* |

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Kleinteile-Reiniger

Spezialreiniger für die Reinigung im Teilwaschgerät oder Tauchbad, sowie durch Aufpinseln.

Frei von chlorierten Lösungsmitteln (geruchsfrei).

Nicht mit Wasser mischbar.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|------------------|
| 20l Kanister | X991 601 800 231 |
| 60l Fass | X991 601 800 233 |
| 200l Fass | X991 601 800 232 |

Ölbindemittel-Feinkorn

Öl- und Chemikalienbindemittel, DEKRA-geprüfte Qualität.

Staubfrei (gem. LTWS-Nr. 27).

Besonders saugfähig und rutschhemmend.

Körnung 0,5 - 1mm, Typ III/R, Gem. LTWS-Nr. 27

Besonders geeignet zum Aufsaugen gefährlicher Restölmengen in Werkstätten, auf Beton- und Asphaltflächen sowie im Straßenbereich.

pH-Wert 6,9



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|-------------------------------------|------------------|
| 10kg Sack | X991 601 800 291 |
| 15kg Kübel mit Entsorgungsfunktion* | X991 601 800 292 |
| 20kg Sack | X991 601 800 293 |

* zugelassener Behälter für die Entsorgung

LHM Fluid+

Spezial-Hydraulik-Fluid für Steuerung und Niveauregulierung.

Es ist ein Mineralölfluid, dass speziell für die Bremsen und Kupplungen in Landmaschinen sowie für Citroen entwickelt wurde. Farbe: grün.

Hinweis: AGCO LHM Fluid + ist NICHT mit anderen synthetischen und mineralischen Bremsflüssigkeiten kompatibel und darf daher nicht gemischt werden.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------|-------------------|
| 1l Dose | X991 601 800 170* |

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Wartungsprodukte

Getriebefließfett EP 00/000

Schmierung von Wälz-, Kugel- und Gleitlagern.

Einsatz in Zentralschmieranlagen mit langen Leitungen, für hohe Druckbelastungen in Land- und Baumaschinen, LKW und Industrieanlagen.

Einsatztemperatur: -50°C bis +120°C, kurzfristig bis +140°C



Getriebefließfett ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------|-------------------|
| 900g Tube | X991 601 500 601* |
| 25kg Eimer | X991 601 500 602 |
| 50kg Eimer | X991 601 500 603 |

* Verpackungseinheit 20 Tuben

Langzeitfett B2

Wasserbeständiges, EP-Komplexseifenfett für thermisch und mechanisch hochbelastete Wälz-, Gleit- und Kugellager. Hochtemperaturfett.

Besonders für Radnaben, Ausrückläger.

Farbe: Blau

Einsatztemperatur: -35°C bis +150°C

NLGI: 2, KP2N-35, DIN 51502

Passend zu Handhebel-Fettpresse „Profiline“ auf Seite 22.



Langzeitfett B2 ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|----------------|-------------------|
| 400g Kartusche | X991 601 500 621* |
| 25kg Eimer | X991 601 500 622 |
| 50kg Eimer | X991 601 500 623 |

* Verpackungseinheit 12 Kartuschen

Hochtemperaturpaste mit PTFE

Synthetische Anti-Seize-Paste mit PTFE.

Formt einen dichtenden dauerhaften Film und verhindert Metall-auf-Metall-Kontakt.

Für Land- und Baumaschinen, LKW und Anlagen-Montage.

Einsatz auf Messing, Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Glasfaser.

Chemikalienbeständig.

Einsatztemperatur: -30°C bis +140°C



Hochtemperaturpaste ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|------------------|------------------|
| 510g Pinsel-Dose | X991 601 500 610 |

Zubehör-Geräte

Handfasspumpe mit Rohr

Hubkolbenpumpe mit Rohr für 200- oder 60-Liter-Fass
Für Öl und Dieselmotorkraftstoff geeignet.

Passend zu Ballenpressen-Getriebeöl CLP ISO 150
und Ballenpressen-Kettenöl CGLP 100.



Handfasspumpe ist wie folgt erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------|------------------|
| 1 Stück | X991 601 500 430 |

Handhebel-Fettpresse „Profiline“

Fettpresse für 400g-Kartuschen (DIN 1284-Standard)

1,9ccm/Hub, Twin-Lock-System, stufenlose Kolbenstangenfixierung,
1000bar-Schlauch, 30cm Schlauchlänge,
4-Backen-Mundstück, M10x1,
Entlüftungsventil.

Passend zu Langzeitschmierfett
B2-Kartuschen.



Handhebel-Fettpresse ist wie folgt erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------|------------------|
| 1 Stück | X991 601 500 440 |

Handhebelkolbenpumpe Universal AF 10

Eine Pumpe für alle Medien.

Diesel, Heizöl, Schmieröle (bis max. 150mm²/s),
Frostschutz usw..

Aus Polypropylen mit NBR-Dichtung.

Inkl. Auslaufbogen, Kunststoff-Teleskop-Saugrohr
für 60l bis 200l-Fässer, ca. 0,25l/Hub.

Passend zu:

Ballenpressen-Getriebeöl CLP ISO 150,
Ballenpressen-Kettenöl CGLP 100
und zu den Frostschutzprodukten.



Handhebelkolbenpumpe ist wie folgt erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------|------------------|
| 1 Stück | X991 601 500 450 |

Auslaufhähne



X991 601 800 391



X991 601 800 392



X991 601 800 393

Erhältlich in folgenden Größen:

| Auslaufhahn | für Gebinde | Art.Nr. |
|-------------|-----------------|------------------|
| 1 Stück | 10l/kg Kanister | X991 601 800 391 |
| 1 Stück | 25l/kg Kanister | X991 601 800 392 |
| 1 Stück ¾" | 60l/208l Fass | X991 601 800 393 |

Sprühgeräte

Drucksprühgerät CleanMaster CM 80

8l Fassungsvermögen.

Drucksprühgerät mit Trageriemern für saure und alkalische Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 2 und 12. Betriebsdruck 3 bar.

Transparenter Behälter mit leistungsstarker Druckpumpe, Kunststoffsprühlanze (inkl. 0,5m Verlängerungsrohr) mit säurefester Flachstrahldüse.

Ideal für die Fahrzeugreinigung sowie den Einsatz in Werkstätten.



Wie folgt erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------|------------------|
| 1 Stück | X991 601 800 401 |

Pumpzerstäuber CleanMaster EX 100

1l Fassungsvermögen.

Spezial-Pumpzerstäuber für lösemittelhaltige Medien wie z.B. Felgenreiniger, Bremsenreiniger und Öl. Geeignet für Medien mit pH-Wert zwischen 5 und 10. Betriebsdruck bis 3 bar.

Stufenlose Hohlkegeldüse. Transparenter Behälter mit leistungsstarker Druckpumpe. Einsatz in Werkstätten, Tankstellen, Landwirtschaft etc.



Wie folgt erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------|------------------|
| 1 Stück | X991 601 800 402 |

Pumpzerstäuber

1l Fassungsvermögen.

Wiederverwendbarer Kunststoff-Pumperstäuber für Reinigungs-Chemie, z.B. Glasreiniger, Wasser, Kalk- und Badreiniger, Kaltreiniger.



Wie folgt erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------|------------------|
| 1 Stück | X991 601 800 460 |

Hautpflege

Nutzen Sie die 50g/50ml-Flaschen, um Ihre Kunden von den Pflegeprodukten zu überzeugen!

AGRI CLEAN Handwaschpaste

Hochwirksame, dickflüssige Waschcreme für den täglichen Gebrauch in der Werkstatt oder auf dem Hof.

Durch den hohen Anteil an Hautpflegekomponenten wird die Haut gepflegt und vor dem Austrocknen geschützt. AGRI CLEAN ist speziell geeignet für die gründliche Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Gerüchen.

Natürliches Orangenöl verleiht AGRI CLEAN eine angenehme frische Duftnote.

Einfach auf die angefeuchteten Hände auftragen und mit reichlich Wasser abwaschen.



Handwaschpaste ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|-----------------|---------------------|
| 50g Flasche | X991 502 014 000* |
| 500g Flasche | X991 502 005 000** |
| 2kg Softflasche | X991 502 013 000*** |
| 5kg Kanister | X991 502 006 000 |

* Verpackungseinheit 80 Flaschen

** Verpackungseinheit 6 Flaschen

*** Verpackungseinheit 2 Softflaschen

AGRI CARE Handcreme mit Olivenöl

Schnell einziehende Handcreme mit Olivenöl.

Schützt die Haut durch schnelle und angenehme Rückfettung.



Handcreme ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|----------------|---------------------|
| 50ml Flasche | X991 502 016 000* |
| 500ml Flasche | X991 502 007 000** |
| 2l Softflasche | X991 502 015 000*** |
| 5l Kanister | X991 502 008 000 |

* Verpackungseinheit 80 Flaschen

** Verpackungseinheit 6 Flaschen

*** Verpackungseinheit 2 Softflaschen

AGRI PROTECT Hautschutzgel

Wirkt wie ein unsichtbarer Handschuh und schützt vor Säuren und aggressiven Substanzen, wie Bremsstaub und Ruß.

Einfach vor der Arbeit auf die Hände auftragen und einreiben.



Hautschutzgel ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|----------------|--------------------|
| 500ml Flasche | X991 502 009 000* |
| 2l Softflasche | X991 502 017 000** |
| 5l Kanister | X991 502 010 000 |

** Verpackungseinheit 6 Flaschen

*** Verpackungseinheit 2 Softflaschen

AGRI SEPT Desinfektionsgel

Gebrauchsfertiges hygienisches Händedesinfektionsgel. Rückfettend.

Die Hände gründlich mit dem Produkt einreiben und min. 30 bis max. 60 Sekunden feucht halten.



Desinfektionsgel ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|--------------------|
| 50ml Flasche | X991 502 020 000* |
| 1l Flasche | X991 502 019 000** |

* Verpackungseinheit 80 Flaschen

** Verpackungseinheit 10 Flaschen

Hautpflege

Dosierpumpe für 5l-Kanister



Dosierpumpe ist wie folgt erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------|------------------|
| 1 Stück | X991 502 011 000 |

Spender für 2l-Softflasche



Spender ist wie folgt erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------|------------------|
| 1 Stück | X991 502 018 000 |

Wandhalterung für 5l-Gebinde



Wandhalterung ist wie folgt erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|---------|------------------|
| 1 Stück | X991 502 012 000 |

Betriebshygiene

Betriebsreiniger LM sauer

Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat auf Schaumbasis.

Für Betriebs- und Schlachträume, Melkstände sowie Keltereien und alle Flächen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung und Produktion. Löst Rost, Kalk und Urinverkrustungen.



Betriebsreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 502 023 000* |
| 20l Kanister | X991 502 022 000 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Betriebsreiniger LM alkalisch

Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat auf Schaumbasis.

Für Betriebs- und Schlachträume, Melkstände sowie Keltereien und alle Flächen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung und Produktion. Löst hartnäckige Verschmutzungen wie Kot, Blut, Eiweiß und Fette.



Betriebsreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 502 025 000* |
| 20l Kanister | X991 502 024 000 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Hygiene-Stallreiniger

Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat für die professionelle Reinigung von Nutztierställen.

Effektive Reinigungsleistung mit Schaumkraft für Rinder-, Schweine- und Geflügelställe. Organische Fette werden mühelos entfernt.



Hygiene-Stallreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 502 027 000* |
| 20l Kanister | X991 502 026 000 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Bio Flächendesinfektionsmittel

Hochwirksamer Flächen-Desinfektionsreiniger.

Für Toiletten, Duschanlagen, glatte Keramikoberflächen, Polsterstoffe, Fahrzeugteile, Kunststoff- und Holzflächen. Dieses Bio-Produkt ist sanft zur Haut und lässt sich angenehm verarbeiten. Entfernt Bakterien, Pilze, begrenzt Viren, Keime und Verschmutzungen, wodurch diese unschädlich gemacht werden. Ökologisch für Mensch, Tier und Umwelt.



Bio Flächendesinfektionsmittel ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

| Gebinde | Art.Nr. |
|--------------|-------------------|
| 5l Kanister | X991 601 800 600* |
| 25l Kanister | X991 601 800 601 |
| 208l Fass | X991 601 800 602 |

* Verpackungseinheit 4 Kanister

