



MASSEY FERGUSON

Zusatzprodukte 2019/20

Cleveres Zubehör für Ihren MASSEY FERGUSON



Anbaugeräte
Arbeits- & Sicherheitsschuhe
Erntetechnik
Batterien
Betriebsstoffe
Elektronisches Zubehör

Forstwerkzeuge
Räder, Reifen & Zubehör
Reinigungsgeräte & -mittel
Sitzbezüge & Fußmatten
Traktorhauben

masseyferguson.com

Zusatzprodukte 2019/20

Massey Ferguson – A world of experience. Working with you.

Getreu diesem Motto stellen wir Ihnen in dieser Broschüre unser gesamtes Sortiment an Zusatzprodukten vor. Von A wie Anbaugeräte bis Z wie (elektronisches) Zubehör finden Sie auf den folgenden Seiten eine Vielzahl an nützlichen und cleveren Qualitätsprodukten rund um Ihren Traktor und Ihre Landwirtschaft. Alle Massey Ferguson gebrandeten Produkte haben einen Freigabeprozess bei MF durchlaufen und sind ausschließlich bei Ihrem Massey Ferguson Vertriebspartner zu beziehen.

Boots made for working. Die modischen und bequemen Arbeitssicherheitsschuhe von **Buckler Boots** bieten Ihnen Sicherheit und Komfort im harten Arbeitseinsatz. Machen Sie einen Probelauf bei Ihrem Massey Vertriebspartner!

Im Kapitel **Betriebsstoffe** ab Seite 26 erfahren Sie nützliche Tipps zum richtigen Umgang mit AdBlue® und mit welchen Schmierstoffen Sie am besten fahren. Auch die Thematik Frostschutzmittel haben wir übersichtlich dargestellt, so dass Sie genau erfahren, welchen Frostschutz Sie für welchen Motor benötigen.

Ihr Traktor hat eine Schraube locker oder ist nicht ganz dicht? Unsere **AGCOLOC Kleb- und Dichtstoffe** verschaffen Abhilfe. Das AGCOLOC Produktsortiment finden Sie ab Seite 35.

Im Kapitel **Elektronisches Zubehör** ab Seite 39 finden Sie viele nützliche Produkte, mit denen Sie Ihre Maschine nachrüsten können. Sei es ein Kamerasystem zur Rückraumüberwachung oder ein GPS-Tracker zum Diebstahlschutz – bei Massey Ferguson ist (fast) alles möglich.

Ab Seite 50 lernen Sie das Stubaital von einer ganz anderen Seite kennen! Ganz neu in unserem Sortiment sind die hochwertigen **Forstwerkzeuge** der Marke Stubai. Mit ergonomisch geformter Axt, Praxe und Fällheber geht die schwere Arbeit im Forst leichter von der Hand und wird zum reinsten Vergnügen.

Abgefahrene Reifen!? Ihr Massey Ferguson Vertriebspartner bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an **Reifen für nahezu alle Fahrzeuge** an. Haben Sie die korrekte Bereifung für Ihre Einsatzzwecke? Auf Seite 57 erfahren Sie, wie sich mit Spezialrädern von Grasdorf bares Geld sparen lässt!

Auch die Sauberkeit kommt bei Massey Ferguson nicht zu kurz! Ein umfangreiches Produktsortiment an **Reinigungsprodukten** rund um Ihren landwirtschaftlichen Betrieb finden Sie ab Seite 60.

Mit Massey Ferguson **Sitzbezügen und Fußmatten** betreiben Sie mit minimalem finanziellem Aufwand hervorragende Werterhaltung Ihrer Maschine. Einen Überblick geben Ihnen die Produktbeschreibungen und Artikelnummern ab Seite 72.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern in unserer Broschüre!

Impressum

Verfasser: Rebecca Böll
Herausgeber: AGCO GmbH, Deutschland
Layout: dieMayrei GmbH, Donauwörth
Gedruckt in Deutschland



Inhaltsverzeichnis

Zusatzprodukte 2019/20

- 6 Anbaugeräte – Kehrmaschinen
- 8 Arbeits- und Sicherheitsschuhe
- 13 Ballenwickelprodukte
- 17 Ballenfeuchtemessung
- 22 Batterien
- 26 Betriebsstoffe
- 27 AdBlue®
- 30 Frostschutzmittel
- 31 Schmierstoffe für Massey Ferguson Traktoren
- 35 AGCOLOC Kleb- & Dichtstoffe
- 39 Elektronisches Zubehör
- 40 Kamerasysteme
- 45 Ortungsgeräte
- 47 Radios
- 50 Forstwerkzeuge
- 56 Räder, Reifen & Zubehör
- 57 Reifen und Sonderräder Grasdorf
- 59 Gleitschutzketten RUD
- 60 Reinigungsgeräte & -mittel
- 61 Reinigungsgeräte
- 69 Massey Ferguson Pflegeprodukte
- 72 Sitzbezüge und Fußmatten
- 80 Traktorhauben



Anbaugeräte – Kehrmaschinen

Plus 590

Anbaugerät für Traktoren, Hoflader,
Kommunalfahrzeuge & Gabelstapler

Dieses beliebte Multitalent wird einfach jeglichen Ansprüchen gerecht. Dank ihrer zahlreichen Anbaumöglichkeiten und Arbeitsbreiten, ist die Kehrmaschine PLUS 590 für beinahe jedes Trägerfahrzeug geeignet und vielseitig einsetzbar. Mit einem vergrößerten Bürstendurchmesser von 590 mm, ist die Kehrwalze der neuen PLUS 590 mit den einzigartigen 100 % PP WaveLine Kombi-Bürstenringen inkl. CrownLock-System ausgestattet, das ein hervorragendes Kehrergebnis sowie eine hohe Standzeit garantiert. Die Bürsteneinstellung erfolgt einfach und komfortabel über das bewährte TUCHEL-Rasthebelsystem, das eine optimale Bodenführung sicherstellt. Die neu integrierte Kehrwalzenachlaufsicherung schützt die hochwertigen Hydraulikkomponenten. Zudem verfügt die gesamte Baureihe ab sofort über Markenstützräder Ø 250 x 50 mm und Abstellstützen. Auf Wunsch kann die PLUS 590 mit einem Schmutzsammelbehälter ausgestattet werden. Dabei ist die hydraulische Entleerung serienmäßig, ebenso auch die Kehr-Keil-Optimierung, die für einen gleichmäßigen Abstand der Kehrwalze zum Behälter sorgt. Der Freikehrmodus wurde komplett überarbeitet, sodass die PLUS 590 nun ohne Demontage des Schmutzsammelbehälters freikehrend eingesetzt werden kann.

Optional

- großvolumiger Schmutzsammelbehälter mit PU-Leiste
- Hochfüllklappe zur Erhöhung des Füllvolumens (+ca. 30%)
- 3. Stützrad zur gleichmäßigen Bodenführung

- Gelenklager (Dreipunkt-Frontanbau zur Entlastung des 3. Stützrades)
- Wassersprüheinrichtung zur Staubbindung mit 100-/200-Liter-Tank und trockenlaufgeschützter Wasserpumpe
- Niveaueingleich für die optimale Bodenanpassung
- hydraulisch angetriebener, einstellbarer Seitenkehrbesen für randnahes Kehren (ggf. mit Wassersprüheinrichtung)
- innenliegender, geschützter Hydraulikmotor
- Stromregelventil > 90 Liter
- hydraulische Seitenverstellung (zusätzlicher doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich)
- extra stabile Räder Ø 250 x 80 mm, für schweren Einsatz
- StVZO – Ausrüstung für Fahrten im Straßenverkehr
- Sonderlackierung

Anbaumöglichkeiten

- Schlepperanbau über Dreipunktbock
- Kuppeldreieck, höhenverstellbar mit Pendeladapter
- Hof-/Frontladeranbau mit Parallelogramm und Pendelausgleich inkl. Höhenanzeige
- Gabelzinkenaufnahme mit Parallelogramm und Höhenanzeige
- Anbau für Kommunalfahrzeuge mit Pendeladapter
- Radladeraufnahme (SWE mit 3D-Niveaueingleich und Höhenanzeige) bis 0,5 m³ Schaufelinhalt
- Anbauplatte passend zu Unimog DIN 76060 Gr. 3 und 5 mit Aushubzylinder, Niveau- und Pendelausgleich

TECHNISCHE DATEN		135	150	180
Arbeitsbreite (gerade / 20° schräg)	cm	135/ 127	150/ 141	180/ 169
Bürsten ø	mm	590	590	590
Gesamtbreite Motor (außen/innen)	cm	168/ 156	183/ 171	213/ 201
Erforderliche Ölmenge (b. 160 bar)	l/min.	30	30	30
Gewicht freikehrend*	kg	264	274	294
Gewicht m. Schmutzsammelbehälter*	kg	329	344	373
Volumen Schmutzsammelbehälter	l	166	184	220

TECHNISCHE DATEN		200	230	260
Arbeitsbreite (gerade / 20° schräg)	cm	200/ 188	230/ 216	260/ 244
Bürsten ø	mm	590	590	590
Gesamtbreite Motor (außen/innen)	cm	233/ 221	263/ 251	293/ 281
Erforderliche Ölmenge (b. 160 bar)	l/min.	40	40	50
Gewicht freikehrend*	kg	308	329	353
Gewicht m. Schmutzsammelbehälter*	kg	398	429	462
Volumen Schmutzsammelbehälter	l	244	280	315

* mit Hofladeraufnahme oder Dreipunktbock

Profi 660



Die PROFI 660 ist die neue Generation aus der bekannten TUCHEL-Kehrmaschinenbauerei PROFI. Ihr Bürstendurchmesser beträgt 660 mm und serienmäßig ist sie mit wabenförmigen, 100 % PP WaveLine Kombi-Bürstenringen inkl. CrownLock-System sowie einer Abstellstütze zur Schonung der Bürsten ausgestattet. Darüber hinaus gehört ein innenliegender Motor zur Grundausstattung. Diese Kehrmaschine können Sie mit einem Schmutzsammelbehälter ausstatten und hydraulisch zwischen freikiehrendem und schmutzaufnehmendem Einsatz wählen. Die PROFI 660 ist mit dem TUCHEL-eigenen Rasthebelsystem und einer Kehr-Keil-Optimierung ausgestattet. Bei der Bürstenabnutzung ist somit sichergestellt, dass die Bürstenringe einen gleichmäßigen Abstand zum Schmutzsammelbehälter halten. Außerdem schont die eingebaute Kehrwalzennachlaufregulierung die hochwertigen Hydraulikkomponenten. Der 3D-Niveaueausgleich beinhaltet nun einen größeren Pendeladapter, der die optimale Bodenführung sicherstellt.

Optional

- großvolumiger Schmutzsammelbehälter mit PU-Leiste, Hochfüllklappe (Füllvolumen ca. + 30 %), hydr. Behälterentleerung und integriertem 3. Stützrad zur gleichmäßigen Bodenführung
- Stromregelventil (> 90 Liter / > 130 Liter)
- hydr. Seitenverstellung (ein zusätzlicher doppelt wirkender Hydrauliksteuerkreis erforderlich)
- Spritzschutz für freikiehrende Ausführung, extra lang mit Schleuderschutzklappe
- Wassersprüheinrichtung zur Staubbindung mit 200-Liter-Tank und trockenlaufgeschützter Wasserpumpe
- hydraulisch antriebener, einstellbarer Seitenkehrbesen für randnahes Kehren (ggf. mit Wassersprüheinrichtung)
- Blattabstreifer, Kratzvorrichtung, Sonderlackierung
- extra stabile Räder \varnothing 250 x 80 mm oder CSE Bereifung \varnothing 306 x 116 mm, für schweren Einsatz
- StVZO - Ausrüstung für Fahrten im Straßenverkehr

Anbaumöglichkeiten

- Radlader/Teleskopladeraufnahme (SWE), 3D geführtes Aufnahmesystem mit Rollenschacht, Höhenanzeige und Pendeladapter
- Gabelzinkenaufnahme mit Schnellverriegelungssystem; 3D geführtes Aufnahmesystem mit Rollenschacht, Höhenanzeige und Pendeladapter
- Anbauplatte passend zu Unimog DIN 76060 Gr. 3 und 5 mit Aushubzylinder, Niveau- und Pendelausgleich
- Kuppeldreieck oder Dreipunktbock KAT I/II, 3D geführtes Aufnahmesystem mit Rollenschacht, Höhenanzeige und Pendeladapter

TECHNISCHE DATEN	200	230	260	280
Arbeitsbreite (gerade/schräg)	200/188	230/216	260/244	280/260
Bürsten \varnothing	660	660	660	660
Gesamtbreite	223	253	283	299
Erforderliche Ölmenge (bei 160 bar) l/min.	40	40	50	50
Gewicht freikiehrend*	475	498	521	534
Gewicht m. Schmutzsammelbehälter*	609	643	677	695
Volumen Schmutzsammelbehälter	315	361	407	431

* inkl. Schnellwechselladung

Profi-Champ



Die neue PROFI CHAMP mit innenliegendem Motor und einem großen Bürstendurchmesser von 750 mm eignet sich aufgrund ihres robusten Maschinenrahmens, den hochwertigen Hydraulikkomponenten und den besonders großen Rädern optimal für extreme Einsätze. Die Bürste ist serienmäßig mit 100 % PP WaveLine-Bürstenringen inkl. CrownLock-System ausgestattet. Für eine optimale Bodenführung sorgt die Einstellung der Kehrwalze über das TUCHEL-eigene Rasthebelsystem mit Kehr-Keil-Optimierung. Um die Hydraulikkomponenten zu schonen, sind alle technischen Details überarbeitet und eine Kehrwalzennachlaufregulierung neu integriert worden. Der für die PROFI CHAMP entwickelte 3D-Niveaueausgleich beinhaltet nun einen größeren Pendeladapter, der die optimale Bodenführung sicherstellt. Die PROFI CHAMP ist ohne Demontage des Schmutzsammelbehälters auch als freikiehrende Kehrmaschine einsetzbar.

Optional

- großvolumiger Schmutzsammelbehälter mit PU-Leiste, Hochfüllklappe (Füllvolumen ca. + 30 %), hydr. Behälterentleerung und integriertem 3. Stützrad zur gleichmäßigen Bodenführung
- Stromregelventil (> 90 Liter / > 130 Liter)
- hydr. Seitenverstellung (ein zusätzlicher doppelt wirkender Hydrauliksteuerkreis erforderlich)
- Wassersprüheinrichtung zur Staubbindung mit 200-/400-Liter-Tank und trockenlaufgeschützter Wasserpumpe
- hydraulisch antriebener, einstellbarer Seitenkehrbesen für randnahes Kehren (ggf. mit Wassersprüheinrichtung)
- hydraulisch klappbarer Seitenkehrbesen
- Blattabstreifer, Kratzvorrichtung, Sonderlackierung
- StVZO - Ausrüstung für Fahrten im Straßenverkehr

Anbaumöglichkeiten

- Radlader/Teleskopladeraufnahme (SWE), 3D geführtes Aufnahmesystem mit Rollenschacht, Höhenanzeige und Pendeladapter
- Gabelzinkenaufnahme mit Schnellverriegelungssystem; 3D geführtes Aufnahmesystem mit Rollenschacht, Höhenanzeige und Pendeladapter
- Anbauplatte passend zu Unimog DIN 76060 Gr. 3 und 5 mit Aushubzylinder, Niveau- und Pendelausgleich
- Kuppeldreieck oder Dreipunktbock KAT I/II, 3D geführtes Aufnahmesystem mit Rollenschacht, Höhenanzeige und Pendeladapter

TECHNISCHE DATEN	240	280
Arbeitsbreite (gerade/schräg)	240/225	280/255
Bürsten \varnothing	750	750
Gesamtbreite	266	299
Erforderliche Ölmenge (bei 160 bar) l/min.	56	56
Gewicht freikiehrend*	722	762
Gewicht m. Schmutzsammelbehälter*	904	957
Volumen Schmutzsammelbehälter	480	550

* mit Radladeraufnahme (SWE)

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Innovatives Design gepaart mit modischem Chic

Buckler Boots

Buckler Boots Produkte zeichnen sich durch Design, Materialeinsatz und eine einzigartige Garantie aus.

Design

Buckler Boots hat mehrere Produktlinien entwickelt, die patentierte Konstruktionsmale aufweisen:

- Leder Slipper mit Buckflex® (eine Art integrierter Schuhlöffel)
- Buckbootz Neopren/Gummi Sicherheitstiefel
- Hybridz Slipper/Schnürschuh
- Mehrere selbst entwickelte Sohlen

Materialeinsatz

Buckler Boots verarbeitet ausschließlich hochwertiges Vollrindsleder und verzichtet bewusst auf minderwertige Alternativen. Die Basis eines guten Arbeitsschuhs ist eine starke Sohle. Deshalb investiert Buckler Boots dauerhaft in die eigene Entwicklung von robusten Gummisohlen. Gummi ist stark, langlebig, bleibt in einem breiten Temperaturbereich flexibel und ist verschleiß-, rutsch-, öl- und hitzebeständig (300°C/60 Sek). Das Material hat eine hervorragende Griffigkeit in allen möglichen Arbeitssituationen und ist resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien.

Einzigartige Garantie

Hinter dem Slogan „Body and Sole Together Forever“ verbirgt sich eine einzigartige Garantie! Buckler Boots garantiert, dass sich das Obermaterial und die Sohle während der gesamten Lebenszeit der Originalsohle nicht voneinander lösen werden! Die Garantie erlischt erst, wenn ein Bereich des Sohlenprofils abgelaufen ist.

EN-Sicherheitsnormen

EN ISO 20345:2011

Zehenschutz bis 200 J Aufprall und 15 kN Kompressionskraft getestet. Ölbeständige Außensohle.

A	Antistatischer elektrischer Widerstand zwischen 0,1 und 100 MΩ
P	Penetrationsfestigkeit der Außensohle 1100N
E	Energieabsorption in der Ferse: 20 Joule
HRO	Öl- und hitzebeständig bis 300 °C/60 Sekunden
SRA	Rutschfest: getestet auf Keramikfliesen mit verdünnter Seifenlauge
SRB	Rutschfest: getestet auf mit Glycerin angefeuchtetem Stahlboden
SRC	Rutschfest: getestet nach SRA+SRB
WRU	Wasserfestes Obermaterial aus Leder
CI	CI-zertifiziert (Kälteisolierung) bis -17°C (±2°C)

ERLÄUTERUNG DER CODES

S1	SB + A + E + Geschlossene Ferse
S2	Wie S1 + WRU
S3	Wie S2 + P + Außensohle mit Profil
S5	Wie S3, jedoch Oberseite aus Gummi oder Polymermaterial

NEU **Buckz Viz** – die Innovation mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit, Gewichtseinsparung und Komfort zum attraktiven Preis! Zu den Sicherheitsanforderungen zählen wasserbeständiger Cordura® in den Farben EN Safety Gelb und EN Safety Orange in Kombination mit der starken Basis von Buckler Boots: Rindsleder und Gummisohlen.



Art.Nr. BVIZ1 OR

- Hohes Modell mit Reißverschluss
- schwarzes Rindsleder kombiniert mit Cordura in Neonorange
- 100% metallfrei und 100% wasserdicht
- S3 HRO SRC WRU
- Größen 40-47
- Auch in neongelb erhältlich: Art.Nr. BVIZYL



Art.Nr. BVIZ2 YL

- Hohes Modell
- schwarzes Rindsleder kombiniert mit Cordura in Neongelb
- 100% metallfrei und 100% wasserdicht
- S3 HRO SRC WRU
- Größen 40-47
- Auch in neonorange erhältlich: Art.Nr. BVIZ1OR



**Art.Nr. BSH010BR**

- Arbeitsstiefel
- Crazy Horse-Leder braun
- Robuste Zehenkappe
- Wasserdicht
- S3 HRO WRU SRC
- Größen 40 – 47
- auch in schwarz erhältlich:

Art.Nr.
BSH010BK

**Art.Nr. BSH009BR**

- Hohes Modell
- Wasserdicht
- Crazy Horse-Leder dunkelbraun
- Robuste Zehenkappe
- S3 HRO WRU SRC
- Größen 40 – 47
- Auch in schwarz erhältlich:
Art.Nr. BSH009BK

**Art.Nr. BSH006BK**

- Slipper
- Crazy Horse-Leder schwarz
- Robuste Zehenkappe
- S3 HRO WRU SRC
- Größen 40 – 47
- Auch in braun erhältlich:
Art.Nr. BSH006BR

**Buckshot**

Die Buckshot-Modelle von Buckler Boots – das ist Sicherheitsschuhwerk mit angespritzter Gummisohle und PU-Zwischenschicht für zusätzlichen Komfort und optimale Dämpfung, das mindestens S3 HRO WRU SRC-zertifiziert ist.

Spezifikation:

- Stahlspitze*
- Stählerne Zwischensohle*
- Antistatisch
- Öl- und hitzebeständige Gehsohle (300°C)
- Höchste Normierung für rutschfeste Sohlen
- Wasserfestes Obermaterial aus Leder

Empfohlene Einsatzbereiche:

- Landwirtschaft/Gartenbau
- Bau
- Industrie
- Wartung
- Installation
- Logistik

- Zehenkappenschutz
- Mittelsohlenschutz
- Hitzebeständige Sohle
- Ölresistente Sohle
- Rutschfeste Sohle
- Wasserdicht
- Antistatisch
- Scheuerschutz
- YKK-Reißverschluss
- Wasserabweisend
- Abdruckfreie Sohle
- Breite Passform
- EN 388
- Kälteisolierung
- ESD-zertifiziert

Goodyear Welted

Goodyear Welted – das sind Sicherheitstiefel von höchster Qualität, bei der Obermaterial, Außensohle und Innensohle miteinander vernäht werden. Das natürliche Fußbett aus Kork sorgt für besten Tragekomfort und Atmungsaktivität. Dieser Stiefel ist ein wahrer Dauerbrenner unter den Arbeits- und Sicherheitsschuhen! Der Lieblingsschuh von Landwirten aus ganz Europa!

Empfohlene Einsatzbereiche:

- Landwirtschaft/Gartenbau
- Bau
- Industrie
- Wartung
- Logistik

Nähere Auskünfte und Preise erfahren Sie von Ihrem Massey Ferguson Vertriebspartner!



Art.Nr. B701SMWP

- Arbeitstiefel
- Crazy Horse Leder
- Stahlspitze und stählerne Zwischensohle
- K3-Sohle
- Wasserdicht
- SB P HRO WRU SRC
- Größen 40 – 47



Art.Nr. B650SM

- Hohes Modell
- Honey Nubuck-Leder
- Stahlspitze und stählerne Zwischensohle
- Zwischensohle
- K3-Sohle
- Breites Fußbett
- Robuste Zweischicht-Zehenkappe
- SB P HRO SRC
- Größen 40-47



Art.Nr. Herren: GUYZ

- Niedriges Modell
- Blaues Leder mit kontrastierendem KPU und Mesh als Obermaterial
- 100% metallfrei
- ESD-zertifiziert
- Abdruckfreie Gummi-Laufsohle
- Footbedz Komfort-Sohleneinlage
- S1 P HRO SRC
- Größen 40 – 47
- **Auch in Damengrößen verfügbar:**
Art.Nr. LIZ Größen 36-41

**Largo Bay**

Buckler Boots präsentiert einen dynamischen neuen Unisex-Sicherheitsneaker aus KPU/Leder in modernem Styling für höchste Sicherheitsanforderungen. Wie die übrigen Schuhe verfügen auch die Modelle Guyz und Liz über eine langlebige, optimal griffige Gummi-Laufsohle, die in puncto Öl- und Hitzebeständigkeit maximalen Normen gerecht wird. Verfügbar in Damen- (Liz) und Herren- (Guyz) Größen.

Spezifikation:

- S1 P HRO SRC ESD
- Komposit-Zehenkappe
- Metallfreie penetrationsgeschützte Zwischensohle
- Antistatisch
- ESD-zertifiziert - Klasse 2
- 100% metallfrei
- Energieabsorption in der Ferse
- Gehsohle mit Profil
- Rutschfest nach strengster Norm
- Öl- und hitzebeständige Sohlen
- (300°C/60 Sek)

Zur Verwendung unter leichten Arbeitsbedingungen.

Art.Nr. EAZY BR

- Hohes Modell
- Crazy Horse-Leder dunkelbraun
- Robuste Zweischicht - Zehenkappe
- Verschleißfeste Gummisohle
- PU-Zwischenschicht für Komfort und Dämpfung
- S3 HRO WRU SRC
- Größen 40 – 47
- **Auch in schwarz verfügbar:**
Art.Nr. EAZY BK



Nubuckz

Nubuckz sind nach den EN-Normen S3 HRO SRC zertifiziert und sind darüber hinaus völlig metallfrei. Besser geht nicht – alle Normen erfüllt. Vollnarbiges Rindleder, Injection-Moulded-Konstruktion, Gummisohlen, vier Modelle zur Wahl, komfortable Einlegesohlen. Und das alles zu einem günstigen Preis. Injection-Moulded-Konstruktion ohne Kompromisse in Sachen Qualität – dafür verbürgt sich Buckler Boots mit der Body and Sole Together Forever-Garantie.

Art.Nr. NKZ102BK

- Hohes Modell, schwarzes Nubukleder
- Robuste Zehenkappe
- Herausnehmbare Einlegesohlen
- Verschleißfeste Gummisohle
- PU-Zwischenschicht für Komfort und Dämpfung
- 100% metallfrei
- S3 HRO SRC
- Größen 40 - 47
- Auch in braun erhältlich:
Art.Nr. NKZ102BR



PREIS-LEISTUNG
SEHR GUT

Buckbootz S5

Der auffälligste Sicherheitstiefel seiner Generation! Der BBZ6000 ist wasserdicht und ist darüber hinaus mit Aerspencer-Futter ausgestattet, herausnehmbaren Einlegesohlen und Hi-Viz-Reflektorstreifen an der Seite. Das neonfarbene Hi-Viz-Innenfutter kann nach außen gerollt werden und bietet dadurch eine noch höhere Sicherheit.



Empfohlene Einsatzbereiche:

- Landwirtschaft/Gartenbau
- Bau
- Industrie
- Instandhaltung
- Infrastruktur
- Erdarbeiten



Art.Nr. BBZ6000GR

- EN S5 HRO SRC Gummi/Neopren-Stiefel
- Olivgrün
- 100% wasserdicht
- K3-Gummisohlen
- Atmungsaktives Aerspencer-Futter mit Honigwaben-Struktur
- Herausnehmbare federnde Einlegesohlen
- Hi-Viz-Streifen für zusätzliche Sichtbarkeit
- Größen 39 – 47
- CI-zertifiziert (Kälteisolierung) bis minus -17°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$)
- Auch in schwarz (Art.Nr. BBZ6000BK), orange (Art.Nr. BBZ6000OR) und blau (Art.Nr. BBZ6000BL) erhältlich



Ballenwickelprodukte

Netze, Garne und Folien

Massey Ferguson Netze für Rundballen

Unser Rundballennetz spart Zeit vom Einladen der Rolle in die Presse bis zum Ausrollen des Ballens. Spitzenmaterialien, die entwickelt wurden, um Probleme zu lösen bevor sie entstehen, lassen Ihnen mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Die neueste Massey Ferguson+ Technologie ist jetzt in drei verschiedenen Lauflängen erhältlich: 2800 m, 3800 m und 4500 m.



PRODUKTNAME	MASSEY FERGUSON+	MASSEY FERGUSON+	MASSEY FERGUSON+
Rollenlänge	2.800 m	3.800 m	4.500 m
Rollenbreite	123 cm	123 cm	123 cm
Farbe	Schwarz - Weiß	Schwarz - Weiß	Schwarz - Weiß
Technologie	Bale +	Bale +	Bale +
Palettenmaße	92 x 125 cm	112 x 125 cm	112 x 125 cm
Rollen pro Palette	36	28	28
Artikelnummer	73285520	73385520	73455520

Keine Kompromisse wenn Zeit entscheidend ist!



Weniger Stopps

Massey Ferguson Netze lassen Sie nicht im Stich. Exzellentes Einlauf- und Abschnittverhalten für ein Arbeitserlebnis, das glatt läuft. Der Warnstreifen kurz vor Rollenende zeigt dem Nutzer den bald nötigen Rollenwechsel an, vermeidet das Pressen ohne Netz und verhindert so unnötige Stopps.



Mehr Ballen

Wählen Sie die 4500 m Option für längere Presszeiten und mehr Ballen pro Rolle.



Einfache Handhabung

Asymmetrische Zebra® Markierungen bieten eine klare Rechts-/Linksanzeige beim Einladen der Rolle. Diese Anzeige erleichtert auch das Abrollen der Ballen. Tragegriffe und leichte Rollen sorgen für eine einfache Handhabung.



Starke Qualitätsballen

Die bewährte Edge-to-Edge-Technologie sorgt für eine vollständige Abdeckung des Ballens. Das schützt Ihr Erntegut und verhindert Verluste beim Bewegen und Lagern des Ballens.

Für optimale Wickelergebnisse empfehlen wir:

Silage: mindestens 2,5 Umwicklungen pro Ballen

Heu: mindestens 3,5 Umwicklungen pro Ballen

Stroh: mindestens 4,5 Umwicklungen pro Ballen

		ROLLENLÄNGE		
BALLENDURCHMESSER	UMWICKLUNGEN PRO BALLE	2.800 m	3.800 m	4.500 m
Ballendurchmesser 1,2 m	2,5 Umwicklungen pro Ballen	271	368	435
Ballendurchmesser 1,2 m	3,5 Umwicklungen pro Ballen	193	262	311
Ballendurchmesser 1,8 m	2,5 Umwicklungen pro Ballen	181	246	290
Ballendurchmesser 1,8 m	3,5 Umwicklungen pro Ballen	129	175	207
Ballendurchmesser 1,8 m	4,0 Umwicklungen pro Ballen	113	154	181

Ca. Anzahl
Ballen
pro Rolle

Massey Ferguson Garne für Großpackenpressen

Zeit ist knapp wenn große Flächen an einem Tag geerntet werden müssen. Massey Ferguson+ Pressengarne wurden für härteste Einsatzbedingungen entwickelt.



PRODUKT-NAME	MASSEY FERGUSON LSB MAX	MASSEY FERGUSON LSB LONG	MASSEY FERGUSON LSB POWER	MASSEY FERGUSON HD EXTRA	MASSEY FERGUSON HD PRIME	MASSEY FERGUSON HD ULTRA
Länge pro Pack	3200 m	3000 m	2800 m	2600 m	2200 m	900 m/Spule
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Pack pro Palette	56	56	56	40	40	72 Spulen
Palettenmaße	115 x 115	115 x 115	115 x 115	115 x 115	116 x 116	120 x 90

Unsere Prioritäten sind Zuverlässigkeit und Effizienz. Folgendes können Sie von unseren Garnen erwarten:



Weniger Stopps

Fortschrittliches Design ermöglicht leichtes Laufen durch die Presse und problemloses Knoten. Sichere Knoten ohne Verrutschen.



Mehr Ballen

Fortschrittliche Technologien ermöglichen es uns, die richtige Stärke für jeden Einsatzzweck in längeren Packlängen anzubieten. So bekommen Sie mehr Ballen pro Pressenladung.



Einfache Handhabung

Wählen Sie das Garn, das am besten zu Ihrer Presse, Erntegut und Bedingungen passt. Nutzen Sie die extra langen Packlängen bei geringerem Pressdruck.



Starke Qualitätsballen

Unser Sortiment umfasst Garne für alle Einsatzzwecke, von niedrigen bis zu extremen Hochdruckballen.

LSB Max

Maximale Spulenlänge für Pressen, die mit niedrigem Druck arbeiten. Passt in alle Großpackenpressen.

3200 m pro Pack

LSB Long

Für Ballen, die mit Standarddruck gepresst werden. Nutzbar für alle Erntegüter unter normalen Bedingungen.

3000 m pro Pack

LSB Power

Die leistungsstarke Option für HD Ballen unter normalen Pressbedingungen.

2800 m pro Pack

HD Extra

Entwickelt zum Pressen mit sehr hohem Druck und unter härtesten Bedingungen wie hohe Temperaturen und Trockenheit. Extra lange Packlänge für längeres Arbeiten ohne Stopps.

2600 m pro Pack

HD Prime

Für die Herstellung von extrem dichten Ballen und für härteste Bedingungen wie Hitze und niedrige Luftfeuchtigkeit.

2200 m pro Pack

HD Ultra

Speziell entwickelt für die neue Generation der Ultra HD Pressen!

900 m pro Spule

Garnempfehlung

PRESSEN-TYP	BREITE	HÖHE	ANZAHL KNOTER	KNOTERTYP	GRÜNFUTTER		STROH	
					STANDARD	EXTREM	STANDARD	EXTREM
2240	80	70	4	Doppel	●	●	●	●
2250	80	90	4	Doppel	●	●	●	●
2260	120	70	6	Doppel	●	●	●	●
2270	120	90	6	Doppel	●	●	●	●
2270 XD	120	90	6	Doppel	●	●	●	●
2290	120	130	6	Doppel	●	●	●	●
2370	120	90	6	Doppel	●*	●*	●*	●*

*Garnempfehlung: Massey Ferguson HD Ultra

Polybale Stretchfolie für Silageballen

Wickeln Sie Silage mit der Sicherheit die Ernte in optimaler Kondition zu erhalten!

ARTIKELNUMMER	FARBE	AUSFÜHRUNG
59752704	Grün	750 mm x 1500 m x 25µ
59752701	Weiß	750 mm x 1500 m x 25µ
59502704	Grün	500 mm x 1800 m x 25µ
59752724 (verpackt in Schutzhülle)	Grün	750 mm x 1650 m x 25µ



polybale®

Die 5-Sterne Wickelfolie für Silageballen

- 5-Lagen Blasfolien Technologie
- 100 % zuverlässiger Extrusionsprozess
- Automatische Kontrolle der Foliendicke während der Produktion



Lohnunternehmer und Landwirte die Polybale wählen, erhalten folgende 5-Sterne Leistungen:

- Hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- Hervorragende Sauerstoffbarriere = verbesserte Silagequalität
- Kein unnötiger Stillstand und Zeitverlust
- Eine einzigartige Mischung von Klebstoffadditiven ermöglicht Wickeln unter allen Umständen
- Wetterfeste Lagerung unter allen Bedingungen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	500	750	750
Breite (mm)	500	750	750
Dicke (µm)	25	25	25
Länge (m)	1800	1500	1650
Farben	Grün / Weiß	Grün / Weiß	Grün
Verpackung	Karton	Karton	Sleeve
Palettenmaße (cm)	108 x 108	100 x 125	100 x 125
Rollen / Palette	48	40	40
Palettenhöhe (cm)	± 165	± 165	± 165

Polybale wird in einem ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifizierten Unternehmen produziert.

polybale[®] Pro

Die neue Generation Wickelfolie

- Mehr Laufmeter bedeuten mehr Ballen pro Rolle, weniger Rollenwechsel und weniger Stillstandzeit.
- Optimierte Folienleistung dank des vororientierten Herstellungsprozesses.
- Eine bessere Sauerstoffbarriere, die für die hervorragende Konservierung der Ernte entscheidend ist.
- Speziell für die Verwendung auf modernen, Hochleistungs- Kombimaschinen entwickelt.
- Weniger Folie, weniger Abfall und mehr Leistung.
- Vom SP Technical Institute of Sweden genormt und zertifiziert: Zertifikatsnummer 14 23 01

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite (mm)	750
Dicke (µm)	20
Länge (m)	1950
Farben	Grün
Verpackung	Sleeve
Palettenmaße (cm)	125 x 100
Rollen / Palette	40
Palettenhöhe (cm)	± 165



Pro
TECHNOLOGY



Agribale[®]

Die innovative Alternative für das Wickeln mit Netz

Agribale bietet bedeutende Vorteile:

- Formfestere, kompaktere Ballen = stabilere Ballen = einfachere Handhabung und Lagerung
- Komplette Abdeckung des Ballens = verbesserte Sauerstoffbarriere = verbesserte Futterqualität
- Folie & Folie System = einfach zu öffnen = einfach verwendbar mit dem Futtermischwagen
- Glatte Folienoberfläche = kein verfangenes Futter = kein Futtermittelverlust
- Hergestellt aus dem gleichen Material wie Standardfolie = einfacher vom Ballen zu entfernen = einfacher recycelbar
- Futter hoher Qualität ist leicht im Ballenformat zu transportieren = einfache und flexible Verfüterung



Agribale: Für bessere Futterqualität und einfachere Verfüterung und Handhabung. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir Agribale mit 6 Lagen PolybalePro.




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite (mm)	Nicht UV-stabilisiert	1280	1280	1380
Dicke (µm)		13	16	16
Länge (m)		2400	2000	2000
Palettenmaße (cm)		112 x 130	112 x 130	112 x 147
Rollen / Palette		20	20	20
Palettenhöhe (cm)		± 110	± 110	± 110
Verpackung		Sleeve	Sleeve	Sleeve

Agribale 13µm und 16µm ist nicht UV-stabilisiert und soll zusammen mit Polybale Stretchfolie verwendet werden.

Professionelle Feuchtemessung für Rund- und Quaderballenpressen



**Dem Wetter einen Schritt voraus mit HayBoss!
Bessere Auslastung von Ballenpressen und höhere Erträge für Lohnunternehmer und Landwirte.**

Das Pressen von Heu und Stroh ist extrem wetterabhängig. Wenn Heu zu lange vor dem Pressen liegen bleibt, vermindern sich Qualität und Ertrag. Zu früh gepresst und mit einem Feuchtegehalt von über 15% besteht die Gefahr der Überhitzung und schlimmstenfalls Entzündung der Ballen. Ohne Konservierung kommt es zu Schimmelbildung, das Heu wird staubig und die Ballenqualität vermindert. Mit HayBoss Applikationssystemen ist der Landwirt wetterunabhängiger! Die Verwendung von Baler's Choice Heukonservierungsmittel macht sicheres Pressen bei Feuchtwerten zwischen 15 % – 27 % möglich.

**HayBoss besteht aus verschiedenen Bausteinen:
Drei Schritte zum perfekten Ballen!**

1 | FEUCHTE MESSEN

2 | FEUCHTE STELLEN MARKIEREN

3 | FEUCHTE STELLEN BEHANDELN

1 | Feuchtemessung „Basic“ und „Profi“ für Quaderballenpressen

Das präzise Messverfahren der HayBoss Feuchtemessung stellt den entscheidenden Vorteil gegenüber allen anderen Messgeräten dar! Das Messsystem benutzt hierzu zwei wie Sternräder geformte Sensoren, welche oben auf der Presskammer, unmittelbar hinter der Knoter-Einheit montiert sind.

Sternräder in der Ballenkammer, hinter dem Knoter durchdringen den Ballen. Sie nehmen 9 mal pro Sekunde Feuchtwerte auf und erstellen alle drei Sekunden einen Durchschnittswert.

Sobald die Sternräder in den Ballen eindringen, fließt elektrischer Strom zwischen den Sensoren und folglich quer durch den Ballen. Das System misst die elektrische Leitfähigkeit und übersetzt diese in einen angezeigten Wert für die Feuchtigkeit. Hieraus ergibt sich eine Messgenauigkeit von +/- 1 Prozentpunkt bei einem Messbereich von 8% bis zu 72% Feuchtigkeit.

HayBoss misst kontinuierlich die Feuchte des Ballens, während dieser durch die Presskammer nach hinten befördert wird. Die Feuchte wird als durchschnittlicher Wert für den zuletzt abgeschlossenen Ballen auf dem Terminal angezeigt. Dieser Wert bleibt so lange in der Anzeige, bis ein neuer Ballen die Messeinrichtung durchläuft. Der Vorteil: Mittels der kontinuierlichen Feuchtemessung hat der Fahrer stets die Kontrolle über die sich ständig ändernde Feuchtigkeit des Erntegutes. Die HayBoss Recheneinheit ist mit dem ISOBUS der Presse verbunden. Alle Pressdaten werden direkt auf dem Traktorterminal dargestellt:

- Auftragsdaten
- aktueller Feuchtwert
- durchschnittlicher Feuchtegehalt des zuletzt gepressten Ballens
- Ballengewicht
- Datum und Uhrzeit

Feuchtemessung „Basic“ für Quaderballenpressen

Die wichtigsten Details zusammengefasst:

- Präzision +/-1% Feuchtegehalt
- Feuchtemessung: 8% -70%
- Mit CanBus der Presse verbunden
- Keine Kalibrierung notwendig

Artikelnummern **PFC-0600A1**
PFC-0600UHDE1 für Ultra HD
 Pressen



Feuchtemessung „Profi“ für Quaderballenpressen

Die wichtigsten Details zusammengefasst:

- Präzision +/-1% Feuchtegehalt
- Feuchtemessung: 8% -70%
- Mit CanBus der Presse verbunden
- Keine Kalibrierung notwendig
- Genaue Dokumentation aller Aufträge
- Inkl. Bluetooth Sender um ggf Steuerung über iPad zu ermöglichen

Artikelnummern **PFC-0665AE**
PFC-0665UHDE für
 Ultra HD Pressen

Die Profi Variante benötigen Sie, wenn Sie einen Ballenmarkierer oder Applikator nachrüsten wollen.

JOB DATA							
FIELD	JOB#	AVG MC	HI MC	L. USED	SALES	MT	DATE/TIME
Long Acre	1	24	25	27	48	34	09 MAY 24 12:04
SALE DATA							
FIELD	JOB#	AVG MC	HI MC	L/BAGS	SALE ID	SALE WT	DATE/TIME
Long Acre	1	22	27	0.2	3.350+09	520	09 May 24 12:06
Long Acre	1	22	28	0.2	3.350+09	519	09 May 24 12:07
Long Acre	1	23	28	0	3.350+09	501	09 May 24 12:07
Long Acre	1	24	29	0.2	3.350+09	518	09 May 24 12:08
Long Acre	1	28	32	1.3	3.350+09	345	09 May 24 12:08
Long Acre	1	23	27	0.2	3.350+09	515	09 May 24 12:09
Long Acre	1	25	28	0.3	3.350+09	325	09 May 24 12:10
Long Acre	1	26	30	0.6	3.350+09	353	09 May 24 12:10
Long Acre	1	27	30	0.7	3.350+09	388	09 May 24 12:11

Im Job Record werden alle Daten genau dokumentiert.

2 | Der HayBoss Ballenmarkierer für Quaderballenpressen

Verbunden mit der Feuchtemessung Profi, bietet der Ballenmarkierer eine einfache und kostengünstige Lösung, Ballen mit hoher Feuchtigkeit zu markieren.

Nach Einstellung der Alarmschwelle durch den Bediener sprüht der Ballenmarkierer einen roten lebensmittelechten Farbstoff genau an die Stellen des Ballens, bei denen die vorgegebene Feuchtigkeitsgrenze überschritten wurde.

Das Markierung von Ballen mit hoher Feuchtigkeit gestattet dem Bediener, nur Ballen innerhalb des bevorzugten Feuchtigkeitsbereichs im Stapel zu lagern. Alle markierten Ballen der minderen – da zu feuchten – Qualität können getrennt gelagert werden. Somit wird vermieden, dass sich Schimmelbildung von zu feuchten Ballen auf hochwertige Ballen mit korrektem Feuchtegehalt überträgt.

Artikelnummer **HT0840**



Bitte beachten: Markierte Ballen müssen unbedingt getrennt gelagert werden! Ansonsten kann es auch bei Ballen mit gutem Feuchtewert zu Schimmelbildung kommen.

3 | Applikatoren für Massey Ferguson Quaderballenpressen

Der Applikator ist die konsequente Weiterführung der exakten Feuchtemessung und Farbmarkierung von Pressgut und eröffnet für die Produktion von Heu und Stroh nie dagewesene Möglichkeiten! Der HayBoss Applikator versorgt die zu feuchten Stellen im Ballen während des Pressvorgangs mit Baler's Choice Propionsäure. Und zwar nur dann, wenn ein vorher festgelegter Feuchte-Schwellenwert überschritten wird. Dies ermöglicht das Pressen von Heu/Stroh mit einem Feuchtegehalt von bis zu 27%. Vor allem bei Quaderballen muss ab einer Feuchte von 15% damit gerechnet werden, dass die Qualität des Strohs/Heus rapide abnimmt und Schimmelbildung nicht zu vermeiden ist. Je nach Wetterverhältnissen, müssen vom Lohnunternehmer oder Landwirt oftmals große Ernteauffälle hingenommen werden. Darüber hinaus spart das gezielte Einbringen von Propionsäure Kosten für den Betreiber. Die Verwendung von Baler's Choice gestattet dem Bediener einen durchschnittlichen Leistungsgewinn von 30% pro Tag, da das Zeitfenster zum Pressen vergrößert wird! Der Feuchtegehalt innerhalb einer Schwade schwankt selbst bei trockener Witterung oftmals bis +/- 5%. Selbst wenn der Großteil innerhalb eines Ballens trocken ist (unter 16% Feuchte), gibt es dennoch oftmals Stellen, die eine zu hohe Feuchtigkeit aufweisen. Genau diese Stellen müssen behandelt werden. Denn diese Stellen schimmeln und Schimmel breitet sich dann auf den gesamten Ballen aus.

Die wichtigsten Details zusammengefasst:

- Mit dem ISOBUS der Presse verbunden
- Inklusive Feuchte „Profi“
- Überblick über alle Pressdaten pro Ballen: Datum, Gewicht, min. und max. Feuchtwerte innerhalb eines Ballens (3-Sekunden-Durchschnitt, jede Sekunde neu ermittelt),

- eingebrachte Menge von Baler's Choice
- Signal bei Überschreitung des maximalen Feuchtwertes
- System greift ggf. auf Werte der Ballenwaage zu

HayBoss Applikator besteht aus

- Feuchtemessung „Profi“
- Sensoren zur Messung der Pressgeschwindigkeit und Ballenende
- Ein 420 l Tank zum Aufbau auf der Presse
- Pumpenbank mit bis zu drei Pumpen und Steuerung
- Spritzschild an der Pickup der Ballenpresse
- Rohre & Leitungen

Artikelnummern

MF 2240 / 2250 Packer:	PFC-696A4518B
MF 2240 / 2250 Packer CUTTER:	PFC-696A4527B
MF 2240 / 2250 PROCUT:	PFC-696A4542B
MF 2260 / 2270 / 2270XD / 2290 Packer:	PFC-696A4518BX
MF 2260 / 2270 / 2270XD / 2290 PROCUT:	PFC-696A4542BX
MF 2370 UHD Packer:	PFC-696A4544BX



Applikatoren für Rundballenpressen

MF Pressenmodelle RB 1125F, 2125F, 2125FPR und 3130F

Artikelnummer: PFC-347CWFX

Details:

- ECU (Steuereinheit) - ohne ISOBUS Anbindung
- 210 Liter Tank auf der Presse montiert
- Präzisions-Feuchtemessscheiben System, Feuchtemessbereich 8% - 60%, Genauigkeit +/- 1%
- Pumpe mit XHI* Output Durchflussmesser & Spritzschild
- Bluetooth Transmitter zur Darstellung auf dem iPad
- Auftragsdaten können per USB Stick heruntergeladen werden.

MF Pressenmodell RB 4160V und RB 4180V

Artikelnummer: PFC-647CWX

Details:

- ISOBUS Verbindung zum Traktor
- ECU (Steuereinheit)
- 210 Liter Tank auf der Presse montiert
- Verbindungskabel und Anschlüsse für Applikator
- Präzisions-Feuchtemessscheiben System, Feuchtemessbereich 8% - 60%, Genauigkeit +/- 1%
- Pumpe mit XHI* Output Durchflussmesser & Spritzschild
- Bluetooth Transmitter zur Darstellung auf dem iPad
- Auftragsdaten können per USB Stick heruntergeladen werden
- Erntegutmesser an der Pickup montiert
- Pressen Output 54t/h bis zu 7,6 Ltr/ t

Ein sicheres Ballenpressen auch bei höheren Feuchtwerten hat viele Vorteile:

- Grüneres Heu hat allgemein einen höheren Futterwert.
- Durch Applikation von Baler's Choice kann im Vergleich zu unbehandeltem Heu oder Stroh früher gepresst werden.
- Größeres Zeitfenster ermöglicht längeres Pressen und erhöht somit die Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Presse.
- Bessere Heu- und Strohqualität erzielt bessere Preise.

Neu: Die patentierte, kostengünstige HayBoss Feuchtemessung für Rundballenpressen


Wenn Sie Ihre Rundballenpressen mit einer präzisen und kostengünstigen Feuchtemessung ausstatten möchten, ist die neue  Feuchtemessung von AGCO Parts genau das Richtige! Die patentierte* Feuchtemessung ist einzigartig! Die Sensoren, die links und rechts in der Presskammer installiert werden, messen die Feuchtigkeit quer durch den ganzen Ballen. Das System erfasst Feuchtwerte von 8% bis 60% und ist somit sowohl für das Pressen von Silage als auch für das Pressen von Heuballen geeignet.

Die wichtigsten Details zusammengefasst:

- Feuchtemessung auf +/- 1%
- Messbereich 8% bis 60% - daher auch für das Pressen von Silage geeignet
- Kontinuierliche Feuchtemessung der äußeren 15 cm des Ballens während er gepresst wird.
- Darstellung sowohl der aktuellen Feuchtwerte als auch der Durchschnittswerte des zuletzt gepressten Ballens.
- Robuste Feuchte-Sensoren garantieren minimalen Verschleiß.
- Datenübertragung per Bluetooth auf Mobilgeräte
- Telefonieren funktioniert auch während des Einsatzes der Feuchtemessung.
- Zusatzausrüstung für Festkammerpressen erhältlich

Artikelnummern **PFC-0200RBC**
PFC-0200FCA – Ballenendesensor

Fragen Sie Ihren Massey Ferguson Vertriebspartner nach einem Angebot für Ihre Presse!



10 Volt Spannung ermitteln den Feuchtwert quer durch den Ballen



*Patent Nr: 8860443

Die H2O Feuchtemessung übermittelt die Daten per Bluetooth auf moderne Kommunikationsmittel wie iPad, iPhone, oder Android* Mobiltelefone. Die entsprechende App "H2O HARVEST TEC" gibt es zum kostenlosen Download im App Store.

Ballen von höchster Qualität durch Verwendung von Baler's Choice: Premium gepufferte Propionsäure mit einem pH-Wert von 6,0!

Artikelnummer
BC200 (200l Fass)

BC1000 (1000l IBC Container)

Baler's Choice ist der für HayBoss empfohlene Schimmelhemmer. Es handelt sich um eine gepufferte Form von Propionsäure, welche mit einem pH-Wert von 6,0 nahezu pH-neutral ist! Somit hat das Mittel keine korrosive Wirkung auf die Ballenpresse. Baler's Choice ist deutlich wirksamer und sparsamer in der Anwendung als Wettbewerbsprodukte. Propionsäure gilt als der wirkungsvollste Schimmelhemmer auf dem Markt und findet auch in der Lebensmittelbranche Anwendung.

**Baler's
Choice**



Durch Verhindern der Schimmelbildung wird auch die Gärung gestoppt. Alle Futterpflanzen mit einem Feuchtigkeitsgehalt über 15% durchlaufen einen Gärungsprozess, wenn sie nicht behandelt werden. Schimmelsporen befinden sich zum Zeitpunkt des Pressens in allen Futterpflanzen; je länger das Pressgut auf dem Boden liegt oder je mehr Regen es ausgesetzt war, desto stärker ist es mit Schimmelsporen belastet. Durch die Behandlung mit Baler's Choice Propionsäure wird die Schimmelbildung bei einem Feuchtegehalt von bis zu 27% gestoppt.

Einbringungsmengen Baler's Choice im Vergleich mit Wettbewerbsprodukten (Rund- und kleine Quaderballen):

BALER'S CHOICE	REINE PROPION-SÄURE	SCHLECHT GE-PUFFERTE SÄURE
16%-22%: 2 Ltr./t	15% -16%: 1 Ltr./t	16%-20%: 6 Ltr./t
	16%-18%: 2 Ltr./t	
	18%-20%: 4 Ltr./t	
	20%-24%: 6 Ltr./t	
23%-26%: 4 Ltr./t	25%-26%: 8 Ltr./t	21%-24%: 8 Ltr./t
27%-30%: 8 Ltr./t		

Nur mit dem HayBoss Applikator können diese Mengen präzise eingespritzt werden.

Die Vorteile vom HayBoss Applikator mit Baler's Choice zusammengefasst:

- Ca. 30% mehr Durchlauf, da aufgrund des größeren Zeitfensters länger gepresst werden kann.
- Felder werden schneller geräumt.
- Die Presse wird besser ausgelastet, da sie länger im Einsatz ist.
- Bessere Heu-/Strohqualität und somit bessere Preise für Lohnunternehmer.
- Schwerere Ballen – da bei größerem Feuchtegehalt gepresst wird – erzielen bessere Preise.
- Bessere Futterqualität verringert den Kraftfutterbedarf und erhöht die Milchleistung / führt zu schnelleren Gewichtszunahme bei Mastvieh.

Auswirkung von Baler's Choice bei 16%-22%



Unbehandelt



Mit Baler's Choice behandelt

Heu mit, das bei einem Feuchtegehalt von 16%-22% gepresst wurde, verliert seine Farbe und seinen frischen Geruch. Eine geringe Menge von Baler's Choice kann dies vermeiden.

Auswirkung von Baler's Choice bei 23%-26%



Unbehandelt



Mit Baler's Choice behandelt

Unbehandelt wird sich das Heu bei Lagerung auf bis zu 50°C erhitzen. Schimmelbildung erfolgt und die Qualität sinkt erheblich. Mit Baler's Choice behandelt bleiben die Ballen kühl und die Farbe bleibt bestehen.

Auswirkung von Baler's Choice über 27%



Unbehandelt



Mit Baler's Choice behandelt

Beim Pressen bei einer Feuchtigkeit über 27% können die Ballen eine Temperatur von über 60°C erreichen. Das Heu wird schwarz und kann sich entzünden, wenn es nicht behandelt wurde. Baler's Choice verhindert die Schimmelbildung Feuchtwerten von bis zu 30% wenn das Heu mit der korrekten Menge behandelt wurde.

Batterien

für den Nachbezug

Ihr Massey Ferguson Vertriebspartner hält eine Vielzahl hochwertiger Batterien in Erstausrüsterqualität für Sie bereit!

Starting Bull Batterie

- Absolut wartungsfrei, dank moderner Kalzium-Technologie
- 4-Kammern-Auslaufschutz mit integriertem Rückzündschutz bei den Typen von 44 Ah bis 95 Ah
- Verlässliches Kaltstartverhalten
- Hochwertiges Design mit praktischen Polabdeckungen



BATTERIE-TYP	ARTIKELNUMMER	NENN-SPANNUNG V	KAPAZITÄT AH 20H * =5H	KALTSTARTSTROM A EN	SCHALTUNG	LÄNGE max. (mm)	BREITE max. (mm)	KASTEN-HÖHE max. (mm)	GESAMT-HÖHE max. (mm)	BODENLEISTE
STARTING BULL BATTERIE IN ERSTAUSRÜSTERQUALITÄT										
572 33	X991 450 325 000	12	72	650	1	278	175	190	190	B01

BODENLEISTEN

B 00	ohne Bodenleiste			
B 01	3 notches 			
B 03	3 notches 	3 notches 		
B 07				
B 13	5 notches 	3 notches 		

SCHALTUNGEN

	6 Volt	12 Volt
0		
1		
3		
4		

Buffalo Bull Batterie

Buffalo Bull SHD bringt volle Power in jede Landmaschine.

Der harte Dauereinsatz bei Traktoren und Erntemaschinen stellt Batterien vor höchste Herausforderungen. Die Ansprüche an Zyklen- und Rüttelfestigkeit sind mit den Jahren enorm gestiegen. Eigenschaften wie Wartungsfreiheit, Betriebssicherheit und Kaltstartleistung sind heute wichtiger denn je. Die optimierte Buffalo Bull SHD Batterie ist die Antwort darauf. Die Buffalo Bull SHD Batterie ist der Problemlöser für Härtefälle, bei denen andere längst aufgeben würden! Die Batterie wurde von Banner mit unschlagbaren Vorteilen ausgestattet, die sie zur idealen Batterie im Landmaschinenbereich machen!

- Wartungsfrei dank Kalzium-Technologie
- Speziell für große Landmaschinen mit hohen Schlepplasten konzipiert
- Besonders hohe Kaltstartströme
- Einfache Wartung dank von außen sichtbaren Elektrolyt-Standardmarkierungen und zweckmäßigen Verschraubungen
- Robuste Konstruktion mit Satzverklebung
- Taschenseparatoren für Kurzschlussicherheit und hohen Startstrom



BATTERIE-TYP	ARTIKELNUMMER	NENN-SPANNUNG V	KAPAZITÄT AH 20H *=5H	KALTSTART- STROM A EN	SCHAL- TUNG	LÄNGE max. (mm)	BREITE max. (mm)	KASTEN- HÖHE max. (mm)	GESAMT- HÖHE max. (mm)	BODEN- LEISTE
BUFFALO BULL SHD (SUPER HEAVY DUTY)										
SHD 610 40	X991 450 285 000	12	110	760	3	514	175	210	210	B03
SHD 635 44	X991 450 290 000	12	135	900	3	514	175	210	210	B03
SHD 640 35	X991 450 291 000	12	140	800	3	514	189	195	220	B00
SHD 670 33	X991 450 293 000	12	170	1000	3	514	218	210	210	B03
SHD 680 32	X991 450 295 000	12	180	1000	3	514	223	195	220	B00
SHD 725 11	X991 451 000 740	12	225	1150	3	517	273	212	240	B00
BUFFALO BULL SHD PROFESSIONAL - ERSTAUSRÜSTERQUALITÄT - ABSOLUT WARTUNGSFREI										
SHD PRO 645 03	X991 451 000 590	12	145	800	3	514	189	195	220	B00
SHD PRO 680 08	X991 451 000 600	12	180	1000	3	514	223	195	220	B00
SHD PRO 725 03	X991 451 000 610	12	225	1150	3	517	273	212	240	B00
BUFFALO BULL HD - ERSTAUSRÜSTERQUALITÄT										
610 11	X991 450 461 000	12	110	800	0	344	172	214	230	B01
610 48	X991 450 462 000	12	110	800	1	344	172	214	230	B00
625 11	X991 450 327 000	12	125	760	0	345	172	260	283	B00
680 89	X991 450 463 000	12	180	950	4	510	216	205	225	B03

Running Bull AGM

Running Bull AGM - Starter- und Bordnetzatterie in Vlies-technik für extremste Rüttel- und Zyklenbeanspruchung

(AGM = Absorbent Glass Mat; die Säure ist im Glasvlies aufgesaugt und somit gebunden)



- Dreifache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Starterbatterien: höchste Einstufung E4/M3 gemäß EN 50342-1
- Auslaufsicher dank im Glasvlies gebundenem Elektrolyt (Absorbent Glass Mat)
- Absolut wartungsfrei dank Rekombinationstechnik
- Höchste Startleistung dank sehr niedrigem Innenwiderstand
- Einbau in Seitenlage möglich (max. 90° Neigungswinkel)
- Flexibler Einsatz als Starter- und Bordnetzatterie

BATTERIE-TYP	ARTIKELNUMMER	NENN-SPANNUNG V	KAPAZITÄT AH 20H *≈5H	KALTSTART-STROM A EN	SCHALTUNG	LÄNGE max. (mm)	BREITE max. (mm)	KASTEN-HÖHE max. (mm)	GESAMT-HÖHE max. (mm)	BODEN-LEISTE
RUNNING BULL AGM BATTERIE IN VLIESTECHNIK FÜR PREMIUM START/STOP ANWENDUNG										
560 01	X991 450 450 000	12	60	640	0	241	175	190	190	B13
570 01	X991 450 451 000	12	70	720	0	278	175	190	190	B13
580 01	X991 450 452 000	12	80	800	0	315	175	190	190	B13
592 01	X991 450 453 000	12	92	850	0	354	175	190	190	B13

Power Bull PROfessional

Power Bull/PROfessional - Starterbatterie für Landmaschinen mit hohem Energiebedarf

Batterien mit hervorragenden Kaltstarteigenschaften von 45 Ah bis 110 Ah



- 9 Typen mit 50 Ah/63 Ah/77 Ah/84 Ah/100 Ah/110 Ah Kapazität
- Nochmals gesteigerte Kaltstarteigenschaften (A)
- Erstausrüsterqualität nach den Vorgaben von BMW und VW
- 175/190 mm Original-Bauhöhe
- Verbessertes Zyklenverhalten dank optimierter Masserezeptur

BATTERIE-TYP	ARTIKELNUMMER	NENN-SPANNUNG V	KAPAZITÄT AH 20H *≈5H	KALTSTART-STROM A EN	SCHALTUNG	LÄNGE max. (mm)	BREITE max. (mm)	KASTEN-HÖHE max. (mm)	GESAMT-HÖHE max. (mm)	BODEN-LEISTE
POWER BULL PROFESSIONAL KALZIUM PKW BATTERIE DER NEUESTEN GENERATION										
P77 40	X991 450 454 000	12	77	700	0	278	175	190	190	B13
P84 40	X991 450 464 000	12	84	760	0	315	175	190	190	B13
P100 40	X991 450 455 000	12	100	820	0	354	175	190	190	B13
P110 40	X991 4504 56 000	12	110	900	0	394	175	190	190	B13
POWER BULL KALZIUM BATTERIE DER NEUESTEN GENERATION										
P45 24	X991 450 457 000	12	45	390	1	238	129	203	225	B00
P70 24	X991 450 458 000	12	70	600	1	260	174	200	222	B01
P95 04	X991 450 460 000	12	95	740	0	303	173	203	225	B07

Ihr Massey Ferguson Vertriebspartner hält auch ein breites Sortiment an Zubehörartikeln rund um Batterien für Sie bereit.

BANNER-ART.NR.	BESCHREIBUNG
LADEGERÄTE	
1200006000	Profiladegerät IEB für den Werkstatteinsatz 12-120V 30A - IEB Profiladegerät
1232403030	Automatisches Fronius Ladegerät 12V 30A - Acctiva Seller 30A
1232403025	Spezialladegerät Banner für Kalzium Batterien - Banner Accucharger Professional 25A
1232403035	Spezialladegerät Banner für Kalzium Batterien - Banner Accucharger Professional 35A
1240000020	Vollautomatisches Ladegerät 6V/12V 2A - Banner Accucharger 2A
1240000030	Vollautomatisches Ladegerät 12V 3A - Banner Accucharger 3A
1240000060	Vollautomatisches Ladegerät 12V 6A - Banner Accucharger 6A
1240000212	NEU Vollautom. Ladegerät 12V 10A auch für tiefentladene Batt. - Banner Accucharger 10A recovery
1240000124	Vollautomatisches Ladegerät 24V 10A - Banner Accucharger 10A 24V
1240005100	NEU Vollautomatisches Ladegerät 12V 100A - Banner Accucharger Pro 100A
1240000612	Ladezustandsanzeige (Ampelprinzip) 12V - Banner Battery Controller BBC12
1240000624	Ladezustandsanzeige (Ampelprinzip) 24V - Banner Battery Controller BBC24
1240001500	Automatisches Ladegerät Motorrad 12V 0,9A - Accugard Bike Banner
1240001600	Automatisches Ladegerät Auto 12V 1,8A - Accugard Car Banner
1240001700	Automatisches Ladegerät 12V 7A / 24V 3,5A - Banner Accu Pro
1240001910	Spannungsausgleicher für zwei in Serie geschalteter Batterien - Charging Equalizer
1240003040	Automatisches Ladegerät 12V/24V 30A - Keepower XL-Pro
1240004500	Automatisches Ladegerät für Mehrfachladung - Banner Multicharger 4x5A
STARTHILFGERÄTE	
1030003000	Gerät zum Erhalt der Fahrzeugdaten bei Batteriewechsel - Memory Saver PMI7A
1220000702	transportables PKW-Starthilfegerät - P3 Professional 3100 Amp Evolution MAX
1220000311	transportables PKW/LKW-Starthilfegerät - P12/24 Start Truck Evolution
1220008000	transportables PKW-Starthilfegerät Lithium - Banner Jump Starter Lithium 12 Volt
1220009000	transportables PKW/LKW-Starthilfegerät Lithium - Banner Jump Starter Lithium 24 Volt
TEST- UND PRÜFGERÄTE	
1210000111	Batterieschnelltester - BBT LED
1210000121	Spannungsanzeiger digital - BBT Voltmeter
1210000131	NEU Batterietester 12V mit Kaltstart - und Ladesystemtest - BBT DBA
1210000200	Batteriebelastungstester analog 6V/12V bis 100A - Milton
1210000225	Batteriebelastungstester digital 6V/12V bis 100A - Milton
1210000230	Batteriebelastungstester analog 12V bis 500A - DHC 500A2
1210000250	Batterietester elektronisch 6V/12V - BT301 inkl. Drucker
1210000290	Batterietester elektronisch 12V - BBT HD1 inkl. Drucker
1210000305	Batterietester elektronisch 12V für PKW Batterien - BBT 305 inkl. Drucker
1210000605	Werkstattbatterietester elektronischer 12V für PKW + LKW Batt. - BBT 605 inkl. Drucker
1210005000	Dateneinlesegerät bei Batteriewechsel für alle PKW - Banner Batterie Service Tool
1240001800	Werkstatttestgerät mit PC Anschluss 12V bis 420A - Forex Tester
BATTERIE-SERVICE-GERÄTE	
1000000110	Pol-Schutz Spray 400ml
1000000200	Polfett 1 kg
1010001200	Neutralonspray

Betriebsstoffe

- 27 AdBlue®
- 30 Frostschutz
- 31 Schmierstoffe
- 35 AGCOLOC Kleb- & Dichtstoffe



AdBlue®

AdBlue® (DIN 70070 und ISO 22241/1) ist ein Markenname für eine wasserklare, synthetisch hergestellte 32,5% Lösung hochreinen Harnstoffs in demineralisiertem Wasser. AdBlue® wird zur Nachbehandlung von Abgasen in einem SCR-Katalysator benutzt. Dabei wird durch selektive katalytische Reduktion (SCR), der Ausstoß von Stickoxiden (NOx) um etwa 90% reduziert. Die in einem separaten Tank liegende Harnstofflösung AdBlue®, wird mittels Dosierpumpe oder Injektor dosiert in den Abgasstrom eingespritzt und sorgt im SCR-Katalysator für eine chemische Reaktion. Hierbei werden nur die Stickoxide in Stickstoff und Wasserdampf umgewandelt.

Tipps zum Umgang:

- beim Verschütten sofort mit Wasser reinigen
- jeglichen Kontakt mit Metallen vermeiden
- Abfüllpumpensystem nach Gebrauch mit warmen Wasser reinigen
- keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen
- AdBlue®-Tanks und Tankdeckel stets fest verschließen
- AdBlue® gefriert ab -11°C, ist es einmal gefroren, kann es nach dem Auftauvorgang wieder benutzt werden
- AdBlue®-Tanks niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten befüllen
- keine Vermischungen mit anderen Flüssigkeiten
- Gebinde nur stehend lagern



Ihr Massey Ferguson Vertriebspartner hält die folgenden Gebindegrößen für Sie bereit:

20 Liter Kanister - AdBlue®
mit Ausgießer
Art.Nr. X991 601 025 000



210 ltr. Fass
ohne Pumpe
Art.Nr. X991 601 026 000



1000 ltr. Fass IBC
ohne Pumpe
Art.Nr. X991 601 027 000



Pumpen und Auffangwanne

AdBlue® Pumpe Basic für IBC
4 Meter Schlauch, manuelle Zapfpistole
Art.Nr. X991 601 014 000



AdBlue® Pumpe Premium für IBC
8 Meter Schlauch, Automatik Zapfpistole, K24 Zählwerk
Art.Nr. X991 601 013 000



AdBlue® Pumpe für
210 Liter Fass
6 Meter Schlauch,
Automatik Zapfpistole
Art.Nr. X991 601 015 000



Auffangwanne AdBlue® IBC
DIBT-Zulassung – Z-40.22-472
Art.Nr. X991 601 041 000



Starterpakete

Für Lohnunternehmer und große Betriebe, bieten wir interessante Starterpakete an. Sparen Sie sich die Fahrt zur Tankstelle und bevorraten Sie sich auf Ihrem Anwesen mit AdBlue®!

Nur bei Ihrem Massey
Ferguson Vertriebspartner!

210 Liter Fass AdBlue®

inklusive hochwertiger Pumpe mit automatischer
Zapfpistole und 6 Meter Schlauch

Art.Nr. X991 601 040 000



AdBlue® Pumpe



1000 Liter IBC Tank AdBlue®

inklusive Premium Pumpe mit 8 Meter Schlauch,
automatischer Zapfpistole und K24 Zählwerk

Art.Nr. X991 601 042 000



AdBlue® Pumpe Premium



Frostschutz

Massey Ferguson Kühlerfrostschutz blau

Amin-, nitrit-, borat- und phosphatfrei mit Langzeitwirkung und Korrosionsschutz. Für Grauguss und Aluminium-Motoren geeignet. Der Massey Ferguson Kühlerfrostschutz Blau entspricht der British Standard Norm BS6580 und findet Anwendung in allen Perkins und AGCO-Power Motoren.

- Verhindert Kavitationsschäden
- Schützt vor Ablagerungen im Kühlsystem; greift den Lack nicht an
- Ist verträglich mit Schlauch- und Dichtungsmaterial
- Für Sommer- und Winterbetrieb geeignet
- Korrosionsschutz-Prüfung nach ASTM D 3306
- Qualitätsnorm: British Standard BS 6580

Die folgenden Gebindegrößen sind erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5 l Kanister	X991 601 001 000
20 l Kanister	X991 601 002 000
60 l Fass	X991 601 003 000
208 l Fass	X991 601 004 000

Mischungstabelle:

KÜHLERFROSTSCHUTZ BLAU	WASSER	GEFRIERSCHUTZ
1 Teil	2 Teile	-20° C
1 Teil	1,5 Teile	-27° C
1 Teil	1 Teil	-37° C

Bei dem Frostschutz Blau handelt es sich um ein Konzentrat. Dieses wird mit Trinkwasser verdünnt. Nach Empfehlung der Motorenhersteller soll die Konzentration bei 33% bis 50% liegen.

Scheibenfrostschutz

Für die Scheibenreinigung im Winter. Geeignet für Scheibenwaschanlagen mit Fächerdüsen und für Polycarbonatscheinwerfergläser. Enthält Tenside, Additive und Alkohole. Geprüfte Qualität.



GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 l Flasche	X991 601 600 381
5 l Kanister	X991 601 600 383
25 l Kanister	X991 601 600 382

Mischungstabelle:

SCHEIBENFROSTSCHUTZ	WASSER	GEFRIERSCHUTZ
unverdünnt	0	-30° C
2 Teile	1 Teil	-15° C
1 Teil	1 Teil	-10° C

NEU Kühlerfrostschutz orange



Dieser Frostschutz findet Anwendung bei allen in Beauvais hergestellten Traktoren ab Seriennummer H016001. Bei Maschinen vor dieser Seriennummer kann zum Auffüllen alternativ der blaue Frostschutz eingefüllt werden. Eine Mischung der beiden Frostschutzmittel ist jedoch nicht möglich. Der Kühlerfrostschutz orange ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
5 l Kanister	X991 601 060 000	MF Anti-Freeze Orange
20 l Kanister	X991 601 061 000	MF Anti-Freeze Orange
60 l Fass	X991 601 062 000	MF Anti-Freeze Orange
208 l Fass	X991 601 063 000	MF Anti-Freeze Orange

Mischungstabelle:

KÜHLERFROSTSCHUTZ ORANGE	WASSER	GEFRIERSCHUTZ
1 Teil	2 Teile	-20° C
1 Teil	1,5 Teile	-27° C
1 Teil	1 Teil	-37° C

GEBINDE	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
5 l Kanister	X991 601 600 372	Ready Mix Orange
20 l Kanister	X991 601 600 371	Ready Mix Orange
208 l Fass	X991 601 600 373	Ready Mix Orange

Mischungstabelle:

KÜHLERFROSTSCHUTZ READYMIX ORANGE	WASSER	GEFRIERSCHUTZ
Pur	0 Teile	-40° C
1 Teil	1 Teile	-20° C

NEU Kühlerfrostschutz grün für 3700 Serie



Für die neuen Traktormodelle der 3700 Serie findet der Frostschutz grün Anwendung.

GEBINDE	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
5 l Kanister	X991 601 070 000	AP Anti-Freeze grün
20 l Kanister	X991 601 071 000	AP Anti-Freeze grün
60 l Fass	X991 601 072 000	AP Anti-Freeze grün
208 l Fass	X991 601 073 000	AP Anti-Freeze grün

Mischungstabelle:

KÜHLERFROSTSCHUTZ GRÜN	WASSER	GEFRIERSCHUTZ
1 Teil	2 Teile	-20° C
1 Teil	1,5 Teile	-27° C
1 Teil	1 Teil	-37° C

Schmierstoffe für Massey Ferguson Traktoren

Exklusiv bei Ihrem
Massey Ferguson Händler!

Schmierstoffe für Massey Ferguson Maschinen werden in enger Zusammenarbeit zwischen Motorenherstellern und dem Massey Ferguson Engineering entwickelt und erfüllen strengste Vorgaben und Richtlinien. Mit Massey Ferguson und AGCO Parts Schmierstoffen haben Sie die Gewissheit, den richtigen Schmierstoff auch für härteste Einsatzbedingungen zu haben.

Ihr Massey Ferguson Vertriebspartner kann Ihnen aus einem breiten Spektrum an freigegebenen Schmierstoffen den richtigen Schmierstoff für Ihre Maschine bieten.



ARTIKEL	ARTIKELNUMMER*	GEBINDE
MOTORENÖLE		
MF SUPER ENGINE OIL 15W-40	X991 600 505 000	5 l
	X991 600 500 000	20 l
	X991 600 510 000	60 l
	X991 600 520 000	208 l
MF SUPER UNIVERSAL 10W-30	X991 600 530 000	lose**
	X991 600 540 000	20 l
	X991 600 550 000	60 l
	X991 600 560 000	208 l
MF ULTRA ENGINE OIL 10W-40	X991 600 570 000	lose**
	X991 600 030 000	5 l
	X991 600 010 000	20 l
	X991 600 015 000	60 l
MF PREMIUM ENGINE OIL 10W-40	X991 600 020 000	208 l
	X991 600 025 000	IBC 1000 l
	X991 600 035 000	lose**
	X991 600 615 000	5 l
MF PREMIUM ENGINE OIL 10W-40	X991 600 580 000	20 l
	X991 600 590 000	60 l
	X991 600 600 000	208 l
	X991 600 605 000	IBC 1000 l
	X991 600 610 000	lose**
GETRIEBEÖLE / ACHSEN		
MF POWER HC PLUS 10W-40	X991 600 620 000	20 l
	X991 600 630 000	60 l
	X991 600 640 000	208 l
	X991 600 645 000	IBC 1000 l
MF HYPOID EXTRA 85W-140	X991 600 650 000	lose**
	X991 600 660 000	20 l
	X991 600 670 000	60 l
MF GEAR TRANS PLUS 80W-90	X991 600 680 000	208 l
	X991 600 690 000	20 l
	X991 600 700 000	60 l
MF AGRI HYDRAULIC 46 (HVLP)	X991 600 710 000	208 l
	X991 600 720 000	20 l
	X991 600 730 000	60 l
MF AGRI HYDRAULIC 46 (HVLP)	X991 600 740 000	208 l
	X991 600 740 000	208 l
HYDRAULIKÖLE		
MF AGRI HYDRAULIC 46 (HVLP)	X991 600 720 000	20 l
	X991 600 730 000	60 l
	X991 600 740 000	208 l
SCHMIERFETT		
MF EP Fett	X991 600 420 000	400 g

ARTIKEL	ARTIKELNUMMER*	GEBINDE
MOTORENÖLE		
AGCO Parts Premium Extra Engine Oil 10W-40	X991 810 006 000	5 l
	X991 810 005 000	20 l
	X991 810 008 000	209 l
	X991 810 007 000	lose**
AGCO Parts Premium Engine Oil 15W-40	X991 810 003 000	5 l
	X991 810 002 000	20 l
	X991 810 001 000	209 l
	X991 810 004 000	lose**
GETRIEBEÖLE		
AGCO Parts Transmission Oil 10W-30	X991 810 015 000	20 l
	X991 810 014 000	209 l
	X991 810 016 000	lose**
AGCO Parts Premium Transmission Oil 15W-40	X991 810 012 000	20 l
	X991 810 011 000	209 l
	X991 810 013 000	lose**
ACHSÖLE		
AGCO Parts Axle Oil 85W-140	X991 810 024 000	20 l
	X991 810 023 000	209 l
AGCO Parts Axle Oil LS 80W-90	X991 810 026 000	20 l
	X991 810 025 000	209 l
HYDRAULIKÖLE		
AGCO Parts Hydraulic Oil 46	X991 810 032 000	20 l
	X991 810 031 000	209 l
AGCO Parts Hydraulic Oil 68	X991 810 034 000	20 l
	X991 810 033 000	209 l
SCHMIERFETT		
AGCO Parts Premium EP Fett	X991 810 041 000	400 g

* Bitte beachten! In der Schweiz und Österreich gelten andere Artikelnummern. In Benelux gelten für AGCO Parts Schmierstoffe andere Artikelnummern.

** Mindestbestellmenge 800 l

Die richtigen Schmierstoffe für Massey Ferguson Traktoren auf einen Blick

Die Grafik gibt Ihnen einen Überblick, welchen Schmierstoff Sie für die unterschiedlichen Anwendungen benötigen.



Motor

MF PREMIUM ENGINE OIL 10W-40

- Hochwertiges synthetisches Öl
- Exzellenter Schutz und höchste Schmierqualität
- Empfohlen für neueste MF Motoren

Spezifikationen: API CI-4, SL; ACEA E7 (E3, E5)

MF ULTRA ENGINE OIL 10W-40

- Motorenöl für alle aktuellen Tier-4 Motoren
- Für den Einsatz bei Partikelfiltern oder SCORNO-Abgasreinigungssystemen

Spezifikationen: API CJ-4; ACEA E9

MF SUPER ENGINE OIL 15W-40

- Ganzjahres Motorenöl
- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Für Bestleistungen in MF Dieselmotoren

Spezifikationen: API CI-4; ACEA E7 (E3, E5)

AGCO PARTS PREMIUM EXTRA ENGINE OIL 10W-40

- Kraftstoffersparnis
- Besonderer Schutz
- Low-SAPS Technologie
- Auf Basis Synthesetechnologie

Spezifikationen: API CJ-4, ACEA E9/E6, CAT: ECF-3, Cummins: CES 20081, Deutz DQC IV-10 LA, MAN 3477, 3271-1, MB Approval 228.51

Einsatzhinweise: Für alle Stage V, Stage IV/Tier 4 Motoren und darunter (inkl. Deutz TTCD, außer MAN D26 u. D38)

AGCO PARTS PREMIUM ENGINE OIL 15W-40

- Low SAPS Technologie

Spezifikationen: API CJ-4, ACEA E9, JASO DH-2, CAT: ECF-3

Einsatzhinweise: Für alle Stage IV/Tier 4 Motoren und darunter (außer Deutz TTCD und MAN D26)

Schmierfett

AGCO PARTS PREMIUM EP GREASE

- Universal Schmierfett
- Auf Basis Lithium-Hydroxystearat Eindicker, NLGI Konsistenz Klasse 2

MF EP SCHMIERFETT

- Lithiumverseiftes Mehrzweckfett mit EP-Zusatz
- DIN - 51502 KP2K-20



Kraftübertragung

MF POWER HC PLUS OIL 10W-40

- Halbsynthetisches Öl
- Ideal für Getriebe, hydraulische Systeme, Endantriebe und Nassbremsen
- Bietet ausgezeichnete Reibungsminderung

Spezifikationen: API CF-4, SF, GL-4; MF M1145, M1144, M1139

MF SUPER UNIVERSAL OIL 10W-30

- Universalöl für viele Einsatzbereiche
- Sehr gut geeignet für hydraulische Systeme
- Entspricht aktuellen MF-Spezifikationen

Spezifikationen: API CF-4, GL-4; ACEA E7 (E3, E5)



Achse

MF HYPOID EXTRA OIL 85W-140

- Getriebeöl zum Einsatz in Hypoid-, Kronrad-, Ritzel-, Schneckenrad- und Endantrieben
- Exzellenter Schutz und höchste Qualität

Spezifikationen: API GL-5

MF GEAR TRANS PLUS OIL 80W-90

- Modernes Getriebeöl
- Bietet ausgezeichnete Eigenschaften bei Belastungen
- Schutz gegen Verschleiß und Korrosion

Spezifikationen: API GL-5

AGCO PARTS AXLE OIL 85W-140

Spezifikationen: API GL-5

Einsatzhinweise: Nicht für Hypoidantriebe mit LS-Differential

AGCO PARTS AXLE OIL LS 80W-90

Limited Slip

Spezifikationen: API GL-5

Einsatzhinweise: Geeignet für alle Hypoidantriebe mit oder ohne LS-Differential

Hydraulik

MF AGRI HYDRAULIC 46 (HVLP)

- Optimaler Schutz für alle hydraulischen Komponenten
- Breiter Viskositäts- und Temperaturbereich

Spezifikationen: HVLP DIN 51 524/3

AGCO PARTS HYDRAULIC OIL 46

- Für Hydrauliksysteme

Spezifikationen: Denison (HF-0, HF-1, HF-2), ISO 11158 (HV fluid), AFNOR NF-E 48-603, ASTM 6158-05 (HV fluid), DIN 51524 Part 3 HVLP type, Swedisch standard SS 15 54 34 AM, GB 111181-1-94 (HV fluids)

Einsatzhinweise: Für gemäßigte Umgebungstemperaturen

AGCO PARTS HYDRAULIC OIL 68

Für Einsatz unter schwerer Last und weitem Temperaturbereich

Spezifikationen: Denison (HF-0, HF-1, HF-2), ISO 11158 (HV fluid), AFNOR NF-E 48-603, ASTM 6158-05 (HV fluid), DIN 51524 Part 3 HVLP type, Swedisch standard SS 15 54 34 AM, GB 111181-1-94 (HV fluids)

Einsatzhinweise: Für hohe Umgebungstemperaturen

AGCO PARTS PREMIUM TRANSMISSION OIL 15W-40

- STOU (Super Tractor Oil Universal), Motor und Kraftübertragung, Getriebe/Hydraulik

Spezifikationen: API CF-4/SF, GL-4, Massey Ferguson M1144, M1139; JD J27, CAT TO-2, ZF TE-ML 06B

Einsatzhinweise: Für alle AGCO Getriebe und Hydrauliksysteme, als Motorenöl nur in älteren Motoren (unterhalb von Tier 2) einsetzbar

AGCO PARTS TRANSMISSION OIL 10W-30

UTTO (Universal Tractor Transmission Fluid)

Spezifikationen: API GL-4, Massey Ferguson M1145, M1143, JD J20C, CAT TO-2, ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06M, 06N, 06R, 17E, 21F

Handfasspumpe mit Rohr

Hubkolbenpumpe mit Rohr

- für 200 Liter / 60 Liter Fass
- mit 2 Fassadaptern und Saugrohr
- NUR für Öl und Dieselmotorkraftstoff

1 Stck.: X991 601 600 430**Handhebelkolbenpumpe Universal AF 10**

Eine Pumpe für alle Medien (Öl, Frostschutz Diesel, Heizöl, Schmieröle etc.)

- bis max. 150 mm²/s
- Polypropylen, NBR-Dichtung
- Auslaufbogen, Kunststoff-Teleskopsaugrohr
- für 50 l - 200 l-Fässer
- ca. 0,25 l / Hub

1 Stck.: X991 601 600 450

Das richtige Öl

Die Verwendung des richtigen Schmierstoffes und die Einhaltung der vorgeschriebenen Serviceintervalle ist für den Werterhalt Ihrer Maschine von größter Wichtigkeit. Werden Serviceintervalle zu lange hinaus gezögert oder minderwertige Schmierstoffe verwendet, kann das kostspielige Folgen haben. Hier einige Beispiele:

Ölschlammbildung...

- entsteht durch zu große Intervalle beim Ölwechsel.
- durch die Verwendung von teilsynthetischen oder mineralischen Ölen, wo vollsynthetische Öle vorgeschrieben sind.
- führt zu geringerer Leistung, erhöhtem Verbrauch und erhöhtem Verschleiß.

**Die Verwendung von minderwertigen Ölen birgt Risiken!**

Typischerweise kommt es zu Rußablagerungen am Kolbenring. Dies hat zur Folge, dass der Kolbenring nicht mehr richtig schließt. So gelangen sog. Blow By Gase ins Kurbelgehäuse. Der Ölfilm verliert seine Stabilität und das Öl seine schmierenden Eigenschaften. Dadurch wird ein früherer Ölwechsel erforderlich.



Kolbenring nach 300 Stunden mit Originalschmierstoff



Kolbenring nach 300 Stunden mit Standard-Schmierstoff

Die Verwendung eines unpassenden Schmierstoffes (ohne Turboladerkompatibilität) führt zu:

- Kohleablagerungen am Turbolader (in der Abbildung rechts).
- weniger Leistung und erhöhtem Verbrauch.
- erhöhtem Verschleiß und im Extremfall sogar bis zum Ausfall des Turboladers.

**Partikelfilter**

Die maximale Lebensdauer des Partikelfilters kann nur bei Verwendung des passenden Schmierstoffes gewährleistet werden. Unpassende Schmierstoffe führen zu erhöhten Ablagerungen am Partikelfilter, wie in der Abbildung links deutlich zu erkennen ist. Die Ablagerungen werden durch die Verwendung von Originalschmierstoffen deutlich reduziert, weil die Öle perfekt auf den Motor abgestimmt sind. Dadurch wird eine lange Laufzeit des Partikelfilters garantiert.

**Ausbrüche an Zahnflanken...**

lassen sich durch die Verwendung des Original-Getriebeöls vermeiden. So wird der Verschleiß reduziert.



Kegelrad nach 300 Stunden mit Originalschmierstoff



Kegelrad nach 300 Stunden mit Standard-Schmierstoff

Hier sind kleine Ausbrüche an den Zahnflanken deutlich zu erkennen.

Schmierstoffe für Massey Ferguson Maschinen

Sparen Sie sich Kopferbrechen über erhöhten Verschleiß und das optimale Zusammenspiel von Öl und Motor, indem Sie gleich die richtigen Betriebsflüssigkeiten zum Einsatz bringen!

AGCOLOC Kleb- & Dichtstoffe

Als offizieller Vertriebspartner für Massey Ferguson Maschinen arbeitet Ihr Händler auch bei der Reparatur & Wartung mit Produkten, die einen Freigabeprozess beim MF Engineering durchlaufen haben. Ihr Massey Vertriebspartner hält genau diese Produkte auch für Sie bereit. Auf diese Qualität können Sie sich verlassen!

Anaerobe Kleb- & Dichtstoffe

Anaerobe Produkte härten zwischen den Metallen unter dem Entzug von Sauerstoff aus. Durch die sichere Verbindung verhindern sie kostspielige Beschädigungen der Materialien und das Loslösen durch z.B. Vibration und Erschütterung.

AGCOLOC 2S74 / Schraubensicherung, mittelfest

Art.Nr. X991 830 020 000 (10 ml)

Mittelfester, anaerober Klebstoff zur Sicherung und Dichtung von Schraubverbindungen, welche sich wieder leicht demontieren lassen sollen. Ideal für Gewinde mit kleinem Durchmesser. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, verschiedene Öle, Kohlenwasserstoffe und viele andere Chemikalien.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	blau
Max. Spaltfüllvermögen	0,10 mm
Handfestigkeit nach	10 - 20 min.
Funktionsfähigkeit nach	1 - 3 h
Endfestigkeit nach	5 - 10 h
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C
Gebinde	10 ml

AGCOLOC 2S43 / Schraubensicherung, mittelfest

Art.Nr. X991 830 030 000 (10 ml),

Art.Nr. X991 830 040 000 (50 ml)

Mittelfester, anaerober Klebstoff zur Sicherung und Abdichtung von Schraubverbindungen, die eine nachträgliche Lösbarkeit mit Werkzeugen erfordern. Für den Einsatz auf leicht öligen Oberflächen geeignet. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, verschiedene Öle, Kohlenwasserstoffe und viele andere Chemikalien. Herausragende Temperaturbeständigkeit von -55°C bis +200°C. Dichtheitseigenschaften kurzfristig bis +250°C. Zertifiziert nach NSF, DVGW, TZW, GAZ und EN 751-1. Härtet unter Sauerstoffentzug schnell aus, auch auf rostfreiem Stahl und passivierten Oberflächen.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	blau
Max. Spaltfüllvermögen	0,25 mm
Handfestigkeit nach	5 - 15 min.
Funktionsfähigkeit nach	0,5 - 1 h
Endfestigkeit nach	1 - 3 h
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +220°C
Gebinde	10 ml, 50 ml

Gut zu wissen: Anaerobe Klebstoffe sind stets nur zur Hälfte gefüllt, da der Klebstoff bei zu wenig Sauerstoff reagiert und aushärtet.



AGCOLOC 2S70 / Schraubensicherung, hochfest

Art.Nr. X991 830 050 000 (10 ml),

Art.Nr. X991 830 060 000 (50 ml)

Hochfester, anaerober Klebstoff zur Sicherung und zum Dichten von Schraubverbindungen, welche nicht mehr demontiert werden sollen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, verschiedene Öle, Kohlenwasserstoffe und viele andere Chemikalien.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	grün
Max. Spaltfüllvermögen	0,15 mm
Handfestigkeit nach	10 - 20 min.
Funktionsfähigkeit nach	1 - 3 h
Endfestigkeit nach	5 - 10 h
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +200°C
Gebinde	10 ml, 50 ml

AGCOLOC 5S42 / Hydraulikdichtung, mittelfest**Art.Nr. X991 830 090 000 (50 ml)**

Mittelfester, anaerober Kleb- und Dichtstoff zur Abdichtung von Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen, die eine nachträgliche Lösbarkeit mit Werkzeugen erfordern können. Abdichtung von Verschraubungen bis R ¾", bis zum Berstdruck. Als Ersatz für PTFE-Dichtbänder bei der Abdichtung von Leitungen für Gas, Wasser, LPG, Kohlenwasserstoff-Verbindungen, Ölen und anderen Chemikalien. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion, Vibration, Stöße und Temperaturen bis +150°C. Zertifiziert nach DVGW und EN 751-1. Härtet unter Sauerstoffzug schnell aus, auch auf rostfreiem Stahl und passivierten Oberflächen.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	braun
Max. Spaltfüllvermögen	0,15 mm
Handfestigkeit nach	10 - 20 min.
Funktionsfähigkeit nach	1 - 3 h
Endfestigkeit nach	3 - 6 h
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C
Gebinde	50 ml

AGCOLOC 5S72 / Rohrgewindedichtung mit PTFE, niedrigfest**Art.Nr. X991 830 150 000 (50 ml)**

Niedrigfester, anaerober Klebstoff mit PTFE zum Abdichten metallischer Schraubverbindungen gegen Gas, LPG, Druckluft, Öl und Benzin, Wasser und diverse Chemikalien. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, verschiedene Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien. Seine thixotrope Einstellung verhindert das Abfließen vom Gewinde bevor die vollständige Aushärtung eingetreten ist. Hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit. Zertifiziert nach NSF, DVGW, AGA.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	weiß
Max. Spaltfüllvermögen	0,35 mm
Handfestigkeit nach	20 - 40 min.
Funktionsfähigkeit nach	1 - 3 h
Endfestigkeit nach	5 - 10 h
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C
Gebinde	50 ml

AGCOLOC 5S15 / Flächendichtung, mittelfest/flexibel**Art.Nr. X991 830 100 000 (50 ml)**

Mittelfester und flexibler, anaerober Klebstoff zur Verklebung und Abdichtung von Flanschverbindungen an Pumpen, Getriebegehäusen, Motoren, etc.. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Gas, LPG, Öl und technischen Chemikalien aus. Geeignet als Ersatz von Feststoffdichtungen. Es dichtet zuverlässig im Temperaturbereich von -55°C bis +180°C und ist schlag- und vibrationsbeständig, ablauffest und sofort dicht gegen niedrige Drücke.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	rot
Max. Spaltfüllvermögen	0,50 mm
Handfestigkeit nach	10 - 20 min.
Funktionsfähigkeit nach	1 - 3 h
Endfestigkeit nach	6 - 12 h
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +180°C
Gebinde	50 ml

AGCOLOC 5S73 / Flächendichtung, niedrigfest**Art.Nr. X991 830 010 000 (250 ml)**

Niedrigfester, anaerober Klebstoff zur Verklebung und Abdichtung von Flanschverbindungen an Pumpen, Getriebegehäusen, Motoren, etc.. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Gas, LPG, Öl und technischen Chemikalien aus. Geeignet als Ersatz von Feststoffdichtungen. Es dichtet zuverlässig im Temperaturbereich von -55°C bis +150°C und ist schlag- und vibrationsbeständig sowie ablauffest.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	grün
Max. Spaltfüllvermögen	0,30 mm
Handfestigkeit nach	20 - 40 min.
Funktionsfähigkeit nach	3 - 6 h
Endfestigkeit nach	6 - 24 h
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C
Gebinde	250 ml

AGCOLOC 5S74 / Flächendichtung, mittelfest**Art.Nr. X991 830 110 000 (50 ml)**

Mittelfester, anaerober Klebstoff zur Verklebung und Abdichtung von Flanschverbindungen an Pumpen, Getriebegehäusen, Motoren, etc.. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Gas, LPG, Öl und technischen Chemikalien aus. Geeignet als Ersatz von Feststoffdichtungen. Es dichtet zuverlässig im Temperaturbereich von -55°C bis +150°C und ist schlag- und vibrationsbeständig sowie ablauffest.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	orange
Max. Spaltfüllvermögen	0,50 mm
Handfestigkeit nach	15 - 30 min.
Funktionsfähigkeit nach	3 - 6 h
Endfestigkeit nach	24 h
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C
Gebinde	50 ml

Dank der praktischen Akkordeonflasche
bequemes Auftragen bis zum letzten Tropfen!

AGCOLOC 6S38 / Fügeverbindung, hochfest

Art.Nr. X991 830 080 000 (10 ml)

Hochfester, anaerober Klebstoff zur Verklebung und Abdichtung von Schraubverbindungen sowie zum Fügen / Kleben zylindrischer Teile. Hohes Spaltfüllvermögen zum Ausgleich größerer Fertigungstoleranzen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, verschiedene Öle, Kohlenwasserstoffe und viele andere Chemikalien. Für höchste statische Scherbeanspruchungen ebenso wie für dynamische Belastungen. Zum Befestigen von Lagern, Zahnradern, Riemenscheiben, Welle-Nabe-Verbindungen, usw.. Härtet unter Sauerstoffzug schnell aus, auch auf rostfreiem Stahl und passivierten Oberflächen.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	grün
Max. Spaltfüllvermögen	0,25 mm
Handfestigkeit nach	2 - 5 min.
Funktionsfähigkeit nach	1 - 3 h
Endfestigkeit nach	2 - 4 h
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C
Gebinde	10 ml

AGCOLOC 6S48 / Fügeverbindung, hochfest

Art.Nr. X991 830 070 000 (50 ml)

Hochfester, anaerober Klebstoff zur Verklebung und Abdichtung von Schraubverbindungen sowie zum Fügen / Kleben zylindrischer Teile mit schneller Aushärtung und hoher Temperaturbeständigkeit. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, verschiedene Öle, Kohlenwasserstoffe und viele andere Chemikalien. Geprüft bei Schraubverbindungen in Verbindung mit Sauerstoff bis 20 bar bei +60°C. Zertifiziert nach NSF, BAM.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	grün
Max. Spaltfüllvermögen	0,15 mm
Handfestigkeit nach	2 - 5 min.
Funktionsfähigkeit nach	1 - 3 h
Endfestigkeit nach	2 - 4 h
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +175°C
Gebinde	50 ml

Gut zu wissen: Die Vorreinigung der Klebefläche mit einem lösemittelhaltigen Entfetter ist ein kritischer Erfolgsfaktor für eine zuverlässige Verklebung. Reinigen vergrößert die Angriffsfläche für den Klebstoff. Jede Art von Verunreinigung, z.B. durch Staub, Fett oder Feuchtigkeit, wirkt als Trennschicht.



Sofortklebstoffe

Sofortklebstoffe dienen hauptsächlich zur Verklebung an Metallen, Kunststoffen, Elastomeren, Holz, Stein und Keramik. Der Temperatureinsatzbereich der Sofortklebstoffe liegt zwischen -30°C und +80°C, bei Spezialtypen sogar zwischen -55°C und +135°C.

AGCOLOC 4S01 / Sofortklebstoff, universal

Art.Nr. X991 830 160 000 (20 g)

Schnellhärtender Standardtyp für unterschiedliche Anwendungen.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	klar / farblos
Max. Spaltfüllvermögen	0,10 mm
Handfestigkeit nach	2 - 10 sec.
Endfestigkeit nach	24 h
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +80°C
Gebinde	20 g

AGCOLOC 4S15 / Sofortklebstoff

Art.Nr. X991 830 170 000 (50 g)

Ausgezeichneter Klebstoff, wenn Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten miteinander verbunden werden sollen. Das Produkt ist aufgrund seiner Viskosität auch geeignet, poröse Materialien zu verkleben.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	klar / farblos
Max. Spaltfüllvermögen	0,20 mm
Handfestigkeit nach	10 - 30 sec.
Endfestigkeit nach	24 h
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C
Gebinde	50 g

Struktur- / Reparaturklebstoffe

Sie vereinen eine sehr hohe Schlagzähigkeit und Schälfestigkeit, zähelastische Eigenschaften und eine sehr gute Temperaturbeständigkeit. Weiterhin bieten sie eine sehr hohe Beständigkeit gegen Wasser, Säuren, Öle, Fette und Lösemittel.

AGCOLOC PR-50 / Kunststoffreparaturklebstoff

Art.Nr. X991 830 180 000 (50 ml)

PR-50 wird zur Reparatur von Carbonteilen und zerbrochenen Kunststoffteilen (Thermoplaste und Duroplaste), Stoßfängern, Schalensitzen, Dachständern, usw. eingesetzt. PR-50 ist nicht tropfend, witterungs- und alterungsbeständig. Nach wenigen Minuten ist ein Nachbearbeiten wie Schleifen, Bohren und Gewin-deschneiden möglich.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	schwarz
Max. Spalt	5 mm
Handfestigkeit nach	2 - 3 min.
Endfestigkeit nach	24 h
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +140°C
Gebinde	50 ml

Elastische RTV Dichtstoffe

Diese flexiblen Dichtmassen mit hohen Dichtwirkung und Medienbeständigkeit zeichnen sich speziell durch eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit aus.

AGCOLOC HTS-300 / Hochtemperatur Silikondichtstoff

Art.Nr. X991 830 140 000 (300 ml)

HTS-300 ist ein hochwertiges, 1-Komponenten-Dichtmittel, welches bei Raumtemperatur zu einem Silikon-Kautschuk ausvulkanisiert. HTS-300 bleibt trotz hoher Adhäsion elastisch und kann somit dynamischen Belastungen wie z.B. Stößen und Vibrationen standhalten. HTS-300 ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden. Das Dichtmittel besitzt eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +300°C.



EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	rot
Hautbildungszeit	8 min.
Aushärtegeschwindigkeit	3 mm / 24 h
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +300°C
Gebinde	300 ml

AGCOLOC ORS-300 / Ölbeständiger Silikondichtstoff

Art.Nr. X991 830 120 000 (80 ml),

Art.Nr. X991 830 130 000 (300 ml)

Dieser Silikondichtstoff ist ein ölbeständiges, 1-Komponenten-Dichtmittel, welches bei Raumtemperatur zu einem Silikon-Kautschuk ausvulkanisiert. Der ölbeständige Silikondichtstoff bleibt trotz hoher Adhäsion elastisch und kann somit dynamischen Belastungen wie z.B. Stößen und Vibrationen standhalten. Der ölbeständige Silikondichtstoff ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden. Das Dichtmittel besitzt eine sehr gute Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +250°C.



Ganz dicht? Sicher mit ORS 300!
Professionelles Abdichten von
Metall, Glas und Kunststoff.

EIGENSCHAFTEN	AUSPRÄGUNG
Farbe	schwarz
Hautbildungszeit	~5 min.
Aushärtegeschwindigkeit	3 mm / 24 h
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +250°C
Gebinde	80 ml, 300 ml

Elektronisches Zubehör

- 40 Kamerasysteme
- 45 Ortungsgeräte
- 47 Radios

POWER



Kamerasysteme

Clevere Nachrüstlösungen in Erstausrüsterqualität für Massey Ferguson Maschinen


Ein Zugewinn an Sicherheit für Ihre Landmaschine. Die Firma Motec zählt zu den führenden Anbietern hochwertiger und intelligenter Kamera-Monitor-Lösungen für Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen sowie Stapler und Krane. Das traditionsreiche, mittelständische Unternehmen mit Sitz im hessischen Hadamar entwickelt und produziert mit rund 180 Mitarbeitern robuste Kameras, Monitore, Kabel, Funk- und Steuereinheiten sowie Systeme, die Video- und Sensortechnik vereinen. So entstehen Hightech-Lösungen Made in Germany! Seit vielen Jahren hat sich Motec weltweit als Ausrüster und Entwicklungspartner bei Fahrzeug- und Maschinenherstellern etabliert.

Bei Massey Ferguson kommen Motec Kameras auch in der Serienproduktion zum Einsatz!

Kamera-Systeme zur Rückraumüberwachung

Alles auf einen Blick! Mit einem Kamerasystem für die Rückraumüberwachung können Sie komfortabel den Bereich hinter Ihrem Traktor beobachten. Das hilft beim Ankuppeln von Anbaugeräten oder Anhängern und sorgt für mehr Sicherheit!


Anschluss von 1 Kamera entweder am Traktor oder am Anhänger



Das Datatronic 4 Terminal verfügt über 1 Videoeingang. Mittels einer Umschaltbox lassen sich 2 Kameras anschließen. Zur Rückraumüberwachung lässt sich das Kamerabild im Menu des Terminals per Tastendruck spiegeln.

ANSCHLUSS VON 1 KAMERA entweder am Traktor oder am Anhänger		ARTIKELNUMMER
Anschluss von 1 Kamera an Kabinendach des Traktors	Kamera MC7090P-4-E	X991 470 077 000
	5 m-Kabel	X991 470 084 000
	oder 10 m-Kabel	X991 470 085 000
Anschluss von 1 Kamera am Anbaugerät oder Anhänger	Kamera MC7090P-4-E	X991 470 077 000
	oder Kamera MC6090D-4	X991 470 073 000
	2 m-Kabel traktorseitig	X991 470 037 000
	10 m-Kabel	X991 470 082 000
	OPTIONAL VERLÄNGERUNGSKABEL:	
	5 m-Verlängerungskabel	X991 470 070 000
	10 m-Verlängerungskabel	X991 470 071 000
15 m-Verlängerungskabel	X991 470 072 000	

Anschluss von 2 Kameras:
entweder 1 Kamera am Traktor und 1 Kamera
am Anhänger oder 2 Kameras am Anhänger





ANSCHLUSS VON 2 KAMERAS entweder eine Kamera am Traktor und eine am Anhänger oder 2 Kameras am Anhänger		ARTIKELNUMMER
Immer benötigt	Box für bis zu 2 Kameras	X991 470 033 000
	1,5 m-Kabel zum Anschlusskabel fürs Terminal	X991 470 055 000
Anschluss von 1 Kamera am Kabinendach des Traktors	5 m-Kabel	X991 470 079 000
	oder 10 m-Kabel	X991 470 080 000
	oder 15 m-Kabel	X991 470 081 000
	Kamera MC7090P-4-E	X991 470 077 000
Anschluss von 1 Kamera am Anbaugerät oder Anhänger	5 m-Kabel traktorseitig	X991 470 015 000
	10 m-Kabel	X991 470 082 000
	OPTIONAL VERLÄNGERUNGSKABEL:	
	5 m-Verlängerungskabel	X991 470 070 000
	10 m-Verlängerungskabel	X991 470 071 000
	15 m-Verlängerungskabel	X991 470 072 000
	Kamera MC7090P-4-E	X991 470 077 000
	oder Kamera MC6090D-4	X991 470 073 000
Anschluss von 2 Kameras am Anbaugerät oder Anhänger	Doppelkabel zum Anschluss an Box	X991 470 005 000
	10 m-Doppelkabel zum Anschluss an Kameras	X991 470 083 000
	OPTIONAL VERLÄNGERUNGSKABEL:	
	5 m-Verlängerungskabel	X991 470 070 000
	10 m-Verlängerungskabel	X991 470 071 000
	15 m-Verlängerungskabel	X991 470 072 000
	Kamera MC7090P-4-E	X991 470 077 000
	oder Kamera MC6090D-4	X991 470 073 000

Kamera-Monitor-Systeme für Front-Anbaugeräte

Vorbau-Systeme

In Deutschland dürfen Fahrzeuge, die 3,50 m von Lenkradmitte bis zum äußersten Punkt des Anbaugeräts überschreiten, nicht im Straßenverkehr bewegt werden, wenn die Sichtbehinderung nicht durch einen Einweiser oder ein geeignetes Kamera-Monitor-System ausgeglichen wird. Das hier gezeigte Motec System wurde von der DLG geprüft und als geeignetes Kamera-Monitor-System anerkannt.

Mit DLG-Prüfzertifikat! ✓




Kameras	Kabelstrecke			Monitore
2x X991 470 068 000	mit 2 Trennstellen			1x X991 470 022 000 oder 2x X991 470 076 000
	X991 470 092 000	X991 470 091 000	X991 470 090 000	
	mit 1 Trennstelle			
	X991 470 102 000	/	X991 470 090 000	

Kamerasystem für Ballenpressen

Nur bei Ihrem Massey Ferguson Vertriebspartner!

Den Ballenauswurf bestens im Blick! In den Quaderballenpressen aus Hesston sind die Kabelverbindungen für Motec Kameras am Ballenauswurf bereits serienmäßig montiert.



Monitor	Anschlusskabel zum Monitor	Adapter
MF Datatronic 4	X991 470 060 000	
MF 8700 Datatronic 4	X991 470 066 000	
Motec Monitor/ Andere	X991 470 054 000	X991 470 064 000



Sechs gute Gründe, warum Sie sich auf Motec Kamerasysteme verlassen können!



- höchste Gehäuse-Schutzklasse für Hochdruckreinerdichte IP69K. Die Kamera hält jeder Reinigung mit dem Hochdruckreiniger stand



- hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit



- solide Steckerverbindungen

- „Plug and Play“ Kamerasystem einfach an das Datatronic 4 Terminal anschließen. Fertig!

- Lösungen für alle Bedarfsfälle! Die einzelnen Komponenten können individuell zusammengestellt werden

- High-end Kameras mit wahlweise 90° oder 115° horizontalem Blickwinkel

NEU Die Überkehrkamera für Activa S und Beta Mähdrescher

Art.Nr. X991 470 106 000



Zusammen mit den Ingenieuren und Konstrukteuren in unserem Mähdrescherwerk in Breganze wurde diese clevere Kamerallösung entwickelt.



Smarte Lösung: Die Kontur der Kamerahalterung wurde an die Kontur des Überkehrkanals angepasst.



Einfache Reinigung durch die aufklappbare Kamerahalterung.



Sparen Sie Zeit und optimieren Sie mit der Überwachung der Überkehrschnecke Ihren Ertrag!

Technische Daten Kameras

Die neue Kamera **MC6090D-4** wurde speziell für den Einsatz unter extremsten Bedingungen entwickelt. Die Gehäuseschutzklasse IP69K erlaubt das Säubern mit dem Hochdruckreiniger. Der energieeffiziente CMOS-Bildsensor liefert eine ausgezeichnete Bildqualität – auch bei eingeschränkten Lichtverhältnissen! Die integrierte Scheibenheizung, die sich automatisch bei Temperaturen unter 5°C einschaltet, sorgt für freie Sicht.



Optional:
Magnetfuß



Art.Nr. X991 470 062 000

Die bewährte Kamera **MC7090P-4-E** zeichnet sich durch ihre kompakte Bauform und die vielseitigen Montagemöglichkeiten aus. Egal ob die Kamera waagrecht, senkrecht oder über Kopf montiert wird, das Objektiv lässt sich mittels einer Feststellschraube leicht justieren. Auch diese Kamera erfüllt die hohe Schutzklasse IP69K. Für Anwendungen, bei denen ein möglichst breiter Sichtbereich abgedeckt werden soll (z.B. Überwachung des Ladewagens), gibt es die Variante **MC7115P-4-E** mit einem Weitwinkelobjektiv mit 115° horizontalem Bildwinkel.



Optional:
Magnetfuß



Art.Nr. X991 470 063 000

Art.Nr. X991 470 073 000 **MC6090D-4**

Gehäuseschutzklasse	Tauchwasser- und hochdruckreinerdicht (IP68 und IP69K)
Schockfestigkeit	100 g
Schwingfestigkeit	5 g
Betriebstemperatur	-40 °C... +85 °C
Lichtstärke	< 0,05 lx
Gehäuse	Aluminium eloxiert
Auflösung (Pixel)	H 640 x V 480
Bildwinkel horizontal	90°

Art.Nr. X991 470 077 000 **MC7090P-4-E**

Art.Nr. X991 470 078 000 **MC7115P-4-E**

Gehäuseschutzklasse	Tauchwasser- und hochdruckreinerdicht (IP68 und IP69K)
Schockfestigkeit	50 g
Schwingfestigkeit	5 g
Betriebstemperatur	-35 °C... +65 °C
Lichtstärke	< 1 lx
Gehäuse	Edelstahl
Auflösung (Pixel)	H 640 x V 480
Bildwinkel horizontal	90°/115°

NEU Heavy-Duty Kamera für Vorbaugeräte

Die **MC3050B-4-VKMS** ist eine speziell für Vorbaugeräte entwickelte Heavy-Duty Kamera. Das Frontglas der Kamera besitzt eine beidseitige interferenzoptische Beschichtung. Diese spezielle Beschichtung verhindert optische Reflexionen, die durch Sonnenlicht oder künstliches Licht an der Glasoberfläche entstehen.

Die Kamera ist außerdem mit einem hochwertigen streulichoptimierten Objektiv ausgestattet. Reflexionen werden dadurch auf ein Minimum reduziert. Auch bei tiefstehender Sonne oder grellen Autoscheinwerfern liefert die Kamera weiterhin realitätsgetreue Bilder.

Die Kamera MC3050B-4-VKMS ist damit wesentlicher Bestandteil des Kamerasystems, das die hohen Anforderungen der Regularien des Bundesverkehrsministeriums erfüllt.



Qualität – made
in Germany

Art.Nr. X991 470 068 000 **MC3050B-4-VKMS**

Gehäuseschutzklasse	Tauchwasser- und hochdruckreinerdicht (IP68 und IP69K)
Schockfestigkeit	50 g
Schwingfestigkeit	5 g
Betriebstemperatur	-60 °C...+85 °C
Lichtempfindlichkeit	< 0,05 Lux
Gehäuse	Robustes Aluminiumgehäuse eloxiert und lackiert für besondere Witterungsbeständigkeit, korrosions- und salznebelbeständig nach DIN 60068, UV-beständig nach DIN 75220, säure- und chemikalienbeständig gemäß Testplan
Auflösung	350.000 Pixel, aktive PAL-Auflösung H 640 x V 480
Blickwinkel horizontal	50°(entspricht 60° diagonal)

AGCO Security Guard

GPS-Tracker zum Schutz von Fahrzeugen


Das Satelliten-Ortungssystem ist kinderleicht anzubringen und einfach in der Anwendung.

Der AGCO Security Guard eignet sich für alle Anwendungen in der Landwirtschaft, kann aber auch problemlos in anderen Situationen eingesetzt werden. Er ist zu 100 % wasserdicht und funktioniert dank der langlebigen Lithiumbatterie ohne externen Anschluss.

Das einfach zu installierende Gerät kann in allen Teilen des Fahrzeugs (möglichst versteckt!) installiert werden und ist von elektronischen Erfassungssystemen nicht zu orten.

Technische Merkmale:

- Integrierte GPS/GSM-Antennen
- 3 leistungsstarke Lithiumbatterien
- Lebensdauer der Batterien 2 Jahre
- Abmessungen: 118 mm x 69,5 mm – 26,8 mm
- Gewicht: 140 g, inklusive Batterien
- Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Wasserdicht gemäß IPX7 Norm



Im Lieferumfang enthalten:

- GPS-Tracker
- Bedienungsanleitung
- Vertrag zur Aktivierung des Signals

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	LAUFZEIT IN MONATEN
X991 480 691 000	AGCO Security Guard	GL36
X991 480 692 000	AGCO Security Guard	GL48
X991 480 693 000	AGCO Security Guard	GL60
X991 480 694 000	AGCO Security Guard	GL72
X991 480 695 000	AGCO Security Guard	GL84
X991 480 696 000	AGCO Security Guard	GL96
X991 480 697 000	AGCO Security Guard	GL108

Fragen Sie Ihren Massey Ferguson Vertriebspartner nach den Details!



Installation

Der AGCO Security Guard wird unabhängig von der Fahrzeugelektronik, in einem verborgenen Bereich im Fahrzeug installiert. Hierfür ist kein Einsatz eines Mechanikers notwendig.



Funktionsweise

Der Tracker schaltet sich in voreingestellten Zeitabständen automatisch ein und informiert die Leitzentrale per Signal über den Ladezustand der Batterie und Funktionstüchtigkeit. Sie können wählen ob Sie dieses Signal ein- oder zweimal pro Tag senden möchten.

Außerdem können Sie sich mit Hilfe einer einfachen App über Smartphone, Tablet oder PC jederzeit selbst über den Ladestand der Batterie und einen eventuell notwendigen Austausch informieren.

Im Falle eines Diebstahls aktiviert die Leitzentrale den sog. "Power Tracking" Befehl. Ab diesem Zeitpunkt sendet der Tracker dann rund um die Uhr ein Signal bis das Fahrzeug, ggf. mit Hilfe der Ortungskräfte, sichergestellt wurde.



Betrieb

Um den einwandfreien Betrieb des Geräts zu gewährleisten, müssen lediglich die Batterien und der Funktionsstatus aufmerksam überwacht werden.

Der Kunde ruft über Benutzername und Passwort eine persönliche Seite auf Smartphone, Tablet oder PC auf und erhält Informationen in Bezug auf den Ladestand der Batterie und einen eventuell notwendigen Austausch.



Radios

nicht nur für Massey Ferguson Maschinen

Radios mit geringer Einbautiefe

Optimal für den Einbau
in die Traktorkabine!

MF412 – Standardradio

- Nur 90 mm Einbautiefe
- Erschütterungsfest
- USB/SD – Anschluss in der Bedienfront
- Backup Memory EPROM ++ (Im Falle einer Stromunterbrechung, bleiben die gespeicherten Sender und bevorzugten Einstellungen erhalten)



Artikelnummer: X991 450 014 000

Dieses Produkt ist auch ohne MF Logo mit den gleichen Produktmerkmalen erhältlich.

Artikelnummer: X991 450 068 000

MF412BT – mit Bluetooth Freisprecheinrichtung

- Geringe Einbautiefe (nur 90 mm)
- Erschütterungsfest
- USB/SD – Anschluss in der Bedienfront
- Backup Memory EPROM ++ (Im Falle einer Stromunterbrechung, bleiben die gespeicherten Sender und bevorzugten Einstellungen erhalten)
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Der Lautstärkenregler / Bedientaste ist auf der rechten Seite angebracht, so dass der Bediener bei einer Radioposition in der Traktorkabine oben rechts, dennoch Blick auf das Display hat.



- 1 Mikrofon an der Frontseite des Radios
- Zusätzlicher Mikrofonanschluss hinten am Radio für den Anschluss eines externen Mikrofons (ebenfalls im Lieferumfang enthalten).

Artikelnummer: X991 450 176 000

Dieses Radio ist auch ohne MF Logo mit den gleichen Produktmerkmalen erhältlich.

Artikelnummer: X991 450 178 000

NEU CT412BT-DAB+ - Radio mit Bluetooth und DAB+ Empfang

- Tuner DAB-FM-MW-LW
- Radiovoreinstellungen 18 DAB/18FM/6MF/6LW
- Empfangsbereiche EU/US/JP/AU/LT
- USB / Aux-In
- Kopplung: bis zu 8 Mobiltelefone
- 4-Band Equalizer (Pop, Rock, Jazz, Klassik)
- Sicherheitspasswort
- Timer-Funktion
- ISO Stecker



- ID3-Tag der MP3 Datei (Lied, Künstler, Album)
- Steuerung der über Bluetooth verbundenen Telefone durch Sprachbefehle (je nach Kompatibilität der Telefone)
- Automatischer Wechsel von DAB+ auf FM Modus, wenn digitaler Empfang nicht optimal gewährleistet ist.

Artikelnummer: X991 450 189 000

Radios mit CD Laufwerk

Das „Elite“ Radio CB710 mit Bluetooth CD und DAB+!

- USB / Aux- Eingang / SD-Karten Anschluss
- Abnehmbare Bedienfront
- CD/MP3/WMA/CD-R/RW-Anti-Schock Speicher
- iPod, iPad, iPhone MP3 über USB-Anschluss
- DAB+ integriert (mit DAB Anschluss hinter der Antenne)
- Separate DAB+ Antenne im Lieferumfang enthalten
- Integrierte Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Externes Mikrofon mit 3 m langem Kabel
- Backup Memory EPROM ++ (Im Falle einer Stromunterbrechung, bleiben die gespeicherten Sender und bevorzugten Einstellungen erhalten)

Artikelnummer: X991 450 170 000



CB710 - Radio mit CD-/MP3-Player mit Bluetooth – Freisprecheinrichtung

- Integrierte Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- LCD-Anzeige
- Anti-Schock-Speicher
- USB/SD – Anschluss in der Bedienfront
- Backup Memory EPROM ++ (Im Falle einer Stromunterbrechung, bleiben die gespeicherten Sender und bevorzugten Einstellungen erhalten).
- CD-/MP3 Player

Artikelnummer: X991 450 069 000



Radio-Zubehör

Lautsprecher



ARTIKELNUMMER		
1	X991 450 632 000	Lautsprecher mit einer Doppelmembran 10 cm
	X991 450 633 000	Doppelmembran 13 cm
2	X991 450 635 000	2-Wege 16 cm
3	X991 450 638 000	2-Wege 10x11x12 cm

Lautsprecherabdeckungen und Abstandhalter



ARTIKELNUMMER		
1	X991 450 639 000	Quadratisch 10 cm
	X991 450 641 000	Quadratisch 13 cm
2	X991 450 640 000	Rund 13 cm
3	X991 450 643 000	Abstandhalter 13 cm Dicke von 1.5 cm

Anschlusskabel



ARTIKELNUMMER		
1	X991 450 644 000	Jack/ Jack M/M 150 cm
2	X991 450 617 000	ISO Kabel - blanker Draht / Lautsprecher und Stromversorgung
3	X991 450 645 000	ISO Kabel / verbesserte Leistung Radio CT412 mit 2 Lautsprechern
4	X991 450 618 000	ISO Verlängerungskabel / ISO Stromversorgung + Lautsprecher

Weitere Artikel auf Anfrage.

Antennen



ARTIKELNUMMER		
1	X991 450 621 000	Flexible universelle Antenne 30 cm / AM-FM / runde Basis / Verlängerungskabel von 230 cm
2	X991 450 622 000	Feste universelle Antenne / 35cm / AM-FM / quadratische Basis / Verlängerungskabel von 230 cm
3	X991 450 646 000	Feste universelle AMS Antenne DAB+/ 35cm / runde Basis Verlängerungskabel von 200 cm
	X991 450 620 000	DAB+ Windschutzscheibe Antenne
4	X991 450 619 000	Elektronische Windschutzscheibe Antenne mit Verstärker
5	X991 450 623 000	Planspiegel: 4 Metallbänder / Optimal für Empfang in schwierigen Bedingungen / 70cm

Antennen-Zubehör



ARTIKELNUMMER		
1	X991 450 624 000	ISO Adapter / gebogen / weiblich
2	X991 450 625 000	ISO Adapter / gerade / weiblich 15 cm
3	X991 450 626 000	ISO Adapter / gerade / weiblich
4	X991 450 628 000	Koaxiales Verlängerungskabel - 70 cm
	X991 450 629 000	Koaxiales Verlängerungskabel - 150 cm

Zierleisten und Kunststoffhalterungen



ARTIKELNUMMER		
1	X991 450 647 000	ISO 0.2 cm
	X991 450 648 000	ISO 0.4 cm
	X991 450 649 000	ISO 1 cm
2	X991 450 602 000	ISO Tiefe 12 cm
	X991 450 603 000	ISO Tiefe 18 cm

Spannungswandler



ARTIKELNUMMER		
1	X991 450 655 000	24V > 12V DC 6 Amp.
	X991 450 656 000	24V > 12V DC 20 Amp.
2	X991 450 657 000	220 V AC > 12 V DC 8 Amp.
3	X991 450 658 000	12V > 220 V AC 1.5 Amp.

Technische Merkmale

	RADIO TUNER	RADIO BT	RADIO DAB+ BT	RADIO CD BT	RADIO CD DAB+ BT
Artikelnummer AMS	X991450 068 000	X991 450 178 000	X991 450 189 000	X991 450 069 000	X991 450 170 000
Massey Ferguson Logo	X991450 014 000	X991 450 176 000			
Einbautiefe	90 mm	90 mm	90 mm	165 mm	165 mm
Spannung	12V	12V	12V	12V	12V
Ausgangsleistung	4x10W	4x41W	4x41W	4x45W	4x45W
Tuner RDS FM/MW/LW	✓	✓	✓	✓	✓
Multi-Zone Tuner	✓	✓	✓	✓	✓
DAB+	-	-	✓	-	✓
18 FM, 12 AM, 6 LW Vorauswahl	✓	✓	✓	✓	✓
DAB+ Vorauswahl	-	-	18	-	6
RDS Uhr	✓	✓	✓	✓	✓
Backup Memory EPROM	✓	✓	✓	✓	✓
4 Band Equalizer (Pop, Classic, Rock, Jazz)	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrolle der Fassadenbe- leuchtung	✓	✓	✓	✓	-
Built-In Versorgung	✓	✓	✓	✓	✓
SD Karte	✓	✓	✓	-	-
LCD-Bildschirm	✓	✓	✓	-	-
Abnehmbare Frontplatte	✓	✓	-	-	-
USB Stecker	✓	✓	✓	✓	✓
Kompatibles Format	WMA/MP3	WMA/MP3	WMA/MP3	WMA/MP3/AAC	WMA/MP3/AAC
Bluetooth	-	✓	✓	✓	✓
CD-Player	-	-	-	✓	✓
Kompatibel mit Ipod/Iphone/Ipad	-	-	-	✓	✓



Forstwerkzeuge


Fragen Sie Ihren Massey Ferguson Vertriebspartner nach den Qualitätswerkzeugen von Stubai!

Das Stubaital - Heimat der Metallverarbeitung

Was verbinden Sie mit dem Begriff Stubai? Traumhafte Gebirgslandschaften, gleißende Gletscher & Natur pur? Das Gebiet unweit von Innsbruck hat sich nicht nur als beliebte Tourismusregion einen Namen in der Welt geschaffen! Seit mehr als 100 Jahren bietet das Stubaital das ideale Umfeld für die Produktion hochwertiger Qualitätserzeugnisse der Stubai Werkzeugindustrie. Durch den ge-



nossenschaftlichen Zusammenschluss der spezialisierten Fabriken im Stubaital ist es möglich, ein breites Werkzeugsortiment auf höchstem Schmiedenniveau in Europa zu fertigen. Bis heute entwickelt und produziert Stubai unermüdlich Qualitätsprodukte und überrascht seine Kunden mit einzigartigen Werkzeugerlebnissen. **Wer Stubai kauft, entscheidet sich für Innovation, Qualität und Sicherheit!**



ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	LÄNGE / GRÖSSE	GESAMTGEWICHT
ALUMINIUMWERKZEUGE			
X991 840 022 000 	Handsappel mit Schneide, Alustiel gerade Gerader Stiel ohne Abgleitschutz; dadurch beidseitig verwendbar. Stielende mit rutschfester Gummimanschette. Optimale Gesamtlänge von 550 mm für den beidseitigen Einsatz. Verwendung der Schneide: zum Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz. Ebenfalls zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet. Leichter, bruchsicherer Alustiel. Die angeschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz. Zum Anheben leichter, abgelängter Rundlinge und zum Aufräumen von kleinen und leichten Holzstücken.	550 mm	580 g
X991 840 023 000 	Handsappel mit Alustiel, geschweift Rückenschonendes Arbeiten durch den ergonomisch geschweiften Stiel, optimaler Halt am Griff durch die Gummimanschette und den Abgleitschutz. Bruchsicherer und leichter Aluminiumstiel. Die geschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz.	500 mm	500 g
X991 840 024 000 	Handsappel mit Alustiel, geschweift Rückenschonendes Arbeiten durch den ergonomisch geschweiften Stiel, optimaler Halt am Griff durch die Gummimanschette und den Abgleitschutz. Bruchsicherer und leichter Aluminiumstiel. Die geschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz.	700 mm	600 g
X991 840 001 000 	Praxe mit Alustiel und Abgleitschutz Die Praxe ist sehr gut geeignet für das Entasten (Durchforsten). Es können aber auch kleinere Bäume damit umgeschlagen werden. Der Abgleitschutz bietet einen optimalen Halt und Sicherheit, dass bei längerem Arbeiten das Gerät nicht aus der Hand rutscht.	580 mm Länge der Hohl- schneide: 180 mm	680 g

Kunststoffwerkzeuge:


- Sehr gute Griffigkeit durch rutschhemmende Oberfläche
- Ergonomischer Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff in Carbon-Optik




ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	KOPF-GEWICHT	LÄNGE / GRÖSSE	GESAMT-GEWICHT
KUNSTSTOFFWERKZEUGE				
X991 840 042 000	 Handsappel mit Kunststoffstiel, 680 g Die angeschliffene Schlepper-Sappelspitze zieht optimal in das Holz. Der Handsappel wurde speziell zum Anheben leichterer, abgelängter Holzstücke entwickelt, damit diese bequem in einen Holzspalter zugeführt werden können. Ideal ist das Gerät auch zum Aufräumen kleinerer, leichterer Holzstücke. Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.		600 mm	720 g
X991 840 043 000	 Handsappel mit Schlagkopf / Kunststoff, 780 g Die angeschliffene Schlepper-Sappelspitze zieht optimal in das Holz. Der Handsappel wurde speziell zum Anheben leichterer, abgelängter Holzstücke entwickelt, damit diese bequem in einen Holzspalter zugeführt werden können. Ideal ist das Gerät auch zum Aufräumen kleinerer, leichterer Holzstücke. Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.		600 mm	800 g
X991 840 044 000	 Leichtaxt / Putzerbeil mit Kunststoffstiel Länge der Hohlshneide: 100 mm. Die Leichtaxt ist sehr gut geeignet für das Entasten (Durchforsten). Es können aber auch kleinere Bäume damit umgeschlagen werden. Außerdem eignet sich die Axt auch zum Spalten kleinerer Holzstücke. Um ein ausgeglichenes Gewicht zu erreichen, wurde am Beil eine Schlagfläche angebracht. Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.		600 mm	1000 g
X991 840 045 000	 Praxe mit Kunststoffstiel Länge der Hohlshneide: 180 mm Die Praxe ist sehr gut geeignet für das Entasten (Durchforsten). Es können aber auch kleinere Bäume damit umgeschlagen werden. Ebenfalls ist die Praxe in der Landwirtschaft, der Waldpflege sowie beim Jagdbetrieb einsetzbar. Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.		600 mm	980 g
X991 840 046 000	 Fällheber mit Kunststoffstiel für Baumpflege Dieser Fällheber mit der Schlagfläche für Keile ist eine Marktneuheit! Der große Vorteil ist, dass auch mit der Schlagfläche durch den Kunststoffstiel ein relativ geringes Gewicht erreicht wird. Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.		600 mm	1100 g
X991 840 056 000	 Handsappel mit Schneide Verwendung der Schneide zum Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz. Ebenfalls zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet. Zum Anheben leichterer, abgelängter Rundlinge, zum Aufräumen von kleinen und leichten Holzstücken, sowie für den universellen Einsatz bei Bergfahrzeu gen.		600 mm	840 g
SCHLEPPWERKZEUGE				
X991 840 015 000	 Forst Handpackzange, klein Zange aus Qualitätsstahl, vergütet, pulverbeschichtet, Gelenke in nachstellbarer, geschraubter Ausführung. Rutschfester, handfreundlicher Kunststoffgriff, mit Handschutz, für Stammdurchmesser bis 180 mm.		Öffnung 190 mm	500 g
X991 840 016 000	 Forst Handpackzange, groß Zange aus Qualitätsstahl, vergütet, pulverbeschichtet, Gelenke in nachstellbarer, geschraubter Ausführung. Rutschfester, handfreundlicher Kunststoffgriff, mit Handschutz, für Stammdurchmesser bis 180 mm.		Öffnung 265 mm	950 g
X991 840 047 000	 Forst Handpackzange 2K-Griff Zange aus Qualitätsstahl, vergütet, pulverbeschichtet, Gelenke in nachstellbarer, geschraubter Ausführung. Rutschfester, handfreundlicher Kunststoffgriff, mit Handschutz, für Stammdurchmesser bis 180 mm.		Öffnung 190 mm	500 g

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	KOPF-GEWICHT	LÄNGE / GRÖSSE	GESAMT-GEWICHT
X991 840 017 000 	Vorlieferzange, verdrehter Griff 90°, 720 mm Länge: 720 mm; Aus hochwertigem Stahl, Haken vergütet, Gelenke verschraubt und nachstellbar, griffiger, rutschfester 90° verdrehter Handgriff. Haken- und Zangengeometrie bewirken eine sichere Lastenaufnahme. Holz kann in aufrechter Körperposition sicher aufgenommen und gezogen werden. Griffstellung rechtwinklig zur Zange.		Öffnung 265 mm	1400 g
X991 840 018 000 	Packhaken, 90° gebogen Aus hochwertigem Stahl, vergüteter Haken mit ergonomischem 90° verdrehtem D-Form-Griff, aus rutschfestem Kunststoff. Besonders geeignet für leichte Hebe- und Wendearbeiten.			420 g
X991 840 019 000 	Kehr-/Ziehhaken Griff, gerade Aus hochwertigem Stahl, rutschfester, ergonomischer, gerader Griff. Besonders geeignet für leichte Hebe- und Wendearbeiten.			360 g
FÄLLHEBER				
X991 840 025 000 	Fällheber (Haken gesenkgeschmiedet), Länge 760 mm Bodenplatte und verstellbarer Wendehaken aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet, rutschfester, ergonomischer Kunststoffgriff. HINWEIS: <ul style="list-style-type: none"> • Fällheber nur für EIN-MANN-Arbeit zugelassen! • Auf sicheren Stand achten, mit plötzlicher Entlastung rechnen! • An beschädigten Fällhebern keine Schweißarbeiten durchführen! • Beschädigte oder verbogene Fällheber austauschen! • Fußplatte nicht im Schnitt der Motorsäge einsetzen! 		760 mm	2000 g
X991 840 041 000 	Fällheber (Haken gesenkgeschmiedet), Länge 1300 mm Bodenplatte und verstellbarer Wendehaken aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet, rutschfester, ergonomischer Kunststoffgriff. HINWEIS: <ul style="list-style-type: none"> • Fällheber nur für EIN-MANN-Arbeit zugelassen! • Auf sicheren Stand achten, mit plötzlicher Entlastung rechnen! • An beschädigten Fällhebern keine Schweißarbeiten durchführen! • Beschädigte oder verbogene Fällheber austauschen! • Fußplatte nicht im Schnitt der Motorsäge einsetzen! 		1300 mm	4200 g
X991 840 026 000 	Fällheber mit Korkgriff Bodenplatte und verstellbarer Wendehaken aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet, rutschfester, ergonomischer Korkgriff.		1300 mm	3600 g
ÄXTE, BEILE				
X991 840 003 000 	Forstaxt Rheinische Form, Nirolook Geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, mit geschweiftem Eschenholzstiel, zum Einschlagen der Fällkeile und als leichte Spaltaxt verwendbar.	1200 g	650 mm	1750 g
X991 840 029 000 	Astbeil mit Stiel, Kopfgewicht 1000 g Breite Form, sehr schlanke Schneide, geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, Schneidenschutz aus Kunststoff, mit geschweiftem Eschenholzstiel, bestens geeignet zum Fällen und Entasten.	1000 g	600 mm	1400 g
X991 840 030 000 	Astbeil mit Stiel, Kopfgewicht 1100 g Breite Form, sehr schlanke Schneide, geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, Schneidenschutz aus Kunststoff, mit geschweiftem Eschenholzstiel, bestens geeignet zum Fällen und Entasten.	1100 g	650 mm	1600 g

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	KOPF-GEWICHT	LÄNGE / GRÖSSE	GESAMT-GEWICHT
X991 840 002 000 	Astbeil mit Stiel, Kopfgewicht 1200 g Breite Form, sehr schlanke Schneide, geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, Schneidenschutz aus Kunststoff, mit geschweiftem Eschenholzstiel, bestens geeignet zum Fällen und Entasten.	1200 g	700 mm	1700 g
X991 840 031 000 	Astbeil mit Stiel, Kopfgewicht 1400 g Breite Form, sehr schlanke Schneide, geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, Schneidenschutz aus Kunststoff, mit geschweiftem Eschenholzstiel, bestens geeignet zum Fällen und Entasten.	1400 g	700 mm	2100 g
X991 840 010 000 	Holzspalthammer mit Stiel 850 mm Sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, einseitig ballig geschliffen, mit Wendenase, mit Eschenholzstiel, zum Spalten von Meterstücken, teilweise geöffneten Blöcken und kurzen Rundlingen; zum Einschlagen der Spaltkeile bei schweren Spaltarbeiten.	3000 g	850 mm	3750 g
X991 840 028 000 	Spaltprofi Einfacheres Spalten durch neue Stege mit Führungsrille.	1700 g	700 mm	2300 g
X991 840 004 000 	Superspalter mit Stiel, 1200 g Sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel, neuartige Spaltaxt mit Keilstegen für höchste Spaltleistung zum Aufarbeiten von Kamin- und Brennholz.	1200 g	650 mm	1520 g
X991 840 005 000 	Superspalter mit Stiel, 1800 g Sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel, neuartige Spaltaxt mit Keilstegen für höchste Spaltleistung zum Aufarbeiten von Kamin- und Brennholz.	1800 g	700 mm	2300 g
X991 840 007 000 	Küchenbeil mit Stiel 360 mm Sauber im Gesenk geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen und poliert, mit Eschenholzstiel, leichtes universelles Beil für Bau, Haus und Garten verwendbar.	600 g	360 mm	820 g
X991 840 037 000 	Küchenbeil grün mit Stiel 360 mm Sauber im Gesenk geschmiedet, mit Eschenholzstiel, leichtes universelles Beil für Haus und Garten verwendbar.	600 g	360 mm	820 g
X991 840 034 000 	Handbeil grün mit Stiel Universalbeil mit Buchenstiel, geschmiedet, lackiert, durch den Nagelzieher besonders für Bau, Haus, Garten und Landwirtschaft geeignet.	800 g	380 mm	1140 g
X991 840 035 000 	Universal Handbeil mit Nagelzieher und Stiel, Kopfgewicht 800 g Universal-Baubeil mit Nagelzieher und Stiel. 2-ballig.	800 g	380 mm	1000 g

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	KOPF-GEWICHT	LÄNGE / GRÖSSE	GESAMT-GEWICHT
X991 840 006 000 	Universal Handbeil mit Nagelzieher und Stiel, Kopfgewicht 1000 g Universal-Baubeil mit Nagelzieher und Stiel. 2-ballig.	1000 g	380 mm	1200 g
X991 840 036 000 	Universal Handbeil mit Nagelzieher und Stiel, Kopfgewicht 1200 g Universal-Baubeil mit Nagelzieher und Stiel. 2-ballig.	1200 g	420 mm	1450 g
X991 840 032 000 	Flachdexel, 75 mm, mit Stiel 420 mm Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Für die Bearbeitung von ebenen Flächen.	800 g	Größe 75 mm	1100 g
X991 840 033 000 	Hohldexel, 60 mm, mit Stiel 420 mm Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Zum Aushöhlen von Baumstämmen.	800 g	Größe 60 mm	1100 g
X991 840 020 000 	Handsappel mit Stiel Länge 450 mm Geschmiedet, verstärkte Ausführung, mit Eschenholzstiel, deutsche Form, erleichtert das Aufnehmen und Transportieren von kleineren Holzstücken und Baumstämmen.	650 g	450 mm	870 g
X991 840 021 000 	Handsappel mit Hickorystiel 700 mm Geschmiedet, verstärkte Ausführung, hochwertiger, sehr bruchfester Hickorystiel, bestens geeignet für ein rückenschonendes Arbeiten.	650 g	700 mm	1166 g
X991 840 027 000 	Sappel mit Zähnen mit Stiel Mit Stiel, mit Zähnen: Besonders geeignet für die Winterarbeit.	1200 g	1200 mm	2300 g

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	KOPF-GEWICHT	LÄNGE / GRÖSSE	KEIL-BREITE	GESAMT-GEWICHT
KEILE					
X991 840 011 000 	Fällkeil aus Polyamid Hochschlagfester Polyamidkeil, Querrillen gegen Herausrutschen, absolut schlagfest bis -25° C.		230 mm B 70 mm	70 mm	280 g
X991 840 012 000 	Nachsetzkeil Aus hochschlagfestem Kunststoff, zum Nachsetzen von tief eingeschlagenen Keilen.		200 mm	60 mm	300 g
X991 840 013 000 	Fällkeil 'Bison' aus Kunststoff Universal-Kunststoffkeil, hochschlagfest zum Aufkeilen und zum Höhenausgleich		180 mm	60 mm	130 g
X991 840 014 000 	Fällkeil 'Bison' aus Kunststoff Universal-Kunststoffkeil, hochschlagfest zum Aufkeilen und zum Höhenausgleich		240 mm	70 mm	220 g

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	KOPF-GEWICHT	LÄNGE / GRÖSSE	KEIL-BREITE	GESAMT-GEWICHT
X991 840 038 000 	Spaltkeil, geschmiedet 190 mm Vollstahlkeil, sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Schneide gehärtet.		190 mm	35 mm	840 g
X991 840 039 000 	Spaltkeil, geschmiedet 210 mm Vollstahlkeil, sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Schneide gehärtet.		210 mm	50 mm	1400 g
X991 840 008 000 	Spaltkeil, geschmiedet 225 mm Vollstahlkeil, sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Schneide gehärtet.		225 mm	50 mm	1600 g
X991 840 009 000 	Spaltkeil, geschmiedet 245 mm Vollstahlkeil, sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Schneide gehärtet.		245 mm	55 mm	2000 g
X991 840 040 000 	Scheitkeil, komplett mit Holz + Ring Keil aus Stahl geschmiedet, ovales Haus, Schneiden gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, komplett mit Holz und Ring; zum Spalten geeignet.	1500 g	200 mm	55 mm	2000 g

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	LÄNGE / GRÖSSE	GESAMT-GEWICHT
ZUBEHÖR			
X991 840 048 000 	Sicherheits-Ringkeile Größe 1+2 (Ø 15 - Ø 17) Ringkeil zum Verkeilen von Äxten, Beilen, Hämmern etc., je 5 Stück Gr. 1 und 2, verpackt	Ø 15 - Ø 17	120 g
X991 840 049 000 	PP-Allzweckkeile Abreibkeil zum Verkeilen von Äxten, Beilen, Hämmern etc., je 4 Stück Gr. 1 - 48 x 38 mm + Gr. 2 - 55 x 38 mm, verpackt		83 g
X991 840 050 000 	Farmerzange Aus Stahl, mit Drahtabschneider, Kopf poliert, Schenkel kunststoffbeschichtet, vorzüglich geeignet zum Aufstellen von Drahtzäunen.	265 mm	700 g
X991 840 060 000 	Erste Hilfe Set		
X991 840 051 000 	Praxe mit Haken und Holzgriff Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert.	240 mm	700 g
X991 840 052 000 	Super 5000 Stahlkarabiner 50kN Stärkster Karabiner im STUBAI-Programm. Material: Geschmiedeter Stahl, verzinkt. Bruchlast längs: 50 kN, Bruchlast quer: 10 kN Bruchlast offen: 35 kN, Schnapperöffnung: 16 mm Geprüft nach Norm EN 362, EN 12275, UIAA 121	116 x 60 mm	240 g
X991 840 053 000 	Oval Stahlkarabiner schwarz, asymmetrische Form Bruchlast längs: 30kN, Bruchlast quer: 9kN, Bruchlast offen: 21kN, EN 362, EN12275, UIAA 121	120 x 63 mm	240 g
X991 840 054 000 	Stahlkarabiner blank, asymmetrische D-Form Material: Stahl, verzinkt. Bruchlast längs: 34 kN, Bruchlast quer: 10 kN Bruchlast offen: 10 kN, Schnapperöffnung: 27 mm Geprüft nach Norm EN 362, EN 12275, UIAA 121	110 x 74 mm	230 g
X991 840 055 000 	Steigeisen Twin Peaks Uni 750 g Kurzzacksteigeisen aus hochfestem Stahl. Der flexible Steg und fehlende Frontzacken ermöglichen sehr gutes Abrollverhalten. Ideal auch außerhalb von Schnee & Eis, auf gefrorenen Böden oder für Mountain-Running. Neben Bergsteigern und Sportlern schwören auch Förster, Jäger und Forstarbeiter darauf. Die Schalenbindung kann mit jedem Schuhtyp verwendet werden (Festes Schuhwerk wird empfohlen!).		750 g

Räder, Reifen & Zubehör

Ihr Massey Ferguson Händler hat Zugriff auf ein breites Spektrum aller namhaften Reifenhersteller oder Servicedienstleister wie Michelin, Kleber, Taurus, Euromaster etc.

57 Reifen und Sonderreifen Grasdorf

59 Gleitschutzketten RUD



Reifen und Sonderräder GRASDORF

Immer wenn es drauf ankommt

Produktivität und Leistung steigern. Sowohl mit Reifen als auch mit komplettem Räderbau hilft die Firma Grasdorf Betrieben und Unternehmen weltweit Produktivität, Leistung und Sicherheit im Maschineneinsatz zu steigern. Die Firma mit Sitz im niedersächsischen Sottrum vertreibt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden angepasste Reifen und fertigt Felgen für besondere Anforderungen. Individuelle Spurweiten, außerordentlich hohe Traglasten oder optimal gewählte Reifen für beste Wirkungsgrade auf dem Acker zeichnen das Unternehmen und seine Leistungen aus.



CEAT ist Premiumpartner von Grasdorf und erste Wahl im Preis-/Leistungsbereich. Der Hersteller bietet high-performance Reifen mit optimaler Leistungsabgabe an. Die richtige Wahl der Reifen ist entscheidend, wenn Kosten gespart und beste Resultate im Pflanzenbau erzielt werden sollen. Hierbei zählen heute, viel mehr als früher, Vielseitigkeit, Belastbarkeit und Betriebskosten. CEAT hat es bis zum Premiumpartner nach insgesamt mehreren zehntausend Betriebsstunden geschafft. Grasdorf wählt aus einer Vielzahl von Marken und ermittelt die beste Lösung für Ihren Anwendungsfall.



Bei Zugarbeiten stehen Kraftstoffeffizienz und Produktivität an erster Stelle. Mit dem richtigen Satz Räder und der Expertise von Grasdorf, resultierend aus jahrzehntelanger Erfahrung, lassen sich Kosten für Landwirte um bis zu 30% senken. Doppelräder oder Großvolumenreifen steigern effektiv die Aufstandsfläche und damit die Verzahnung mit dem Boden und folglich Traktion. Nicht zu vergessen, die bodenschonende Befahrung für mehr Ertrag und nachhaltige Bewirtschaftung.



Größer. Schneller. Schwerer. Landmaschinen und Anbaugeräte werden immer größer. Steigende Belastungen gehören nicht zur Ausnahme, sie sind die Regel in der Landwirtschaft. Erfahrungsgemäß steigen die Belastungen an die Räder mit jeder neuen Maschinengeneration. Immer weniger Luftdruck bei steigenden Traglasten, Drehmomenten und Geschwindigkeiten. Inspiriert und profitierend von den Industriebereifungen im Tagebau oder in der Bauwirtschaft, bei denen es schnell zu Radlasten von 50t kommt, nutzt Grasdorf das dort vorhandene Know-how, um die Belastungen in der Landwirtschaft zu meistern. Mit Grasdorf gehen Sie auf Nummer sicher. Saison für Saison für Saison.

Fragen Sie Ihren Massey Ferguson Händler nach einem Angebot von Grasdorf für Ihre Spezialanwendung!

Gleitschutzketten RUD®

Qualität – made
in Germany!

Auch bei Eis und Schnee sicher unterwegs. Vertrauen Sie dem Erfinder der modernen Schneekette mit über 100 Jahren Erfahrung!



Fragen Sie Ihren Massey Vertriebspartner nach den passenden Schneeketten für Ihre Maschine!

Die Firma RUD Ketten, Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG mit Hauptsitz im schwäbischen Aalen ist ein weltweit agierender, moderner Familienkonzern und produziert seit 1910 erfolgreich Schneeketten in Deutschland. RUD gilt als der Erfinder der modernen Schneekette.

RUD- und Erlau-Gleitschutzketten garantieren höchste Sicherheit und sorgen für maximale Traktion auf verschneiten und vereisten Straßen sowie im harten Geländeeinsatz. Das ausgewogene Produktprogramm bietet mit Schneeketten für alle Fahrzeugkategorien über Rotationsketten für LKW bis hin zu Forstketten die optimale Lösung für jeden Einsatzbereich. Bereits seit vielen Jahren werden RUD Ketten auf Traktoren aus dem AGCO Konzern besonders im Kommunalbetrieb erfolgreich eingesetzt.

Typ Alligator – besonders geeignet für Schneeräum- und Forstarbeiten

- Greifstarke Vierkantglieder
- Besonders laufig
- Wabenförmiges und wendbares Laufnetz
- Edelstahl, verschleißfest gehärtet
- Je nach Reifengröße in 7,5 mm, 8,5 mm und 10,5 mm erhältlich



Typ Profilgreifsteg – für schweres und tiefes Gelände in Wald oder Schnee

- Wirtschaftliche Hochleistungskette
- Dichtes Wechsellinien-Laufnetz für größtmögliche Griffigkeit
- Extrem verschleißfest und bruchzäh
- Spezielle entwickelte Profilgreifsteg für maximale Traktion
- Überdurchschnittliche Lebensdauer
- Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl in 6 mm, 8 mm und 9 mm erhältlich



Reinigungsgeräte & -mittel

- 61 Reinigungsgeräte
- 69 Pflegemittel



Reinigungsgeräte

Nilfisk Reinigungsgeräte sind mit Wettbewerbsprodukten aus dem Baumarkt nicht zu vergleichen! Ihr MASSEY FERGUSON Vertriebspartner bietet Ihnen ein Rundum-sorglos-Paket in Sachen Reinigungsgeräte: Hochwertige Qualitätsprodukte für professionelle Einsatzzwecke und einen starken Partner bei Wartung, Reparatur und Ersatzteilversorgung für diese Geräte!

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

MC 2C-140/610 XT
Art. Nr. 128470135
EAN 57 03887 10937 2

Der MC 2C besticht durch sein einzigartiges Design und verfügt über eine Vielzahl toller Eigenschaften, wie z. B. Druck-/Mengenregulierung, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, große Räder, professionelles Ergo-Zubehör, flexibler Kabelhaken etc. Durch seinen Aluminium-Teleskopgriff und den Transportgriff bietet dieser Hochdruckreiniger eine noch bessere Möglichkeit, das Gerät an vielen Einsatzorten zu verwenden.



TECHNISCHE DATEN

Druck	140/14 bar/MPa
Reinigungswirkung	2,5 Impact
Wasserleistung Qmax/Qiec	610/540 l/h
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Pumpendrehzahl	2800 U/min
Abmessungen LxBxH	394 x 391 x 955 mm
Gewicht	28,1 kg
Elektrischer Anschlusswert	2,9 kW
Netzkabel	5 m
Ansaughöhe, trocken	0,5 m

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

HD-Schlauch (DN6)-15 m	101406176
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse	106408252

PRODUKTVORTEILE

Automatik Start/ Stopp	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse	Ein Strahlrohr – mehrere Reinigungsfunktionen: Hochdruck 20°, Hochdruck 65°, Niederdruck/Schaum und Turbohammer
Kompaktes und vertikales Design	Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität
Reinigungsmittel-injektor und -dosiersystem	Einfache Einstellung der Reinigungsmittelmenge
Druck-/Mengenregulierung	Druckregulierung – nur so viel Druck wählen, wie notwendig ist
Schlauchtrommel	Für eine einfache und saubere Aufbewahrung des HD- Schlauchs
abnehmbarer Reinigungsmittel-tank	2 Liter

Kaltwasser- Hochdruckreiniger

MC 5M-200/1050 XT
Art. Nr. 107146716

Die neuen MC 5M-Modelle sind Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse und ein vielseitiger Partner für anspruchsvolle Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe und Automotive. Dieser Hochdruckreiniger bietet ein bisher unerreichtes Mobilitätsniveau, Benutzerfreundlichkeit, Robustheit, ein optimales Servicekonzept sowie großartige Aufbewahrungsmöglichkeiten.

- Überarbeitete NA5-Taumelscheibenpumpe
- Messingzylinderkopf
- Zusätzlicher Schlauch und Strahlrohr mit rotierender Düse für maximale Reinigungsleistung
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Große Räder für maximale Mobilität
- Niederdruck-Reinigungsmittel-System
- Druckaktiviertes System. Selbstansaugung möglich
- Manometer



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

HD-Schlauch (DN8x15 m)	301001100
Ergo 2000 Pistole	106403122
Ergo Schnellkupplungssystem	101119496
Wasserzulauf-Kupplungssystem	61369
Schlauchtrommel	106403143
Tornado Plus Strahlrohr ohne HD-Düse	106403010
Turbohammer Plus Strahlrohr mit HD-Düse	106403002
Tornado Plus Düse	101119741

TECHNISCHE DATEN

Druck	200/20 bar/MPa
Reinigungswirkung	5,6 Impact
Wasserleistung Qmax/Qiec	1050/960 l/h
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Pumpendrehzahl	1450 U/min
Abmessungen L x B x H	890 x 570 x 1020 mm
Gewicht	78 kg
Elektrischer Anschlusswert	6,1 kW
Netzkabel	5 m

PRODUKTVORTEILE

Drei Keramikkolben	Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Automatik Start/Stopp	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Reinigungsmittel-tank	2 x 2,5 Liter direkt am Gerät mit Dosiersystem
Lenkrolle vorne mit Bremse	Gewährleistet hohe Wendigkeit
Schlauchtrommel	Für einfache und saubere Aufbewahrung des HD-Schlauchs

Kaltwasser- Hochdruckreiniger

MC 4M-180/740 XT
Art.-Nr. 107146410

Der MC 4M Kaltwasser-Hochdruckreiniger ist kompakt und einfach zu bedienen. Zugleich bietet er kraftvolle Leistung und bringt die Kaltwasser Hochdruckreinigung auf ein völlig neues Niveau. Der Schlüssel dazu ist ein neuer Reinigungsmittel-Schaumprüher, der effektiv Schmiermittel, Fette und hartnäckigen Schmutz bekämpft.

- Messingzylinderkopf
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Hohe Benutzerfreundlichkeit und optimale Aufbewahrungsmöglichkeit von Pistole, Schlauch und Netzkabel am Gerät
- Einfache Wartung durch hohe Servicefreundlichkeit
- Ölstandanzeige außen
- Große, breite Räder und gute Bodenfreiheit
- Aluminium-Tragegriff



Selbstverständlich bietet Nilfisk auch Heißwasser-Hochdruckreiniger an. Fragen Sie Ihren Massey Ferguson Vertriebspartner!

TECHNISCHE DATEN	
Druck	180/18 bar/MPa
Reinigungswirkung	4,0 Impact
Wasserleistung Qmax/Qiec	740/660 l/h
Max. Wasserzulauftemperatur	60° C
Pumpendrehzahl	1450 U/min
Abmessungen LxBxH	382x382x1017 mm
Gewicht	42 kg
Elektrischer Anschlusswert	4,0 kW
	400/3/50/7,7 (V/Hz/A)
Netzkabel	5 m
Ansaughöhe, trocken	0,5 m

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	
HD-Schlauch (DN6) 15 m	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122
Schlauchtrommel	•
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse	106408252

Nass-/Trockensauger - Wechselstrom

ATTIX 30-11 PC
Art. Nr. 107413592

Der ATTIX 30-11 PC strotzt vor Leistung und ist dennoch so kompakt, dass Sie ihn überall dorthin mitnehmen können, wo Sie die Spuren Ihrer Arbeit entfernen möchten. Durch das ergonomische Design und das geringe Arbeitsgeräusch ist dieser Nass-/Trockensauger speziell für den mobilen Einsatz konzipiert worden. Der auswaschbare PET Vliesfilter und die halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean sorgen für geringere Arbeitsunterbrechungen, hohe Saugleistung und geringe Wartungskosten.

10 gute Gründe, die für den ATTIX 30-11 PC sprechen:

- Gerätesteckdose zum Einstecken von Elektrowerkzeugen direkt am Gerät
- Das Push&Clean Filterabreinigungssystem ermöglicht schnelles und einfaches Reinigen des Filterelements. Durch Versperren des Lufteinlasses und Drücken der Filterabreinigungstaste wird der Staub aus dem Filter geblasen und die Saugkraft ist sofort wieder hoch.
- Multifit-Zubehörsystem: Jedes Zubehör passt an jeden Sauger
- Die Zubehöralterung hält das Zubehör stets griffbereit
- Kabelhalter: Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels
- Das PET Filterelement erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen; Abscheidegrad mindestens 99,9%
- Saugkraftregulierung am Handrohr: Schnelle und ergonomische Anpassung der Saugkraft
- Softstart: Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden



- Antistatisch vorbereitet: Verhindert Stromschläge und Verschmutzungen, die durch elektrische Aufladung entstehen
- Anschlussleitung (Ummantelung): Die orange PVC Ummantelung ist deutlich von weitem sichtbar.

Push&Clean
 Filter Cleaning System

- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %

TECHNISCHE DATEN

Luftmenge	3700 l/min
Unterdruck	250/25 mbar/kPa
Leistung Pmax	1500 W
Leistung Piec	1200 W
Arbeitsgeräusch	59 dB/A
Behältervolumen	30 l
Netzanschluss	230/1/50-60 V/Hz
Abmessungen L x B x H	450 x 380 x 595 mm
Gewicht	10 kg
Kabellänge	7,5 m

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

Saugschlauch [Ø32 mm x 3,5 m]	107409976
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 500 mm	107400032
Vlies-Filtersack	302004000
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm	14295
Nass-/Trockendüse, Kunststoff, 300 mm	107402706
Bürstendüse, Kunststoff, 230 mm	6086
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084
Werkzeugadapter	60916

Gewerbesauger

VL100-35

Art. Nr. 50000340

Der VL100-35 Nass-/ Trockensauger besticht durch seine Einfachheit, Zuverlässigkeit und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Auch bei Nässe, Schmutz und Staub erledigt der VL100-35 seine Aufgaben dank der umfangreichen Serienausstattung zuverlässig.

Er ist ideal für Gebäudereiniger, Industrie- und Handwerksbetriebe als auch öffentliche Gebäude und Behörden geeignet.



TECHNISCHE DATEN	
Spannung / Frequenz	220-240/50-60 (V/Hz)
Aufnahmeleistung Pmax/ Pic	1200/1000 W
Saugleistung, Rohrende	210 W
Luftförderung	31 l/s
Unterdruck, Düse	18,5 kPa
Geräuschpegel IEC 704	74 dB (A)
Filterbeutel-Volumen	18 l
Hauptfilterfläche	1745 cm ²
Tankvolumen	35 l
Netzkabellänge	8 m
Abmessungen L x B x H	480x450x820 mm
Gewicht	10 kg
IP Schutzklasse	44 IP
Einlass Ø	32 mm
Schlauchlänge	1,9 m

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	
Saugschlauch D32 1,9 m komplett	107407308
Saugrohr D32 Edelstahl	107407309
Bodendüse Nass D32, Gummilippen	107407310
Hartbodendüse D32, Bürstenstreifen	107407311
Bürstendüse D32	107407312
Fugendüse D32	107407334
Stofffiltereinsatz	VA81990
Vliesfiltersack (1St.)	302004004



Scheuersaugmaschine

SC250

Art. Nr. 9087380020

Die SC250 ist eine kompakte Scheuersaugmaschine zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden. Sie bietet höchste Produktivität, da sie gleichzeitig kehrt, scheidert und saugt. Es kann sowohl vorwärts als auch rückwärts gereinigt werden. Sie kommt in jede Ecke und mühelos unter niedrigere Einrichtungsgegenstände wie Tische und Regale. Die 34 cm breite zylindrische Bürste beseitigt wirkungsvoll Staubpartikel bis hin zu gröberem Schmutz. Bei der Aufnahme von Grobschmutz kann der vordere Saugfuß einfach und schnell aus der Arbeitsposition angehoben werden. Somit entfällt die separate Reinigung und die Fläche kann in nur einem Arbeitsgang erstklassig gereinigt werden.

- Flächenleistung bis zu 1360 m² pro Stunde
- Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff
- Äußerst kompakte Bauweise
- Leichter Transport und einfache Aufbewahrung
- Gute Befüllung und Entleerung sowie Reinigung der Tanks

TECHNISCHE DATEN	
Breite gereinigte Fläche	340 mm
Breite Saugleiste	360 mm
Flächenleistung theor./prakt.	1360/680 m ² /h
Aufnahmeleistung	300 W
Geschwindigkeit	4 km/h
Frisch-/Schmutzwassertank	6/6 l
Batteriespannung	36 V
Leistung Bürstenmotor	180 W
Anpressdruck, max.	12 kg
Bürstengeschwindigkeit, max.	1000 U/min
Leistung Saugmotor	180 W
Antriebsmotor	Bürstenantrieb
Abmessungen L x B x H (ohne Schubbügel)	630 x 425 x 400 mm
Gewicht, einsatzbereit	32 kg

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	
Batterie 36 V/7,8 Ah, inkl. Ladegerät	9100002056
Grobschmutzfach	9100001964
Zylinderbürste 340MM Mittel NYLON weiß	9100002066
Saugleiste 360MM PU 2 Stk. SET	9100002064

- Großer Tragegriff an den kombinierten Tanks
- Zweifach einstellbare Wassermenge
- Abschaltbare Absaugung
- Geringes Arbeitsgeräusch, nur 66 (dB(A))
- Optionales Zubehör, wie beispielsweise eine Microfaserwalze, runden die Maschine ab (keine Kehrfunktion)
- Hervorragendes Reinigungsergebnis in nur einem Arbeitsgang, da auch Grobschmutz mühelos aufgenommen werden kann
- Nilfisk Lithium-Batterie-Technologie mit Batterie-Management-System (BMS)



PRODUKTVORTEILE	
Produktiv	Scheuern, Kehren und Saugen in nur einem Arbeitsgang
Kompakte Bauweise	Für die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen z.B. unter Tischen und um Gegenstände herum
Sofort einsatzbereit	Batterie, Ladegerät, Bürste, Grobschmutzfach und Saugleiste sind im Lieferumfang enthalten
Beseitigung von Grobschmutz	Der vordere Saugfuß kann zum Einkehren von Grobschmutz einfach angehoben werden. Die Böden sind in nur einem Arbeitsgang erstklassig sauber.
Nilfisk Batterietechnik	Einfaches Wiederaufladen durch Nilfisk Batterietechnologie mit Batterie-Management-System (BMS)

Kehrmaschine

SR 1000S P

Art. Nr. 908 4205 010

Die Kompakte mit dem großen Nutzen

Die SR 1000S P arbeitet besonders effizient und ist so kompakt gebaut, dass sie überall Platz findet - sogar in einem Fahrstuhl. Durch ihre hervorragende Wendigkeit können auch schmale Ecken und Kanten optimal gereinigt werden. Die Nilfisk SR 1000S P ist für die Reinigung im Außenbereich optimal geeignet. Um auch harten Arbeitsbedingungen zu widerstehen ist sie besonders stabil und robust gebaut.

Durch ihre Geschwindigkeit und Effektivität ist die Nilfisk SR 1000S P kostensparender als manuelles Kehren, oder Kehren mit einer Nachläufer-Maschine. Sie verfügt über alle Vorteile einer Aufsitzkehrmaschine und ist dabei so kompakt und wendig wie ein Nachläufermodell.



- Staubfreies Kehren dank des 3 m² großen Panelfilters und leistungsstarker Saugturbine
- Stabil: aus enorm robusten Polyethylen
- Konstruiert für harte Arbeitsbedingungen

TECHNISCHE DATEN	
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	1000 mm
Flächenleistung - 1 Besen theor./prakt.	5500/3850 m ² /h
Max. Geschwindigkeit	5,5 km/h
Kehrgutbehälter	50 l
Antriebsart	Benzin 3,0 PS
Wendekreis	1550 mm
Arbeitsbreite	600 mm
Gewicht	202 kg
Max. Steigungsrate	16 %
Motortyp	Honda
Hauptfilterfläche	3 m ²
Abmessungen L x B x H	1260 x 790 x 1160 mm

PRODUKTVORTEILE	
Kompakt	Besonders wendig – passt sogar in einem Fahrstuhl. Erlaubt das Reinigen auch in schmalen und engen Bereichen.
Steigungsfähigkeit und Flächenleistung	Leistungsstark: Schafft problemlos Steigungen bis 16 % und hat eine Flächenleistung von bis zu 5500 m ² pro Stunde
Werkzeugloser Bürstenwechsel	Erleichtert die Wartung und Reinigung

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	
Seitenbesen 180x347 Nylon	146 0678 000
Hauptkehrwalze 0,7	146 0748 000
Filter Papier	146 1888 000

Kehrmaschine

SW250

Art. Nr. 50000494

Robuste Handkehrmaschine für kleine Flächen

Die Handkehrmaschine Nilfisk SW250 ist die ideale Lösung für kleine Flächen im Innen- und Außenbereich. Sie nimmt Schmutz wie Staub, Sand, Kies, Dosen, Kronkorken, Zigarettentkippen, etc. durch das Überwurfkehrprinzip mühelos auf. Für eine besonders lange Lebensdauer sorgt die stabile und korrosionsbeständige Konstruktion der Nilfisk SW250. Besonders anwenderfreundlich wird die wendige Handkehrmaschine durch den einstellbaren Schubbügel, die zwei integrierten Filter und die leicht einstellbaren Besen.

- Hauptkehrwalze und zwei Seitenbesen werkzeuglos einstellbar
- Anzeige für die Hauptkehrwalzeneinstellung
- Beidseitig angetriebene Hauptkehrwalze für gleichbleibendes Kehrergebnis auch in Kurven
- Intelligente Handgriff- und Schmutzbehälter-Konstruktion für senkrechte, sogar hängende Lagerung der Maschine
- Zwei Filter für geringere Staubbelastung
- Korrosionsfreier Rahmen für lange Lebensdauer



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	920 mm
Flächenleistung - 2 Besen theor./prak.	3680/1840 m ² /h
Kehrgutbehälter	38 l
Antriebsart	manuell
Verpackung	880 x 800 x 410 mm
Gewicht	20 kg
Hauptkehrwalze	20 mm
Abmessungen L x B x H	1470 x 920 x 1120 mm

PRODUKTVORTEILE

38 Liter Kehrgutbehälter	Hohe Produktivität aufgrund weniger Unterbrechungen
Große, nicht markierende Räder	Ermöglichen ein einfaches Schieben und gute Manövrierfähigkeit
Werkzeuglos klappbarer Schubbügel	Ermöglicht platzsparende Aufbewahrung und einen einfachen Transport
Zwei Filter	Für geringere Staubbelastung

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

Hauptkehrwalze	1 x VP11211
Seitenbesen	2 x VP11406
Filter	2 x VP11902

Massey Ferguson Pflegeprodukte

Nur bei Ihrem Massey
Ferguson Vertriebspartner!

Ihre Massey Ferguson Maschine ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt, an dem Sie lange Freude haben werden! Hier lohnt es sich, auf eine ordentliche Pflege zu achten. Ihr Massey Vertriebspartner hält ein umfangreiches Sortiment an Reinigungsprodukten für Sie bereit. Alle Produkte sind speziell auf den landwirtschaftlichen Bedarf abgestimmt und einfach in der Anwendung.



Flugrostentferner

Phosphorsaurer Schaumreiniger für die schonende und effektive Entfernung von Flugrost auf lackierten und verchromten Oberflächen. Zum Entfernen von Kalk- und Schmutz in Waschhallen, als Felgenreiniger sowie für die Fahrzeugwäsche geeignet.

5 kg Kanister: X991 601 600 201



Korrosionswachs LH-2

Vollsynthetisches Langzeit-Wachskorrosionsschutzöl, auch für See- und Tropenklima geeignet. Zur Außenkonservierung von Maschinen, Stahlblechen, Ersatzteilen, Werkzeugen, etc. Farbe: hell/gelb. Sprühfähig. Schutzfilm: trocken, griffest. Bei Außenlagerung bis zu 12 Monate haltbar. Produkt vor Gebrauch gut aufrühren!

5 l Kanister: X991 601 600 242

30 l Kanister: X991 601 600 241



Korrosionswachs transparent 4600

Transparentes Korrosionsschutzwachs für alle Oberflächen geeignet. Schützt lackierte, bünierte, verchromte Metallteile. Das Produkt ist chemisch resistent sowie salzwasserbeständig. Zum Konservieren von Industriemaschinen, KFZ-Motorenteilen, Booten, Metallflächen, Winterdienstfahrzeugen, Landmaschinen. Auf Glas polierbar. Besonders geeignet für Alu-Flächen.

Schichtstärke: 5 µm (extrem geringer Verbrauch (ca. 3-4 l/Traktor)

400 ml Spraydose: X991 601 600 254


1 l Schraubdose: X991 601 600 253



Spritzpistole 2000 KD

Pistolenkörper Aluminium-Pressenteil, Oberfläche pulverbeschichtet schwarz. Wird zum Verarbeiten vom Korrosionswachs transparent eingesetzt. Für 1-Liter-Dose mit Kunststoff- oder Blechgewinde. Betriebsdruck 6 - 8 bar.

1 Stk.: X991 601 600 470



Wachs- und Fettentferner

Entfernt zuverlässig Wachs- und Fettrückstände.

1 l Flasche: X991 601 600 333

5 l Kanister: X991 601 600 334



Sommer-Scheibenreiniger 1:10
Citrus-Scheibenreinigungskonzentrat für den Sommer. Entfernt Fett, Straßenschmutz, Insekten usw. von der Windschutzscheibe. Geeignet für Fächerstrahldüsen, Scheinwerferwaschanlagen. Mit Gummi, Kunststoff und Lack verträglich. Angenehmer Zitrusduft. Farbe: grün

1 l Flasche: X991 601 600 321
25 l Kanister: X991 601 600 322



Griff-Bürste Orange B 25 Plus (Handbürste)

Waschbürste säurebeständig mit Stiel, 25 cm lang, mit gesplissten Borsten, die eine sanfte Reinigung auch auf lackierten Oberflächen garantieren.

1 Stk.: X991 601 600 410



Scheibenfrostschutz

Für die Scheibenreinigung im Winter. Geeignet für Scheibenwaschanlagen mit Fächerdüsen und für Polycarbonatscheinwerfergläser. Enthält Tenside, Additive und Alkohole. Geprüfte Qualität.

Mischtablelle:

FROSTSCHUTZ	WASSER	GEFRIERSCHUTZ
unverdünnt	0	-30° C
2 Teile	1 Teile	-15° C
1 Teil	1 Teil	-10° C

1 l Flasche: X991 601 600 381
5 l Kanister: X991 601 600 383
25 l Kanister: X991 601 600 382



Griff-Bürste Orange B 50 Plus (Handbürste)

Waschbürste säurebeständig mit Stiel, 50 cm lang, mit gesplissten Borsten, die eine sanfte Reinigung auch auf lackierten Oberflächen garantieren.

1 Stk.: X991 601 600 420



Waschbürste Orange B 25

Waschbürste mit Reinigungsmittelspeicher, 25 cm breit, mit gesplissten Borsten, die eine sanfte Reinigung auch auf lackierten Oberflächen garantieren. Geeignet für Glanzshampoo, Kaltreiniger und Betonlöser.

1 Stk.: X991 601 600 490

Teleskopstange 300 cm lang

1 Stk.: X991 601 600 480



Baumharzentferner

Löst zuverlässig und schnell auch starke Verschmutzungen und Verharzungen auf Fahrzeugen. Materialschonend, greift Kunststoffe, Lacke und Metalle nicht an. Biologisch abbaubar (OECD-Test)

1 l Sprühflasche: X991 601 600 501
5 l Kanister: X991 601 600 502



Bio Innenraumreiniger

Desinfizierender Allzweckreiniger mit hoher Reinigungskraft! Entfernt mühelos Öl, Fett, Wachse, Nikotin usw.

Anwendung: Innenreiniger für Traktorkabinen, -sitze, Kabinendach, Innenverkleidung, Plastikteile, Cockpit, Lüftungskanäle usw. Extrahiergerät geeignet.

1 l Sprühflasche: X991 601 600 512
Konzentrat (zum Nachfüllen):
10 l Kanister: X991 601 600 511
25 l Kanister: X991 601 600 513
 Verdünnung 1:5, für Sprühsauger 1:10



Innenraum-Schaumreiniger

Zur Innenraum-Reinigung bei Verschmutzungen im KFZ und Landmaschinen-Fahrerkabinen. Auf Glas, Bildschirмоberfläche, Konsolen, Fahrersitz, Himmel und Kunststoffverkleidungen. Kein Verkleben und Verschmieren, trocknet streifenfrei. Angenehmer Zitrusduft. Mit trockenem Microfasertuch nachwischen. Schaumfarbe: weiß.

Vor Gebrauch gut schütteln!
500 ml Dose: X991 601 600 560



Cockpitfresh Exklusiv Pflege

Profi Cockpitfresh Exklusiv mit Mehrfachfunktion – ein Produkt für alles. Hervorragendes Lederpflegemittel, Imprägnierung von Cabriodächern, Kunststoff, Stoßstangen, Zierleisten und als Versiegelung und Glanzmittel für Motor, Motorraum und Türgummi. Geruch: sehr neutral.

600 ml Dose: X991 601 600 540



Bio Glanz-Shampoo

Autoshampoo mit Glanzeffekt und Frischduft für KFZ und Landmaschinen außen und innen. Guter stabiler Schaum.

Anwendung: Je nach Verschmutzung bis 1:25 – 1:50 mit Wasser verdünnbar. Über 90 % Biologisch abbaubar.

1 l Flasche: X991 601 600 532
10 l Kanister: X991 601 600 531



Gummi/Kunststoff-Balsam

Gummibalsam pflegt, schützt und macht Gummi dauerelastisch – kein Anfriern der Türgummidichtung im Winter. Zur Auffrischung sämtlicher Gummi- und Kunststoffteile.

Anwendung: Auf gereinigten, trockenen Gummi- und Kunststoffteilen oder Reifen aufsprühen und mit Schwamm oder Microfasertuch verteilen.

1 l Flasche: X991 601 600 552
10 l Kanister: X991 601 600 551



Profi-Glasreiniger ROT

Profi-Glasreiniger ist bestens geeignet für Fahrzeugscheiben innen und außen. Sofort kristallklare Sicht, keine störenden Lichtreflexe in der Dunkelheit und bei Regen. Entfernt Silikon, Fett, Insekten, Nikotin usw. mühelos!

Anwendung: Aufsprühen, gelösten Schmutz mit saugendem Papier oder fusselfreiem Tuch abwischen!

1 l Sprühflasche: X991 601 600 572
10 l Kanister: X991 601 600 571



Titan Universalreiniger

Universalreiniger für die Reinigung von Land- und Forstmaschinen, Geräten, LKW, Werkstättenböden und Landwirtschaftliche-Anlagen. Geeignet für Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreinigungsgeräte. Einwirkzeit ca. 2 - 3 Min. Mischungsverhältnis bis 1 : 20. Für Chrom nur bedingt einsetzbar.

5 l Kanister: X991 601 600 582
25 l Kanister: X991 601 600 581

Rundum Schutz für Traktor und Kabine

73 Sitzbezüge & Fußmatten

80 Traktorhauben

Nur bei Ihrem Massey Ferguson Vertriebspartner!



- Sinnvoller Werterhalt für Ihre Kabine
- Maßgeschneiderte Qualität „made in Europe“
- Verschiedene Materialien peppig kombiniert
- Alle Stoff-Sitzbezüge maschinenwaschbar bei 30°C
- Fußmatten einfach mit dem Hochdruckreinger zu säubern



Sitzbezüge und Fußmatten

Jeder Landwirt verbringt unzählige Stunden an seinem Arbeitsplatz auf dem Traktor. Dank ihrer Ergonomie und ausgefeilten technischen Details, lassen sich auf Massey Ferguson Sitzen auch viele Stunden harten Dauereinsatzes bequem meistern. Da macht es Sinn, den Sitz mit einem Bezug zu schützen! Egal, ob Sie Ihren neuen Sitz schützen oder einen nicht mehr ganz „taufrischen“ Sitz aufmöbeln wollen: Mit Original Massey Ferguson Sitzbezügen ist beides möglich, da wir für nahezu alle Sitze – auch für ältere Baureihen – Schonbezüge anbieten.

Hochwertige Materialien für den landwirtschaftlichen Einsatz
Die Sitzbezüge für Massey Ferguson Maschinen werden, je nach Ausführung aus fünf verschiedenen Grundmaterialien hergestellt. Alle Sitzbezüge sind an der Sitz- und Rückenfläche mit Schaumstoff unterlegt.

Dies sorgt für noch mehr Komfort und die rutschfeste Passform des Bezugs. Alle Stoff-Sitzbezüge sind maschinenwaschbar bei 30°C.

Unsere Sitzbezüge

Standard Sitzbezug für alle Sitze ohne Sitzklimatisierung

Zwei unterschiedliche Stoffqualitäten wurden hier kombiniert. Die unterschiedliche Farbgebung gibt dem Sitzbezug den sportlichen Look. Mit hochwertiger Massey Ferguson-Logo Bestickung auf der Kopfstütze.



Sitzbezug aus Kunstleder

Kunstleder besticht durch seine Strapazierfähigkeit und die einfache Handhabung bei der Säuberung. Einfach mit einem feuchten Tuch abwischen! Mit hochwertiger Logo Bestickung auf der Kopfstütze.



Sitzbezug für alle „evolutionactive“ Sitze – Sitze mit Sitzklimatisierung

Im Design ähnlich wie der Standard Sitzbezug, wurde hier jedoch mit dem speziellen atmungsaktiven Material für die Sitz- und Rückenfläche, der Sitzklimatisierung von „evolutionactive“ Sitzen Rechnung getragen. Mit hochwertiger Logo Bestickung auf der Kopfstütze.



Neu! Jetzt auch in anthrazit/rot erhältlich.

Alcantara Sitzbezüge

Sitzbezüge in Alcantara Optik geben Ihrem Sitz eine elegante Note. Der hochwertige Lederlook und die angenehme Haptik sind genau das Richtige für alle, die einen Hauch von Luxus lieben.



Universalsitzbezug

Für den schnellen Schutz des kompletten Sitzes. Einfach über Sitz und Kopfstütze ziehen. Mit schickem Massey Ferguson Logo in weiß auf Höhe der Kopfstütze. Material: 100% strapazierfähiges Polyester-Gemisch; maschinenwaschbar bei 40°C. Farbe: rot



Unsere Fußmatten

Zum Werterhalt Ihrer Maschine macht es Sinn, den Bodenbereich der Kabine zu schützen. Alle Fußmatten sind maßgeschneidert und mit einer schicken Logo-Applikation versehen.

Für die gängigsten Kabinentypen bieten wir Fußmatten sowohl in Velour- als auch in Gummiqualität. Sämtliche Fußmatten lassen sich ganz einfach mit dem Hochdruckreiniger säubern.

Fußmatte „Deluxe“

„Deluxe“ Fußmatten sind aus hochwertigem Tuftvelour hergestellt. Außerdem bestechen diese Fußmatten mit einem Hauch von Luxus in puncto Verarbeitung: in präziser Schneiderarbeit wurde hier der Rand mit einem schwarzen Stoffband eingesäumt.



Fußmatte aus Velour

Der strapazierfähige Nadelvlies schützt den Boden der Kabine und vermittelt einen Hauch von Gemütlichkeit.



Fußmatte aus Gummi

Die Fußmatte für den kompromisslosen Schutz des Kabinenbodens.

Personalisierte Sitzbezüge

Individuelle Bestickung auf der Kopfstütze!
Unter dem Massey Ferguson Logo platzieren wir für Sie beispielsweise Ihren Namen.
Wählen Sie die Sitzbezüge, die Sie besticken lassen wollen aus unserem aktuellen Sortiment aus!
Die Mindestmenge sind 5 Sitzbezüge.
Für die Bestickung sind bis zu drei Farben möglich.
Die Größe der Bestickung hat eine Breite von 12 cm, die Höhe ergibt sich aus den Proportionen Ihrer gewünschten Bestickung. Das Bestickungsprogramm wird nach Ihren Wünschen erstellt!



Sie möchten Ihren Namen auf dem Sitzbezug unter dem Massey Ferguson Logo anbringen? Kein Problem! Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach den Details!




Maßgefertigte Sitzbezüge für Massey Ferguson Traktoren

MASCHINEN BAUREIHE	SITZBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS	SITZBEZUG VELOUR	SITZBEZUG KUNSTLEDER	SITZBEZUG ALCANTARA
Serie 8700 Serie 8600 Serie 7600 Serie 7700	GRAMMER EVOLUTION Sitze MSG97EAC - MSG97EL -/741	Art.Nr. 3933433M1 	Art.Nr. 3933797M1 	
Serie 8600 Serie 8200 – 8400 Serie 7400 – 7600 – 7700 Serie 6400 – 6600 Serie 6200 > 2000 Serie 5400 – 5600 Serie 4300 Serie 4400	GRAMMER MSG97AL - MSG95AL - MSG95A - MSG95G - MSG93 - MSG85 - MSG83 . /721 - . /731 - . /741 mit Aussparung für Sitztiefen- einstellungsverstellung	Art.Nr. 3931807M1 	Art.Nr. 3933618M1 	Art.Nr. 3933714M1 
Serie 8600 Serie 8200 - 8400 Serie 7400 - 7600 Serie 6400 - 6600 Serie 6200 > 2000 Serie 5400 - 5600 Serie 4300 Serie 4400	GRAMMER MSG97AL - MSG95AL - MSG95A - MSG95G - MSG93 - MSG85 - MSG83 . /721 - . /731 ohne Aussparung für Sitztiefen- einstellungsverstellung	Art.Nr. 3931562M1 	Art.Nr. 3933619M1 	

Maßgefertigte Sitzbezüge für Massey Ferguson Traktoren

MASCHINEN BAUREIHE	SITZBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS	SITZBEZUG VELOUR	SITZBEZUG KUNSTLEDER	SITZBEZUG ALCANTARA
Serie 8600 Serie 8200 - 8400 Serie 7400 - 7600 Serie 6400 - 6600 Serie 6200 > 2000 Serie 5400 - 5600 Serie 4300 Serie 4400	GRAMMER MSG97AL - MSG95AL - MSG95A - MSG95G - MSG93 - MSG85 - MSG83 . /721 - . /731 ohne KOPF- STÜTZE	Art.Nr. 3933441M1 		
Serie 3600 S	GRAMMER MSG93 - MSG83 . /511	Art.Nr. 3933761M1 		
Serie 7600 Serie 6600 Serie 5600 Serie 5400: 5420 - 5430 - 5440 - 5450	Für Beifahrersitze	Art.Nr. 3933697M1 		
Serie 5400 von 12/2011 ab mit niedriger Kabine	GRAMMER MSG75 . /721	Art.Nr. 3933682M1 		

MASCHINEN BAUREIHE	SITZBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS	SITZBEZUG VELOUR	SITZBEZUG KUNSTLEDER
Serie 3600 A	COBO SC85/M91		Art.Nr. 3933679M1 ohne Abbildung
Serie 500 Serie 254 - 274	GRAMMER DS 20/4H		Art.Nr. 3467535M2 ohne Abbildung
Serie 100 Serie 200	GRAMMER MSG 85		Art.Nr. 3931563M1 ohne Abbildung
Serie 8100 Serie 6100 Serie 3300 - 3400 Serie 3000 - 3005 - 3125 Serie 2000 - 2005 Serie 6200 (Alte Modelle < 2000) Serie 600	GRAMMER MSG95A/20		Art.Nr. 3931564M1
Serie 420 (ohne Kabine)			Art.Nr. 3933286M1 ohne Abbildung

Universalsitzbezug

ARTIKEL	ARTIKELNUMMER	SITZBEZUG
Universalsitzbezug für alle Traktorsitze Die einfache Lösung, wenn's schnell gehen muss! Einfach über den Sitz ziehen – fertig!	X991 450 437 000	

Für Wein & Obstbau

MASCHINEN BAUREIHE	SITZBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS	SITZBEZUG VELOUR
Serie 3400 V/F Serie 3600 V/S/F	COBO SC74/M200 + SC74/M97	Art.Nr. 3933285M1
Serie 4200	KAB 816	Art.Nr. 3933442M1



Für Mähdrescher

MASCHINEN BAUREIHE	SITZBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS	SITZBEZUG VELOUR	
IDEAL		Sitzbezug Art. Nr. 3933795M1 ohne Abbildung	Beifahrersitzbezug Art.Nr. 3933796M1 ohne Abbildung
BETA + CENTORA Serie 7300 DELTA Serie 9300	GRAMMER EVOLUTION MSG97EL ./721	Art.Nr. 3933762M1	
Serie 7200 - 7300: CEREA ACTIVA (S) CENTORA	GRAMMER MSG95A ./732	Art.Nr. 3931806M1	
FORTIA 9695 - 9795 - 9898 - 9895 BETA Serie 7200	GRAMMER MSG97AL - MSG95AL - MSG95A - MSG95G - MSG93 - MSG85 - MSG83 ./721 - ./731 - ./741 mit Aussparung für Sitztiefen- neigungsverstellung	Art.Nr. 3931807M1	
FORTIA 9695 - 9795 - 9898 - 9895 BETA Serie 7200	GRAMMER MSG97AL - MSG95AL - MSG95A - MSG95G - MSG93 - MSG85 - MSG83 ./721 - ./731 ohne Aussparung für Sitztiefen- neigungsverstellung	Art.Nr. 3931562M1	

Für Teleskoplader

MASCHINEN BAUREIHE	SITZBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS	SITZBEZUG VELOUR	
Serie 6030 - 6534 - 7035 - 7038 + 9000		Art.Nr. 3933990M1 ohne Abbildung	
Serie 9000	Sears	Art.Nr. 3933694M1 ohne Abbildung	
Serie 8900 Serie 9000	GRAMMER MSG97AL - MSG95AL - MSG95A - MSG95G - MSG93 - MSG85 - MSG83 ./721 - ./731 - ./741 mit Aussparung für Sitztieffenneigungsverstellung	Art.Nr. 3931807M1	
Serie 8900 Serie 9000	GRAMMER MSG97AL - MSG95AL - MSG95A - MSG95G - MSG93 - MSG85 - MSG83 ./721 - ./731 ohne Aussparung für Sitztieffenneigungsverstellung	Art.Nr. 3931562M1	

Maßgefertigte Fußmatten



MASCHINE	VELOUR ARTIKELNUMMER	GUMMI ARTIKELNUMMER	FUSSMATTE „DELUXE“ UMKETTETLT ARTIKELNUMMER
Serie 5700, 6700 + GLOBAL	3933960M1	3933966M1	3933963M1
Serie 5700 + 6700 + GLOBAL für Traktoren mit zusätzlicher Kabinenheizung	3933961M1	3933967M1	3933964M1
Serie 4700 + GLOBAL	3933962M1	3933968M1	3933965M1
Serie 8700 für Traktoren mit zusätzlicher Kabinenheizung	3933791M1	3933792M1	3933793M1
Serie 8700	3933752M1	3933756M1	3933755M1
Serie 8600	3933432M1	3933617M1	3933707M1
Serie 8400	3933322M1	3933615M1	
Serie 8100 – 8200 / Serie 6100 – 6200 / Serie 5400	3931949M1	3933612M1	3933704M1
Serie 6400 / Serie 7400	3931950M1	3933613M1	3933705M1
Serie 5600 – 6600 – 7600 – 7700 / Serie 5700 S+SL / Serie 6700 S+SL	3933673M1	3933674M1	3933706M1
Serie 5600 – 6600 – 7600 – 7700 / Serie 5700 S+SL / 6700 S+SL für Traktoren mit zusätzlicher Kabinenheizung	3933725M1	3933727M1	3933726M1
Serie 5400 mit niedriger Kabine	3933683M1		
Serie 4400	3933287M1	3933614M1	
Serie 3600 S	3933754M1	3933758M1	
Serie 3600 F (Obstbau)	3933701M1	3933713M1	3933711M1
Serie 3600 V	3933753M1	3933757M1	
Serien 3425 V - 3425 F (Wein & Obstbau)	3933288M1		3933703M1
Teleskoplader Serie 8900	3933323M1	3933616M1	3933702M1
Teleskoplader Serie 9000	3933698M1	3933712M1	3933708M1
Mähdrescher Serie 7200	3933700M1		3933710M1
Mähdrescher Serie 7300	3933699M1		3933709M1

Traktorhauben für Weinberg Traktoren

Nur bei Ihrem Massey Ferguson Händler mit Massey Ferguson Logo!

Die Schutzhaube bietet einen hervorragenden Schutz beim Vorschneiden, Laubschneiden, Entlauben und bei allen Arbeiten wo aggressive Spritzmittel zum Einsatz kommen. Die Motorhaube ist vor herunterfallenden Ästen, Laub und ätzenden Flüssigkeiten geschützt. Eine aufwendige und zeitraubende Reinigung des Traktors entfällt. Der Lack wird optimal geschützt, so dass der Traktor auch nach vielen intensiven Einsätzen wie neu aussieht! So wird mit überschaubarem finanziellem Einsatz optimaler Werterhalt der Maschine gewährleistet.

Alle Schutzhauben werden maßgeschneidert. Innenseitig sind die Hauben mit Vlies ausgekleidet, um den Lack

optimal zu schützen. An den Beleuchtungseinheiten ist eine Glasklarfolie eingearbeitet. Auf Höhe der Tankklappe ist ein Deckel mit Klett und Flauschband verarbeitet, so dass die Schutzhaube auch zum Tanken auf der Motorhaube verbleiben kann.

Den Lüftungsschlitzen in der Motorhaube wird ebenfalls mit entsprechenden Aussparungen mit Lüftungsgittern Rechnung getragen.

Die Hauben verfügen an mehreren Stellen über Befestigungsschlaufen. Entsprechende Expandergummis sind im Lieferumfang enthalten.

Material

PVC Serge Ferrari

- 670 g/m²
- Dauerhafte UV-Beständigkeit
- Außerordentliche Lebensdauer
- Wärmebeständig bis +70 Grad DIN EN 4675
- Zertifiziert nach ISO 9001



Die Haube wird mit mehreren Befestigungsschlaufen und Expandergummis am Traktor fixiert.

Lüftungsgitter Polymar

- 300 g/m²
- 40% offene Fläche
- Wärmebeständig bis +70 Grad DIN EN 1876-2
- Luftdurchlässigkeit 9030 l/m² sec.



Stabiles Gittermaterial aus Polymar auf Höhe der Lüftungsschlitze der Motorhaube gewährleistet die ordnungsgemäße Belüftung des Motors.

Lackschutzvlies

- 230 g/m²
- Aus weicher Vliesfaser
- Rückseite mit PE Folie beschichtet
- Hervorragender Lackschutz



Hochwertiges Vliesmaterial an der Innenseite bietet optimalen Lackschutz auch vor kleinen Kratzern

Glasklarfolie Achilles

- 800 my Stark
- durch UV-Stabilisator bessere Haltbarkeit bei Sonnenlicht
- Klare bessere Durchsicht



Alle Beleuchtungselemente sind durch die eingearbeitete Klarsichtfolie geschützt.

AGCO PARTS ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	PASSEND ZU
X991 480 712 000	MF 3400 Serie	MF3425, MF3435, MF3445, MF3455 V, F/S, GE
X991 480 713 000	MF 3600 Serie	MF3630+3640 V, S, F, GE / MF 3650+3660 S, F, GE
X991 480 714 000	MF 3700 Serie	MF3707, MF3708, MF3709, MF3710 V, S, F, WF, GE

Sie benötigen eine Schutzhaube für einen anderen Traktor oder eine andere Maschine? Grundsätzlich sind Schutzhauben für alle Anwendungsfälle möglich und können nach Ihren Maßangaben hergestellt werden. Fragen Sie Ihren Massey Vertriebspartner!



Der Tank ist durch die eingearbeitete Öffnung gut zu erreichen. Dank des eingearbeiteten Klettverschlusses lässt sich diese auch wieder sauber verschließen.

