

Lubricantes Fendt – en un vistazo

FENDT

Lubricantes

FENDT Premium Extra Grade 10W-40

- ▶ Aceite sintético para motores diésel de alto rendimiento
- ▶ Ayuda al control del espesamiento de aceite
- ▶ Reduce la formación de depósitos
- ▶ Excelentes propiedades antidesgaste y anti corrosión
- ▶ Capacidad detergente y dispersante reforzada, que garantiza una perfecta limpieza del motor

SAE 10W-40; ACEA E6/E7/E9; API CJ-4;
Deutz DQC IV-10 LA; MB 228.51; MTU Type 3.1

20L X991 510 014 000
208L X991 510 015 000
1000L X991 510 016 000

FENDT Premium Grade 15W-40

- ▶ Aceite para motores diésel de alto rendimiento
- ▶ Diseñado para los motores modernos equipados con sistema SCR o con filtro de partículas diésel
- ▶ Óptima viscosidad para un fácil arranque en frío

SAE 15W-40; ACEA E9; API-CK-4;
Deutz DQC III-10 LA

20L X991 510 009 000
208L X991 510 012 000
1000L X991 510 013 000

FENDT Power Grade 10W-40

- ▶ Aceite sintético para motores diésel de alto rendimiento
- ▶ Excelentes propiedades antidesgaste
- ▶ Capacidad detergente y dispersante reforzada, que garantiza una perfecta limpieza del motor

SAE 10W-40; ACEA E4/E7; MAN 3277

20L X991 510 017 000

FENDT Ultra Grade 15W-40

- ▶ Aceite para motores diésel de alto rendimiento con tecnología agrícola moderna
- ▶ Reduce el desgaste y el consumo

SAE 15W-40; ACEA E7; API CI-4, Deutz DQC IV-10

20L X991 510 000 000
208L X991 510 002 000

FENDT Super Trans LS 85W-90

- ▶ Aceite de transmisión para ejes y diferenciales con deslizamiento limitado
- ▶ Las características de deslizamiento limitado aumentan su vida

SAE 85W-90; API GL-5

20L X991 510 010 000
208L X991 510 020 000

FENDT Super Trans 80W-90

- ▶ Aceite para engranajes hipoides, cónicos, ejes y mandos finales, operando en condiciones severas
- ▶ Alarga la vida útil de la transmisión
- ▶ Viscosidad superior, alta fluidez en frío

SAE 80W-90; API GL-5; ZF TE-ML 17B

20L X991 510 004 000
208L X991 510 019 000

FENDT Extra Hyd 68 (HVLP)

- ▶ Aceite hidráulico de alto rendimiento para uso en un amplio rango de temperaturas
- ▶ Extraordinaria protección contra el desgaste y la corrosión de todos los componentes hidráulicos
- ▶ Elevado índice viscosidad, capacidad de actuación ante un amplio rango de temperaturas
- ▶ Larga duración

Aceite hidráulico tipo DIN 51524/3 HVLP

20L X991 510 007 000
208L X991 510 008 000
1000L X991 510 011 000

FENDT Super Gear Oil 85W-140

- ▶ Aceite para engranajes hipoides, cónicos, ejes y mandos finales
- ▶ Excelente protección y cualidades de lubricación superiores
- ▶ Proporciona un alto nivel de seguridad operativa, incluso en condiciones severas de funcionamiento

API GL-5

20L X991 510 018 000

FENDT Extra Trans 15W-40

- ▶ Aceite para tractores de alto rendimiento (STOU), maquinaria agrícola y movimiento de tierras
- ▶ Adecuado para motor, transmisiones y sistemas hidráulicos
- ▶ Especialmente recomendado para su uso con transmisiones Vario

SAE 15W-40; API CF-4/ SF, GL-4

20L X991 510 001 000
208L X991 510 003 000
1000L X991 510 006 000

